

Kompaktiškas „Wi-Fi“ vienspalvis lazerinis spausdintuvas, pasižymintis mažu ekologiniu pėdsaku, skirtas paprastam darbui tinkle, kur bebūtumėt.

„i-SENSYS LBP151dw“ – tai spartus, kompaktiškas, parengtas naudoti su PCL nespalvinis lazerinis spausdintuvas, kuriame įjungtas „Wi-Fi“ ir galimybė dirbti per mobiliuosius įrenginius, pasižymintis patrauklia kaina ir idealiai tinkamas plačiam naudotojų ratui.



- Spartus: 27 p./min. išėiga, pirmojo spaudinio pateikimo laikas – 8 sekundės, su automatiniu dvipusiu spausdinimu ir „Canon Quick First-Print“ technologijomis
- Stilingos, dailios ir kompaktiškos konstrukcijos
- PCL5e/6 optimizuotam spausdinimui, užtikrinantis suderinamumą su esama infrastruktūra
- Įjungtas „Wi-Fi“ ir eternet tinklas
- Parengtas naudoti per mobiliuosius įrenginius, įjungta paslauga „Google Cloud Print“
- Mažas energijos suvartojimas ir savo klasėje pirmaujantis energinis efektyvumas.



SPAUSDINIMAS



„Wi-Fi“

Canon

Techninės specifikacijos

i-SENSYS LBP151dw

SPAUSDINTUVO VARIKLIS

Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 27 p./min. (A4) Dvipusis: iki 15 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 1200 x 1200 tšk. colyje
Spausdinimo raiška	Iki 600 x 600 tšk. colyje
Išilimo trukmė	Apie 15 sekundžių arba mažiau įjungus maitinimą
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Apie 8 sekundės
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	500–2 000 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 15 000 puslapių per mėnesį ¹
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė Universalusis 1 lapo dėklas
Popieriaus išeiga	100 lapų spausdinta puse žemyn, 1 lapas spausdinta puse aukštyn
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, etiketė, vokas, skaidrė
Laikmenų formatai	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė) A4, B5, A5, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, AFLS, vokas: COM10, „Monarch“, C5, DL Pasirenkamas dydis (plotis: 76,2–216 mm, ilgis: 210–356 mm) Universalusis dėklas: A4, B5, A5, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, AFLS, vokas: COM10, „Monarch“, C5, DL Pasirenkamas dydis (plotis: 76,2–216 mm, ilgis: 127–356 mm)
Laikmenų svoris	Kasetė: nuo 60 iki 163 g/m ² Universalusis dėklas: nuo 60 iki 163 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	Automatinis (A4 / LTR / LGL / OFFICIO / B-OFFICIO / M-OFFICIO / FLS, 60–105 g/m ²)

BENDROSIOS YPATYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: iki 1120 W arba mažiau Veikimo metu: maždaug 260 W arba mažiau Budėjimo režimu: iki 2,6 W arba mažiau Miego režimu: iki 1,1 W ² Maitinimo jungiklis išjungtas: ne daugiau nei 0,5 W Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,7 kWh per savaitę Neveikos laikas, kurio prireikia miego režimui įjungti: 1–30 min. (numatytasis: 1 min.) Neveikos laikas, kurio prireikia automatiniam išjungimui paleisti: 4 valandos (numatyta)

Triukšmo lygis

Matmenys (P x G x A)	390 mm x 365 mm x 245 mm
Svoris	Apie 8,6 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Valdymo skydelis	5 LED indikatoriai, 4 operacijų klavišai
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	400 MHz
Atmintis	512 MB
Spausdinimo kalbos	UFR II („Ultra Fast Rendering“), PCL5e, PCL6
Šriftai	45 PCL šriftai
Sąsaja ir jungiamumas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX, „Wireless 802.11b/g/n“ „Remote User Interface“ (RUI), SSID įrankis, įrankis „Toner Status“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui.
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ / „Server® Vista“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“ / „Server® 2003R2“ / „Server® 2003“, „Mac OS X“ versijos nuo 10.5.8 „Linux“ ⁴ / „Citrix“
EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	Standartinė: 737 kasetė (2 400 puslapių ⁵) ⁶

Išnašos

^[1] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

^[2] Belaidis: apie 1,8 W arba mažiau

^[3] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

^[4] Platinama tik žiniatinklyje. Tvarkyklė bus teikiama 2016 m. gegužės mėn.

^[5] Pagal ISO/IEC 19752

^[6] Spausdintuvo pakuotėje yra 1 700 puslapių pradinė kasetė

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Lithuanian Edition
© Canon Europa N.V., 2016.

Canon