

Intuityvūs ir kompaktiški A4 nespalviniai lazeriniai spausdintuvai su visomis reikiamomis funkcijomis, sukurti mažoms įmonių darbo grupėms.

Šie A4 nespalviniai lazeriniai spausdintuvai yra spartūs, nesudėtingi ir patikimi. Kadangi teikiama daug jungimosi prie debesijos ir mobiliųjų įrenginių parinkčių, jie idealiai tinkami aukštos kokybės spausdinimui darbo grupėse ir mažose įmonėse.



- Kompaktiškas ir tvirtas A4 nespalvinis lazerinis spausdintuvas su NFC\*, idealiai tinkamas mažoms darbo grupėms
- Produktiviai spausdina aukštos kokybės dokumentus iki 33 p./min. sparta
- Paprastas naudojimas pasitelkus intuityvų spalvotą jutiklinį ekraną\*
- Nuoseklus patikimumas ir kokybė dėl „Canon“ universaliųjų dažų kasečių
- Spausdinkite tiesiai iš bet kurios suderinamos planšetės ar išmaniojo telefono per NFC „Touch & Print“\*\*
- Mėgaukitės spausdinimu be kompiuterio tiesiai iš USB „Flash“ atmintinės\*
- Saugiai spausdinkite slaptus dokumentus su PIN kodo apsauga\*\*
- Parengta naudoti su mobiliaisiais įrenginiais ir debesijos paslaugomis – palaikomos „AirPrint“, „Mopria“ ir „Google Cloud Print“
- Nemokama „Canon“ programėlė, padedanti plačiausiai panaudoti įrenginius su „iOS“ ir „Android“
- Tinklo ir darbų eigos palaikymas, įskaitant „Wi-Fi“, „PCL5e/6“, „Adobe® PostScript®\*\*\*“ ir „uniFLOW“\*\*



SPAUSDINIMAS



„Wi-Fi“

\* Tik modelyje LBP253x

\*\* Tik modeliuose LBP252dw ir LBP253x

## SPAUSDINTUVO VARIKLIS

### Spausdinimo sparta

**LBP251dw:**  
Vienpusis: iki 30 p./min. (A4)  
Dvipusis: iki 16 v./min. (A4)

**LBP252dw, LBP253x:**  
Vienpusis: iki 33 p./min. (A4)  
Dvipusis: iki 16,8 v./min. (A4)

### Spausdinimo metodas

Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu

### Spausdinimo kokybė

Iki 1 200 x 1 200 t./col.

### Spausdinimo raiška

Iki 600 x 600 t./col.

### Išlilimo trukmė

Apie 16 sekundžių arba mažiau įjungus maitinimą

### Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Apie 6 sekundes

### Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

**LBP251dw:**  
750–2 500 puslapių per mėnesį

**LBP252dw, LBP253x:**  
750–3 000 puslapių per mėnesį

### Našumas

Maks. 50 000 puslapių per mėnesį<sup>1)</sup>

### Spausdinimo paraštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

### Išplėstinės spausdinimo funkcijos

**LBP251dw, LBP252dw, LBP253x:**  
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

**LBP252dw, LBP253x:**  
Saugusis spausdinimas

**LBP253x:**  
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) „Touch & Print“ (NFC)

## LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

### Popieriaus tiekimas (standartinis)

250 lapų kasetė  
Universalusis 50 lapų dėklas

### Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

500 lapų kasetė

### Popieriaus išėiga

150 lapų spausdinta puse žemyn, 1 lapas spausdinta puse aukštyn

### Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, etiketė, vokas, atvirukas

### Laikmenų formatai

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė)  
A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, pasirenkamas dydis (plotis: 105,0–215,9 mm, ilgis: 148,0–355,6 mm)  
Universalusis dėklas: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, vokai COM-10, „Monarch“, DL, C5, rodyklės kortelė, pasirenkamas dydis (plotis: 76,2–215,9 mm, ilgis: 127,0–355,6 mm)

### Laikmenų svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m<sup>2</sup>  
Universalusis dėklas: nuo 60 iki 163 g/m<sup>2</sup>

### Dvipusis spausdinimas

Automatinis (tik A4 / LTR / LGL)

## BENDROSIOS YPATYBĖS

### Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)

### Energijos sąnaudos

Maks.: iki 1150 W  
Veikimo metu: iki 520 W (**LBP251dw**),  
550 W (**LBP252dw, LBP253x**)  
Budėjimo režimu: iki 12,1 W  
Miego režimu: iki 1 W<sup>2)</sup>  
Išjungus maitinimo jungiklį: iki 0,1 W  
Iprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,1 kWh per savaitę (**LBP251dw**), 1,2 kWh per savaitę (**LBP252dw, LBP253x**)  
Neveikos laikas, kurio prireikia miego režimui įjungti: 3–60 min. (numatyta: 3 min.)  
Neveikos laikas, kurio prireikia automatiniam išjungimui paleisti: 4 valandos (numatyta)

## Triukšmo lygis

Garso galia<sup>3)</sup>:  
Veikimo metu: 69,5 dB (**LBP251dw**),  
70,6 dB (**LBP252dw, LBP253x**)  
Budėjimo režimu: negirdimas

Garso slėgis<sup>3)</sup>:  
Veikimo metu: 53 dB  
Budėjimo režimu: negirdimas

## Matmenys (P x G x A)

**LBP251dw, LBP252dw:** 400 mm x 377 mm x 298 mm  
**LBP253x:** 403 mm x 377 mm x 317 mm

## Svoris

Apie 12,4 kg

## Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)  
Drėgnis: 20–80 % RH (be kondensacijos)

## Valdymo skydelis

**LBP251dw, LBP252dw:** 5 eilučių LCD  
**LBP253x:** 8,9 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

## VALDIKLIS

### Procesoriaus sparta

525 MHz

### Atmintis

**LBP251dw:** 512 MB  
**LBP252dw, LBP253x:** 1 GB

### Spausdinimo kalbos

**LBP251dw, LBP252dw, LBP253x:**  
„UFRII („Ultra Fast Rendering“), PCL5e, PCL6

**LBP252dw, LBP253x:**  
„Adobe® PostScript®“

### Šriftai

93 PCL šriftai, 136 PS šriftai (**LBP252dw, LBP253x**)

### Sąsaja ir jungiamumas

„USB 2.0 High-Speed“, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

### Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

**LBP251dw, LBP252dw, LBP253x:**  
„Remote User Interface“ (RUI), SSID įrankis, „Department ID Management“, įrankis „Toner Status“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui; „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

**LBP253x:**  
„uniFLOW“: suderinamumas su įrengtu „uniFLOW Login Device Client“.

### Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“ / „Server® 2003“ / „Vista“ „Mac OS X“ 10.5.8 ar naujesnė versija „Linux“<sup>4)</sup> / „Citrix“

## EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

### Universaliosios kasetės

Standartinė: kasetė 719 (2 100 psl.<sup>5)</sup><sup>6)</sup>  
Didelio našumo: kasetė 719 H (6 400 psl.<sup>5)</sup><sup>6)</sup>

## PRIEDAI / PARINKTYS

### Papildomi įrenginiai

PAPER FEEDER PF-44 (500 lapų kasetė)

## Išnašos

<sup>[1]</sup> Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė.

<sup>[2]</sup> Belaidis: apie 1,5 W

<sup>[3]</sup> Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

<sup>[4]</sup> Platinama tik žiniatinklyje.

<sup>[5]</sup> Pagal ISO/IEC 19752

<sup>[6]</sup> Spausdintuvus pristatomas su kasete 719