

Lankstus, erdvę
taupantis vienspalvis
lazerinis spausdintuvas
su galimybe jungtis
per „Wi-Fi“, ethernetą ir
mobilųjį ryšį

i-SENSYS
LBP6230dw

you can



Mobiliam ir tinkliniam ryšiui pritaikytas vienspalvis lazerinis spausdintuvas su „Wi-Fi“ funkcija, skirtas naudoti nedideliams ir namų biurams

Šis vietą taupantis vienspalvis lazerinis spausdintuvas su „Wi-Fi“ funkcija yra pritaikytas tinkliniam ir mobiliam ryšiui, turi automatinio dvipusio spausdinimo funkciją bei daug energiją ir laiką taupyti padedančių priemonių, tad puikiai tinka bet kokiam mažam ar namų biurui.

Pagrindinės ypatybės

- Universalus, kompaktiškas vienspalvis lazerinis spausdintuvas su „Wi-Fi“ funkcija, puikiai tinkamas naudoti mažame ar namų biure
- Galimybė jungtis per „Wi-Fi“ ir ethernetą, kad būtų paprasta jungti prie tinklo ir pasinaudoti belaidžiu spausdinimu
- Spausdinkite tiesiai iš išmaniųjų telefonų ir planšėčių, pasitelkę programėlę „Canon Mobile Printing“
- Dėl „Canon Quick First-Print“ technologijų ir 25 psl./min. greičio dokumentų laukti neprireiks
- Automatinio dvipusio spausdinimo funkcija leidžia sutaupyti laiko ir pinigų
- Mažas energijos suvartojimas ir vienas didžiausių rinkoje energinis efektyvumas
- Dėl tylaus veikimo galėsite dirbti neblaškomi
- Perdirbama spausdinimo kasetė „viskas viename“, kad naudojant įrenginį nebūtų reikalinga priežiūra
- Dėl stilingo, erdvę taupančio dizaino įrenginys tilps bemaž bet kur

Pakuotės turinys

Pagrindinis įrenginys, pradinė kasetė, maitinimo laidas, USB kabelis, sąrankos lapas, garantijos kortelė, naudotojo programinės įrangos CD diskai

Matmenys (P x G x A)

379 mm x 293 mm x 243 mm

Tinkamos OS

„Windows“ „Win 8.1“ (32 / 64 bitų) / „Win 8“ (32 / 64 bitų) / „Win 7“ (32 / 64 bitų) / „Win Vista“ (32 / 64 bitų) / XP (32 / 64 bitų) / „Server 2012“ (32 / 64 bitų) / „Server 2012 R2“ (64 bitų) / „Server 2008“ (32 / 64 bitų) / „Server 2008 R2“ (64 bitų) / „2003 Server“ (32 / 64 bitų)
„Mac OS“, nuo 10.6 iki 10.9 versijos
„Linux“ * (*Platinama žiniatinklyje) / „Citrix“ (FR2)



SPAUDINIMAS



KOPIJAVIMAS



FAKSOGRAMŲ
SIUNTIMAS



NUSKAITYMAS



„Wi-Fi“

Canon



1 250 lapų dėklas
2 Kasetė 726

SPAUSDINTOVO VARIKLIS Spausdinimo greitis Spausdinimo metodas Spausdinimo kokybė Spausdinimo raiška Įšilimo laikas Pirmojo puslapio pateikimo trukmė Įrenginio naudojimo ciklas Spausdinimo paraišės	25 psl./min. vienspalvis (A4) Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu Iki 1200 x 1200 t./col. Iki 600 x 600 t./col. Maždaug 0,5 sek. iš miego veiksenos 10 sek. arba greičiau įjungus maitinimą Maždaug 6 sekundės Maks. 8000 psl. per mėnesį 5 mm – viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje	
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS Popieriaus tiekimas (standartinis) Popieriaus išeiga Laikmenų tipai Laikmenų dydžiai Laikmenų svoriai	250 lapų universalusis dėklas 1 lapo neautomatinio tiekimo anga 100 lapų, geriausia puse žemyn Paprastas popierius, sunkus popierius, skaidrė, etiketė, rodyklės kortelė, vokas Universalusis dėklas: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / pritaikomi dydžiai COM10 / „Monarch“ / C5 / DL Plotis nuo 76,2 iki 216 mm x ilgis nuo 187 iki 356 mm Neautomatinio tiekimo anga: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / pritaikomi dydžiai COM10 / „Monarch“ / C5 / DL / rodyklės kortelė Plotis nuo 76,2 iki 216 mm x ilgis nuo 127 iki 356 mm Universalusis dėklas: nuo 60 iki 163 g/m² Neautomatinio tiekimo anga: nuo 60 iki 163 g/m²	
BENDROSIOS YPATYBĖS Maitinimo reikalavimai Energos suvartojimas Triukšmo lygis Matmenys (P x G x A) mm Svoris Darbo aplinka Valdymo skydelis	220–240 V kintamoji srovė (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks. maždaug 1100 W ar mažiau Veikimo metu: vidutiniškai maždaug iki 420 W Budėjimo veikseną: maždaug iki 1,4 W Budėjimo veikseną: maždaug iki 2,2 W („Wi-Fi“) Miego veikseną: maždaug iki 0,9 W Miego veikseną: maždaug iki 1,6 W („Wi-Fi“) Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,7 kWh per savaitę Garso galia¹: Veikimo metu: 6,77 dB ar mažiau Budėjimo veikseną: negirdimas Garso slėgis¹: Veikimo metu: 52 dB (A) Budėjimo veikseną: negirdimas 379 mm x 293 mm x 243 mm Maždaug. 7 kg Temperatūra: 10–30 °C Drėgmė: 20–80 % RH (be kondensacijos) 5 LED indikatoriai, 4 operacijų MYGTUKAS	

VALDIKLIS Atmintis Spausdintuvo kalbos Sąsaja ir galimybės jungtis Operacinių sistemų suderinamumas	64 MB UFRII LT „USB 2.0 High-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n „Win 8.1“ (32 / 64 bitų) / „Win 8“ (32 / 64 bitų) / „Win 7“ (32 / 64 bitų) / „Win Vista“ (32 / 64 bitų) / XP (32 / 64 bitų) / „Server 2012“ (32 / 64 bitų) / „Server 2012 R2“ (64 bitų) / „Server 2008“ (32 / 64 bitų) / „Server 2008 R2“ (64 bitų) / „2003 Server“ (32 / 64 bitų) / „Mac OSX 10.6“ / „Linux“² / „Citrix“ (FR2 ar naujesnė versija)
EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS Kasetės „viskas viename“	Standartinė: kasetė 726 (2100 puslapių³)⁴



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V., 2014