

„i-SENSYS LBP650“ serija

Sukurti šiuolaikinio verslo iššūkiams – dabar lazerinius spausdintuvus naudoti paprasčiau nei bet kada

Greitas ir patikimas spalvinis lazerinis spausdinimas daugybę funkcijų turinčiame, kompaktišrame įrenginyje, kuris skirtas šių dienų smulkiojo verslo poreikiams.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Intuityvus jutiklinis ekranas

Greitai ir lengvai pasiekiamos LBP654Cx funkcijos elegantiškame 12,7 m (5 col.) jutikliniame ekrane. Ekrane be klavišų galima naršyti per integruotas funkcijas tiesiog bakstelėjimais, todėl darbas vyksta sparčiau ir efektyviau. Dėl aiškios struktūros ir intuityvaus dizaino minimaliai pasimokius galima greitai pasiekti dažniausiai naudojamą funkcijas.

Novatoriškos programos

LBP654Cx turi laiką taupančių programų, kurios palengvina spausdinimo procesus ir padidina efektyvumą. Naudojantis programų biblioteka, įvairias formas, šablonus ir kitus dokumentus galima išspausdinti vienu įrenginiu, neprijungiant jokių kitų prietaisų. Be to, galima sukurti suasmenintą ekrano užsklandą, kurioje budėjimo režimu būtų rodomi svarbūs pranešimai naudotojams.

Mažųjų įmonių judumo didinimas

Šių dienų smulkiojo verslo poreikiams pritaikyti LBP650 serijos įrenginiai palaiko „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) sprendimus, kad naudotojai galėtų išnaudoti visas savo mobiliųjų įrenginių galimybes. Per NFC ir su QR kodu galima greitai ir patogiai susijungti su LBP654Cx spausdintuvu, o naudodamiesi belaidžiu tiesioginiu ryšiu įmonės svečiai gali spausdinti dokumentus neturėdami saugaus tinklo kredencialų. Mobiliesiems įrenginiams skirta programėlė „Canon PRINT Business“ taip pat turi daugybę mobiliajam darbui naudingų įrankių.

Didesnė spausdinimo sparta

Smulkiajam verslui būtinas kuo didesnis produktyvumas. Todėl „Canon“ nuodugniai perdarė „LBP650“ serijos įrenginių variklį, kad jis pasiektų 27 puslapių per minutę spausdinimo spartą. Toks greitas veikimas padidina efektyvumą neprarandant kokybės ir kaskart užtikrina patikimus ir įspūdingus rezultatus.

Įspūdingos spalvos

Visiškai nauja „Canon“ lazerinio spausdinimo technologija užtikrina kokybiškesnius spaudinius, kurių spalvos patraukia dėmesį. Nors spausdina didele sparta, LBP650 spaudiniai yra puikios kokybės ir išsiskiriantys akį patraukiančiomis ir gyvomis spalvomis, kurios suteikia įspūdžio bet kokiam dokumentui. Tad ar tai būtų pardavimų, rinkodaros medžiaga, ar tiesiog įmonės dokumentai, „Canon LBP650“ spausdintuvai suteiks jiems gyvybės.

Mažiau priežiūros, daugiau rezultatų

Minimaliai priežiūros reikalaujantys „LBP650“ spausdintuvai turi automatinę dažų sandariklio šalinimo sistemą, todėl dažų kasetės yra lengviau pakeisti. Be to daugiafunkcės (ir, pasirinktinai, didelės talpos) kasetės užtikrina ilgesnį spausdinimą, o integruota eksploatacinių medžiagų stebėsenos sistema padeda efektyviai planuoti žaliavų užsakymą.

Canon

Pasirinktiniai priedai

Kasetės tiekimo modulis AF1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1 (spausdintuve LBP654Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams spausdinti. Šiame pakuotėje gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E (spausdintuve LBP654Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

„i-SENSYS LBP654Cx“



Pagrindinis įrenginys



Pagrindinis įrenginys +
1 kasetės tiekimo modulis AF1

Techninės specifikacijos

„i-SENSYS LBP650“ serija

SPAUDINTUVO VARIKLIS

Spausdinimo sparta

Vienpusis: iki 27 psl./min. (A4)
iki 49 psl./min. (A5 gulsčiai)
Dvipusis: iki 21,9 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo kokybė

Iki 1200 x 1200 tšk. coliye

Spausdinimo raiška

Iki 600 x 600 tšk. coliye

Išlilimo trukmė

Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Spalviniu režimu – iki maždaug 8,6 sek.
Nespalvotai – iki maždaug 8,3 sek.

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

750–4 000 puslapių per mėnesį

Našumas

Maks. 50 000 puslapių per mėnesį*

* Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

Spaudinio paraštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

Išplėstinis spausdinimo funkcijos

„i-SENSYS LBP653Cdw“:
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“; pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

„i-SENSYS LBP654Cx“:
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Brūkšninio kodo spausdinimas*
Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“; pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

* Priedas – Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1 – yra būtinas

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)

250 lapų kasetė
Universalusis 50 lapų dėklas

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

550 lapų kasetė

Popieriaus išveža

150 lapų

Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, blizgus popierius, etiketės, atvirukas, vokas

Laikmenų formatai

Kasetė (standartinė):
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5), pritaikyti dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
Universalusis dėklas:
A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Indexcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5, „Monarch“), pritaikyti dydžiai: min 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kasetė (pasirenkama):
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5), pritaikyti dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Laikmenų svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 52 iki 163 g/m²
(iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)
Rankinis dėklas: nuo 60 iki 176 g/m²
(iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)

Dvipusis spausdinimas

Automatinis
Kasetė (standartinė ir pasirinktinė):
A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K
Pasirinktinis formatas: min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.
nuo 60 iki 163 g/m²

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

Maks.: iki 1 400 W
Budėjimo režimu: iki 17,6 W
Veikiant saudumo režimu: apie iki 0,6 W*
Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,0 kWh per savaitę
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*Belaidžiu režimu elektros energijos sąnaudos bus 0,8 W

Triukšmo lygis

Garso stiprumas*
Veikimo metu: iki 63 dB
Budėjimo režimu: 42 dB arba mažiau
Garso slėgis*
Veikimo metu: 48 dB
Budėjimo režimu: 28 dB

*Deklaruojama triukšmo emisija pagal ISO 9296

Matmenys (P x G x A)

Svoris

„i-SENSYS LBP653Cdw“:
437 x 469 x 313 mm

„i-SENSYS LBP654Cx“:
476 x 469 x 379 mm

„i-SENSYS LBP653Cdw“:
Apie 20,5 kg

„i-SENSYS LBP654Cx“:
Apie 21 kg

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)

Valdymo skydelis

„i-SENSYS LBP653Cdw“:
5 eiliučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

„i-SENSYS LBP654Cx“:
12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta

800 MHz x 2

Atmintis

1 GB

Spausdinimo kalbos

UFRII, PCL5c*, PCL6, „Adobe® PostScript“

*Palaišomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

Šriftai

„i-SENSYS LBP653Cdw“:
45 PCL šriftai, 136 PS šriftai

„i-SENSYS LBP654Cx“:
93 PCL šriftai, 136 PS šriftai

Šąsaja ir jungiamumas

„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T,
„Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

„i-SENSYS LBP653Cdw“:
„Remote User Interface“ (RUI),
„Department ID Management“,
įrankis „Toner Status“,
„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui.
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„i-SENSYS LBP654Cx“:
„Remote User Interface“ (RUI),
„Department ID Management“,
įrankis „Toner Status“,
„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui.
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.
„uniFLOW“ suderinamumas su „uniFLOW Login Device Client“, skirtas SFP MEAP

„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ / „Windows® Vista“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“
„Mac OS X“ 10.7.5 ar naujesnė versija
„Linux“ / „Citrix“

*Platinimas tik žiniatinkliu

EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS

Universaliosios kasetės

Juodo rašalo kasetė 046 (2 200 puslapių)**
Juodo rašalo kasetė 046H (6 300 puslapių)**
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių)**
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių)**
Raudono rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių)**
Raudono rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių)**
Geltono rašalo kasetė 046 (2 300 puslapių)**
Geltono rašalo kasetė 046H (5 000 puslapių)**

*Pagal ISO/IEC 19752

**Spausdintuvą pristatomas su pradiniomis kasetėmis (1 100 puslapių juodo rašalo ir 1 200 puslapių žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo).

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

„i-SENSYS LBP653Cdw“:
Kasetinis tiekimo įrenginys AFI (550 lapų kasetė)

„i-SENSYS LBP654Cx“:
Kasetinis tiekimo įrenginys AFI (550 lapų kasetė)
Brūkšninio kodo spausdinimo įranga E1
Brūkšninio kodo spausdinimo įranga E1E
„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvų identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)
„Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvų identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)
„MiCard“ priedo rinkinys B1

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Laida lietuvių k.

© „Canon Europa N.V.“, 2017.

„i-SENSYS LBP650“ serija

Sukurti šiuolaikinio verslo iššūkiams – dabar lazerinius spausdintuvus naudoti paprasčiau nei bet kada

Greitas ir patikimas spalvinis lazerinis spausdinimas daugybę funkcijų turinčiame, kompaktiškame įrenginyje, kuris skirtas šių dienų smulkiojo verslo poreikiams.



Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS LBP654Cx“	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Pasirinktiniai priedai

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AF1	0732A032AA	4549292077278
Brūkšinių kodų spausdinimo įranga E1	5143B001AA	4960999689951
Brūkšinių kodų spausdinimo įranga E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Ekspluatacinės medžiagos

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė O46	1250C002AA	4549292073904
Juodo rašalo kasetė O46 H	1254C002AA	4549292074055
Geltono rašalo kasetė O46	1247C002AA	4549292073812
Geltono rašalo kasetė O46 H	1251C002AA	4549292073935
Raudono rašalo kasetė O46	1248C002AA	4549292073843
Raudono rašalo kasetė O46 H	1252C002AA	4549292073973
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė O46	1249C002AA	4549292073874
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė O46 H	1253C002AA	4549292074017

Paprastos priežiūros planas

Prekės pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Įrengimo paslauga	7950A546AA	4960999794426
3 metų vietoje kitą dieną paslaugų paketas B	7950A526AA	4960999793306

Matmenys / logistinė informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	Pakuotės pobūdis	Skaičius pakuotėje	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)
„i-SENSYS LBP654Cx“ i-SENSYS LBP653Cdw	1476C001AA 1476C006AA	Dėžė	1	577	437	581	24,3
		Padėklas	8	1 220	910	1 165	-
		Dėžė 40 pėdų HC	368	-	-	-	-

Dėžės turinys

- Pagrindinis įrenginys
- Juodo rašalo kasetė O46 (1 100 puslapių)
- Žalsvai mėlyno / raudono / geltono rašalo kasetė O46 (1 200 puslapių)
- Maitinimo tiekimo laidas
- Darbo pradžios vadovas
- Naudotojo programinės įrangos DVD-ROM
- Garantijos kortelė