

•  
Visapusiški A4 spalviniai  
lazeriniai daugiafunkciai  
įrenginiai, pritaikyti  
mažoms verslo įmonėms  
ir mobiliems naudotojams.

Verslo įmonės gali įgyti daugybę  
pranašumų, pasitelkę šiuos  
kompaktiškus A4 spalvinius lazerinius  
daugiafunkčius įrenginius. Idealus  
pradinis kompaktiškas daugiafunkcis  
įrenginys su visomis reikiamomis  
funkcijomis. Šie spalviniai lazeriniai  
A4 įrenginiai pasižymi mažu  
ekologiniu pėdsaku ir daugeliu išmanių  
nuskaitymo, spausdinimo ir jungimosi  
parinkčių, kad galėtumėte dirbti našiau.



- Mažas ekologinis pėdsakas, daug galimybių: visapusiški A4 lazeriniai daugiafunkciai įrenginiai
- Dėl 20 p./min. spausdinimo, kopijavimo ir faksogramų siuntimo\*\* spartos lengviau dirbti greitai ir produktyviai
- 50 lapų dvigubas dokumentų tiektuvas be pastangų susitvarko su sunkiomis užduotimis
- Spalvotame jutikliniame ekrane visi lengvai pasieks visą funkcijų rinkinį
- Nuoseklus patikimumas ir kokybė dėl lengvai keičiamų universaliųjų kasečių
- Patogus debesijos ir mobiliųjų įrenginių paslaugų palaikymas supaprastina darbą keliaujant
- Dėl „Touch & Print“, NFC\* technologijos galite spausdinti iš suderinamų planšečių ir išmaniųjų telefonų
- Funkcija „Secure Print“ PIN kodu apsaugo slaptus dokumentus
- Galingos nuskaitymo galimybės lengvai konvertuoja didžiulius dokumentus į skaitmeninio formato duomenis
- Tinklo ir darbų eigos palaikymas, įskaitant „PCL5c“ / 6, „Adobe® PostScript®“ ir „uniFLOW“



SPAUDINIMAS



KOPIJAVIMAS



NUSKAITYMAS



FAKSOGRAMŲ  
SIUNTIMAS\*



„Wi-Fi“\*\*

\* Tik modelyje MF729Cx

\*\* Tik modeliuose MF728Cdw ir MF729Cx

**Irenginio tipas**

**SPAUDINTUVAS**

**Spausdinimo sparta**

Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Vienpusis: iki 20 p./min. spalviniu ir vienspalviu režimu (A4)  
Dvipusis: iki 10 v./min. spalviniu ir vienspalviu režimu (A4)

**Spausdinimo metodas**

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

**Spausdinimo kokybė**

Iki 1 200 x 1 200 tšk. colių

**Spausdinimo raiška**

600 x 600 tšk. colių

**Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė**

Spalvotai – iki 14,5 sek.  
Nespalvotai – iki 14,5 sek.

**Dvipusis spausdinimas**

Automatinis

**Spausdinimo kalbos**

UFRII-LT, „PCL 5c“ / 6, „Adobe PostScript“

**Šriftai**

93 PCL šriftai  
136 „PostScript“ šriftai

**Spaudinio paraštės**

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje  
10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)

**Dažų taupymo režimas**

Taip

**Išplėstinės spausdinimo funkcijos**

Saugusis spausdinimas  
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)  
NFC „Touch & Print“ (tik modelyje MF729C x)  
Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“  
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“  
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

**KOPIJUOKLIS**

**Kopijavimo sparta**

Vienpusis: iki 20 p./min. spalviniu ir vienspalviu režimu (A4)  
Dvipusis: iki 10 v./min. spalviniu ir vienspalviu režimu (A4)

**Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)**

Judai – iki 15,5 sek.  
Spalviniu režimu – iki 16,2 sek.

**Kopijavimo raiška**

Iki 600 x 600 tšk. colių

**Kopijavimo režimai**

Tekstas / nuotraukos / žemėlapis (numatytoji nuostata), tekstas / nuotraukos / žemėlapis (kokybiškai), spausdintas vaizdas, tekstas

**Dvipusis kopijavimas**

Dvipusis į dvipusį (automatinis)

**Kelios kopijos**

Iki 99 kopijų

**Mažinimas / didinimas**

25–400 % didinant po 1 %

**Kitos funkcijos**

Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas

**SKAITYTUVAS**

**Tipas**

Spalvinis

**Nuskaitymo raiška**

Optinė: iki 600 x 600 tšk./col.  
Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tšk./col.

**Nuskaitymo sparta**

Vienpusis vienspalvis: 20 v./min. (300 x 600 tšk./col.)  
Vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 300 tšk./col.)  
Dvipusis vienspalvis: 10 v./min. (300 x 600 tšk./col.)  
Dvipusis spalvotas: 10 v./min. (300 x 300 tšk./col.)

**Spalvoto nuskaitymo gylis**

24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)

**Pilki tonai**

256 lygiai

**Suderinamumas**

TWAIN, WIA

**Maks. nuskaitymo srities plotis**

216 mm

**Nuskaitymas į el. paštą**

TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas)

**Nuskaitymas į kompiuterį**

TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas)

**Nuskaitymas į USB atmintinę**

TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas)

**Nuskaitymas į FTP**

TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas)

**Nuskaitymas į debesiją**

TIFF / JPEG / PDF / PNG<sup>2</sup>

**„iFAX“**

ITU-T.37

**FAKSOGRAMŲ SIUNTIMAS (TIK MODELIOSE MF729Cx, MF728Cdw)**

**Modemo sparta**

33,6 Kb/s (iki 3 s./psl.<sup>3</sup>)

**Priėmimo režimas**

Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, neautomatinis

**Faksoqramų raiška**

Standartinė: 200 x 100 tšk./col.  
Preciziška: 200 x 200 tšk./col.  
Fotografija: 200 x 200 tšk./col.  
Labai preciziška: 200 x 400 tšk./col.  
Ypač preciziška: 400 x 400 tšk./col.

**Fakso atmintis**

Iki 512 puslapių<sup>3</sup>

**Sparčiai renkami numeriai**

Iki 281 numerio

**Grupės numerių / adresatų rinkimas**

Maks. 199 numeriai / maks. 199 adresatai

**Nuoseklusis transliavimas**

Maks. 310 adresatų

**Atminties atsarginė kopija**

Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant „flash“ atmintinę)

**dvipusių faksoqramų siuntimas**

Taip (siuntimas ir priėmimas)

**Kitos funkcijos**

Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksoqramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos

**LAIKMENŲ NAUDOJIMAS**

**Skaitytuvo tipas**

Plokščiasis su automatinio dokumentų tiekuvu (DADF)

**Popieriaus tiekimas (standartiškai)**

250 lapų kasetė  
Universalusis 50 lapų dėklas  
50 lapų DADF

**Popieriaus tiekimas (pasirinktinai)**

250 lapų kasetė

**Popieriaus išėiga**

125 lapai

**Laikmenų tipai**

Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, skaidrus popierius, padengtas popierius, etiketė, rodyklės kortelė, vokas

**Laikmenų formatai**

Kasetė:  
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, „Postcard“, „Foolscap“, vokai (COM10, „Monarch“, DL, ISO-C5, ISO-B5), pasirenkamas dydis: min. 100 mm x 148 mm; maks. 215,9 mm x 355,6 mm.

**Laikmenų svoris**

Universalusis dėklas:  
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, „Postcard“, „Foolscap“, vokai („Monarch“, ISO-C5, ISO-B5), pasirenkamas dydis: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 mm x 355,6 mm.

**Laikmenų svoris**

ADF:  
A4, A5, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis (P x l): min. 128 mm x 139,7 mm; maks. 215,9 mm x 355,6 mm

**Laikmenų svoris**

Kasetė: 60–165 g/m<sup>2</sup> (pasirenkama ir standartinė)  
Universalusis dėklas: nuo 60 iki 220 g/m<sup>2</sup>  
ADF: nuo 50 iki 105 g/m<sup>2</sup>

**SĄSAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA**

**Sąsajos tipas**

„USB 2.0 Hi-Speed“, „10BASE-T“ / „100BASE-TX“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

**Suderinamos operacinės sistemos**

„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“ / „Server® 2003“ / „Vista“ „Mac OS X“ 10.5.8 ar naujesnė versija „Linux“<sup>5</sup>

**Tinklo protokolai**

Spausdinimas:  
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6)  
Nuskaitymas:  
į el. paštą, SMB, „WSD-Scan“ (IPv4, IPv6)  
TCP / IP programinės paslaugos:  
„Bonjour“ (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prieš SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, „Auto IP“, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Valdymas:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sauga:  
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC  
LDAP

**Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas**

„Presto!“ „Page Manager“, paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), SSID įrankis, „Department ID Management“, įrankis „Toner Status“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „uniFLOW“: suderinamumas su įrengtu „uniFLOW Login Device Client“ (tik modelyje MF729Cx)

**BENDROSIOS ĮPATYBĖS**

**Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį**

750–2 000 puslapių per mėnesį

**Našumas**

Maks. 40 000 puslapių per mėnesį<sup>9</sup>

**Išilimo trukmė**

Apie 23 sek. įjungus įrenginį

**Atmintis**

1 GB

**Valdymo skydelis**

8,9 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

**Matmenys su dėklais (P x G x A)**

430 mm x 484 mm x 479 mm

**Įrengimo erdvė (P x G x A)**

674 mm x 1 327 mm x 851 mm

**Svoris**

Apie 31 kg

**Naudojimo aplinka**

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)  
Drėgmė: 20–80 % RH (be kondensacijos)

**Maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos**

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)  
Maks.: apie 1200 W  
Budėjimo režimu: apie 23 W  
Miego režimu: apie 1,0 W<sup>7</sup>  
Maitinimo jungiklis išjungtas: ne daugiau nei 0,5 W  
Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): 0,9 kWh per savaitę (230 V)  
Neveikos laikas, kurio pririekia miego režimui įjungti: 10–60 min (numatyta: 10 min)  
Neveikos laikas, kurio pririekia automatiniam išjungimui paleisti: 4 valandos (numatyta)  
Garso slėgis<sup>8</sup>:  
Veikimo metu: 50 dB  
Budėjimo režimu: 25 dB  
Garso galia<sup>8</sup>:  
Veikimo metu: ne daugiau nei 67 dB (spalvotas spausdinimas) / ne daugiau nei 66 dB (n spalvotas spausdinimas)  
Budėjimo režimu: ne daugiau nei 43 dB

**Triukšmo lygis**

**EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS**

**Kasetės**

Juoda kasetė 718 (3 400 puslapių<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
Žalsvai mėlyna kasetė 718 (2 900 puslapių<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
Rausva kasetė 718 (2 900 puslapių<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
Geltona kasetė 718 (2 900 puslapių<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
Juoda VP kasetė 718 (6 800 puslapių<sup>9</sup>)<sup>10</sup>

**PRIEDAI / PARINKTYS**

**Papildomi įrenginiai**

CST.FEEDING UNIT-V1 (250 lapų kasetė)  
TEL 6 KIT LONG CORD (telefono ragelis)  
BARCODE PRINTING KIT-E1 (tik su modeliu MF729Cx)  
BARCODE PRINTING KIT-E1E (tik su modeliu MF729Cx)  
COPY CARD READER-F1 (tik su modeliu MF729Cx)  
COPY CARD READER ATTACHMENT-J1 (tik su modeliu MF729Cx)  
MICARD ATTACHMENT KIT-B1 (tik su modeliu MF729Cx)  
COPY CONTROL INTERFACE KIT-C1 (tik su modeliu MF729Cx)  
SEND PDF SECURITY FEATURE SET-E1 (tik su modeliu MF729Cx)

**Išnašos**

<sup>[1]</sup> Reikia papildomos parinkties, taikomos tik modeliui MF729Cx; SEND PDF SECURITY FEATURE SET-E1

<sup>[2]</sup> Nuskaitant paslaugų programą „MF Scan“ arba programėlę „Canon PRINT Business“

<sup>[3]</sup> Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

<sup>[4]</sup> Nuskaitymas per tinklą negalimas

<sup>[5]</sup> Platinama tik žiniatinklyje. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.

<sup>[6]</sup> Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

<sup>[7]</sup> Belaidžiu režimu elektros energijos sąnaudos bus 2 W

<sup>[8]</sup> Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

<sup>[9]</sup> Pagal ISO / IEC 19798

<sup>[10]</sup> Spausdintuvas pristatomas su 1 200 puslapių juodo rašalo ir 1 400 puslapių žalsvai mėlyno / rausvo / geltono rašalo pradinėmis kasetėmis