

„EcoTank“ L11160



DUOMENŲ LAPAS



A3 + spausdinimas naudojant šį greitą, daug funkcijų turintį „EcoTank“ verslų. Kad sutaupytumėte laiko ir pinigų, siūlomos mažos vieno puslapio kainos ir minimalios intervencijos.

Šiuo funkcijų gausa pasižyminčiu „EcoTank“ spausdintuvu, kuris skirtas nedideliams biurams ar verslams, lengvai spausdinkite A3+ formatu už mažą vieno puslapio kainą. A3+ darbus galima atlikti greitai dėl didelės spausdinimo spartos, dviejų 250 lapų A3 formato priekinių dėklų ir 50 lapų A3 formato galinio tiektuvo. Spausdinkite, kaip jums patinka, naudodamiesi spausdinimu mobiliaisiais įrenginiais, eternetu ir 6,1 cm LCD ekranu.

Nuveikite daugiau per trumpesnę laiką

Tai greitas ir efektyvus spausdintuvas, kuris pirmąjį puslapį gali išspausdinti per 5½ sekundės¹ ir kurio spausdinimo greitis nespaltvotai ir spalvotai yra 25 ppm².

Funkcijų gausa pasižymintis A3+ formato „EcoTank“

L11160 yra skirtas spausdinti iki A3+ formatu. 6,1 cm LCD ekrane ir mygtukais lengva naršyti daugybę funkcijų.

Ir toliau taupykite

Sutaupykite kaskart spausdindami šiuo „EcoTank“ spausdintuvu, kurio vieno puslapio kaina neįtikėtinai maža. Kitaip nei kiti spausdintuvai, „EcoTank“ įrengtos didelės rašalo talpyklos, užpildomos nedidelės kainos rašalo buteliukais.

Verslo reikalavimus atitinkanti spausdinimo kokybė

Pigmentinis rašalas užtikrina, kad spaudiniai bus neištepti ir atsparūs žymikliams. Naudodami šį patikimą ir kokybišką rašalą galite būti tikri, kad spaudiniai pasižymės aiškiu tekstu ir ryškiomis spalvomis. Su vienu pakaitinių rašalų komplektu galite pagaminti iki 7500 nespaltvotų ir 6000 spalvotų puslapių³.

Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos

Naudojant „EcoTank“, paprasta spausdinti naudojant mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius. „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu galite siųsti dokumentus, kuriuos norite spausdinti, iš išmaniųjų įrenginių, naudodami „Epson iPrint“ programėlę⁴.

Paprastas naudoti ir patikimas

Rašalo talpyklas užpildyti paprasta naudojant pakartotinai uždaromus, intuityvius rašalo buteliukus sandariais purkštukais. „Epson“ „Heat-Free PrecisionCore“ technologija užtikrina didesnę patikimumą, sumažina prastovų trukmę ir žalą aplinkai. Nėra įšilimo laiko ir pirmasis puslapis spausdinamas greitai, naudojant mažiau energijos.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Itin didelė spausdinimo sparta**
25 ppm nespaltvotai ir spalvotai²
- **Labai maža puslapio kaina**
Ekonomiška rašalo talpyklų sistema
- **Lengvai naudojama priekinė rašalo talpykla**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais ir prijungiamumas**
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eternetas ir nemokamos spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais programėlės⁴
- **Sukurta verslui**
A3+ spausdintuvas, 2 A3 formato 250 lapų priekiniai dėklai, 50 lapų galinis tiektuvas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Minimalus lašo dydis	3,8 pl
Rašalo technologija	DURABrite™ ET
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija	Home Office, Darbo grupė
Daugiafunkcis	Print

SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 colour
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis, 25 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	32 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²), 32 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²)
Spalvos	Juoda [Pigment], Žydra [Pigment], Geltona [Pigment], Purpurinė [Pigment]
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	21 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 21 A4 formato puslapių per minutę Colour

Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę <http://www.epson.eu/testing>.

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dėtuvių kiekis	2
Popieriaus formatai	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (vokas), Nr. 10 (vokas)
Dupleksas	Taip (A4/A3, paprastas popierius)
Popieriaus dėtuvės talpa	550 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4/A3, paprastas popierius), Spausdinimas be rėmelių

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	0,8 W (miego režimas), 27 W (spausdinimas), 7,1 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,14 kWh/week
Gaminio matmenys	515 x 500 x 300 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	17 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint
Colour	Black

KITOS FUNKCIJOS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 6,1 cm
-------------	-----------------------------------

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 150.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ04402
Brūkšninis kodas	8715946682297
Kilmės šalis	Indonezija



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

„EcoTank“ L11160

ESAMI PRIEDAI

- 1 rašalo rinkinys (1 x 127 ml juodas, 3 x 70 ml žydras, purpurinis, geltonas)
- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Greitos darbo pradžios vadovas

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112
●	112
●	112
●	112



INK BOTTLE YIELD DATA



Pridedama	4.500 psl.*	2.800 psl.*
Keitimas	7.500 psl.*	6.000 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Nustatyta remiantis ISO/IEC 17629, nurodo biuro kategorijos testo FPOT (sek.) vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju A4 vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.epson.eu/testing
2. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/testing
3. Nurodytos išeigos vertės, nustatytos originaliu „Epson“ metodu, remiantis ISO/IEC 24712 tikrinimo šablonų spausdinimo imitavimu, kai naudojami keičiami rašalo buteliukai. Nurodytos išeigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros.
4. Būtinai belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje www.epsonconnect.eu
- 5.
6. ĮSPĖJIMAS: spausdinant ant blizgaus fotopopieriaus, gerokai paigės džiuvimo trukmė

EPSON®