

„EcoTank“ L14150



DUOMENŲ LAPAS



Spausdinkite A3+ formato spaudinius šiuo kompaktišku, greitai daugiafunkciu „EcoTank“. Maža puslapio kaina, 250 lapų popieriaus dėklas ir 35 lapų automatinis dokumentų tiek tuvas.

Ieškote kompaktiško, ekonomiškio spalvotai spausdinančio spausdintuvo, kuriuo galima spausdinti A3 formato spaudinius? Su L14150 tai įmanoma. Šiuo „EcoTank“ spausdintuvu galite spausdinti A4 formato spaudinius, nuskaityti, kopijuoti ir siųsti faksogramas, taip pat yra galimybė spausdinti A3 formatu iš galinio laikmenų tiek tuvo – visa tai su išskirtinai maža puslapio kaina. Darbus galima atlikti greitai dėl spartaus spausdinimo ir nuskaitymo, 250 lapų priekinio popieriaus dėklo ir 35 lapų A4 automatinio dokumentų tiek tuvo.

A3 formato spaudiniai iš kompaktiško modelio

Kompaktišku L14150 „EcoTank“ spausdintuvu galite spausdinti A4 formato spaudinius, nuskaityti, kopijuoti ir siųsti faksogramas, taip pat yra galimybė spausdinti A3+ formatu iš galinio laikmenų tiek tuvo. Be to, LCD ekrane paprasta spausdinti nenaudojant kompiuterio.

Itin maža kaina

Dėl novatoriškos konstrukcijos¹ „EcoTank“ gali sumažinti išlaidas rašalui vidutiniškai iki 90 %. Jame įrengtos didelės rašalo talpyklos, kad visiškai nereikėtų kasečių.

Atlikite daugiau užduočių

Fakso funkcija, 250 lapų popieriaus dėklas, 17 ppm² spausdinimo sparta, dvipusis spausdinimas ir 35 puslapių automatinis dokumentų tiek tuvas (ADF) – daugelį užduočių atliksite greičiau ir lengviau. Šis spausdintuvas pasižymi „PrecisionCore“ spausdinimo galvute, vertinama dėl greičio, kokybės, patikimumo ir efektyvumo, kuri veiks tiek ir spausdintuvą.

Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos

Naudojant „EcoTank“, paprasta spausdinti naudojant mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius. „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu galite siųsti dokumentus, kuriuos norite spausdinti, iš išmaniųjų įrenginių, naudodami „Epson iPrint“³ programėlę.

Sukurtas taip, kad būtų paprasta naudoti

„EcoTank“ kompaktiškesnis ir paprasčiau naudojamas nei bet kada anksčiau. Priekyje esančios talpyklos sukonstruotos taip, kad galima būtų švariai papildyti, o į specialios konstrukcijos butelius galima įstatyti tik tinkamas spalvas. Priekiniame rašalo lygio ekrane patogiu stebėti, kada pagaliau reikia papildyti.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Labai maža puslapio kaina**
Sumažinkite išlaidas rašalui 90 %¹
- **Kompaktiškas A3 formato spausdintuvą**
A3 + galinis laikmenų tiek tuvas ir A4 formato spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksogramų siuntimas
- **Naujos kartos rašalo užpildymo sistema**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Spausdinimas ir ryšio su mobiliaisiais įrenginiais palaikymas**
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, ethernetas ir nemokamos spausdinimo programėlės mobiliesiems įrenginiams³
- **Sukurta verslui**
A4 250 lapų priekinis padėklas, 35 lapų A4 automatinis dokumentų tiek tuvas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Minimalus lašo dydis	3,3 pl
Rašalo technologija	Pigment black and Dye colour Inks
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
SPAUSDINIMAS	
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	17 Puslapiai / min. Nespalvinis, 9 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	38 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 24 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²)
Spalvos	Juoda, Žydra, Geltona, Purpurinė
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	
NUSKAITYMAS	
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktnis vaizdo jutiklis (CIS)
FAKSAS	
Fakso spartusis rinkimas (maks.)	100 pavadinimai ir skaičiai
Puslapio atmintis	Up to 100 pages (ITU-T No.1 chart)
Fakso funkcijos	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview
POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Raidė, Teisinė informacija, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Dupleksas	Taip (A4, paprastas popierius)
Spaudinių paraštės	0 mm viršus, 0 mm dešinė, 0 mm apačia, 0 mm kairė (Kai nurodyta paraštė. Kitu atveju 3 mm viršuje, kairėje, dešinėje, apačioje.)
Automatinis dokumentų tiekimas	35 Puslapiai
Popieriaus dėtuvės talpa	250 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius)
BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1 W (miego režimas), 5,4 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,3 kWh/week
Gaminio matmenys	498 x 358 x 245 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	9,7 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
KITOS FUNKCIJOS	
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 6,8 cm
KITA	
Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 50.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CH96402
Brūkšninis kodas	8715946672670
Kilmės šalis	Filipinai

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

„EcoTank“ L14150

ESAMI PRIEDAI

- 1 rašalo talpyklų rinkinys (juodas – 127 ml, žydras, purpurinis, geltonas – 70 ml)
- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- Programinė įranga (CD)
- Garantijos dokumentas

INK BOTTLE COMPATIBILITY

● 101

● 101

● 101

● 101

● 101



INK BOTTLE YIELD DATA



●

●

●

●

Pridedama	6.200 psl.*	5.200 psl.*
Keitimas	7.500 psl.*	6.000 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Vidutinės mažesnės sąnaudos spausdinant tą patį puslapių skaičių naudojant prie „EcoTank“ L14150 spausdintuvų pridėjus rašalo buteliukus, neįskaitant techninės įrangos kainos. Lyginamas „EcoTank“ L14150 ir 10 geriausiai Centrinėje ir Rytų Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose, Afrikoje ir NVS parduodamų rašalo kasečių modelių vidurkis 2019 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu („IDC“ stebėjimo duomenys). Atsižvelgiant į vidutines mažmenines kainas apskaičiuotos spausdinimo išlaidos, proporcingai vertinant standartinio ir XL dydžio kasetes (IDC stebėjimo duomenys, 2018 m. 2 pusmetis–2019 m. 1 pusmetis). Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta rašalo kasečių išeiga.
2. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkj, kai įrenginys veikia numatytuoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/testing
3. Būtinai belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje www.epsonconnect.eu

