

EcoTank L3250



DUOMENŲ LAPAS



Mėgaukitės belaidžiu spausdinimu ir labai maža puslapio kaina naudodami šį daugiafunkcį „EcoTank“ spausdintuvą be kasečių, puikiai pritaikytą šiuolaikiniais, užimtiems namų ūkiams

Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų¹ naudodami „Epson“ spausdintuvus „EcoTank“ be kasečių. Integruotas rašalo talpyklas, prie kurių pridedami didelės išeigos rašalo buteliukai, dėl specialios rašalo buteliukų konstrukcijos galima lengvai užpildyti. Kadangi nėra kasečių, kurias reikėtų keisti, o jungiamumo funkcijos yra lanksčios, šis spausdintuvas tobulai tinka tiems, kurie nori mėgautis aukštos kokybės spaudiniais už neįtikėtinai mažą puslapio kainą.

Atsisveikinkite su kasetėmis

Spausdinimas namuose be rūpesčių – itin didelės talpos rašalo talpyklos leidžia jas lengvai papildyti, o buteliukai su užraktu sukurti taip, kad būtų galima įdėti tik tinkamą spalvą.

Ir toliau taupykite

Šis „EcoTank“ spausdintuvus sutaupo iki 90 % spausdinimo išlaidų¹, o kartu pateikiamas rašalas, kurio pakaks iki 3 metų². Naudodami kartu pridedamą rašalą, išspausdinkite iki 8 100 juodos spalvos ir 6 500 spalvotų puslapių³, o pakaitinis rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes¹.

Modernus lankstumas

Lengvai integruokite šį spausdintuvą į esamą namų ekosistemą ir spausdinkite naudodami mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius⁴. Be to, naudodamiesi programėle „Epson Smart Panel“ savo spausdintuvą galite valdyti išmaniuoju įrenginiu⁴. Spausdinkite dokumentus ir nuotraukas, nustatykite, stebėkite ir šalinkite triktis naudodami vien tik telefoną arba planšetinį kompiuterį.

Daugybė funkcijų

100 lapų galinis popieriaus dėklas, nuotraukų spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm) ir iki 10 puslapių per minutę siekianti spausdinimo sparta⁵ suteikia galimybę greitai ir lengvai atlikti daugybę užduočių.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Spausdinimas itin maža savikaina**
Sumažinkite spausdinimo kainą iki 90 %¹
- **Dėžėje pridėta rašalo³, kurio užteks iki 3 metų**
Apima 8 100 nespaltvų ir 6 500 spalvotų puslapių³
- **Didelės išeigos pakaitiniai rašalo buteliukai**
Vienas rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes¹
- **Paprasta rašalo talpyklų sistema**
Švarus papildymas, rašalo buteliukai su užraktu ir priekyje esančios talpyklos
- **„Epson Smart Panel“ programėlė**
Belaidžiu būdu išmaniuoju įrenginiu nustatykite, stebėkite, spausdinkite ir ne tik⁴

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Spausdinimo metodas	„Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„Dye Ink“ dažomasis rašalas
Spausdinimo skiriamoji geba	5.760 x 1.440 DPI
Purkštukų konfigūracija	180 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 59 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija	Casa, Home Office
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie
SPAUSDINIMAS	
Number of colours	4 colour
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	10 Puslapiai / min. Nespalvinis, 5 Puslapiai / min. Colour, 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai
Juodraštinio spausdinimo sparta	33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 15 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 27 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“)
Spalvos	Juoda [Dye], Žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye]
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	
NUSKAITYMAS	
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (vokas), Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), Raidė, Laisvai pasirenkamas, Teisinė informacija
Dupleksas	Neautomatinis
Popieriaus dėtuvės talpa	100 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm)
BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 4,5 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,15 kWh/week
Gaminio matmenys	375 x 347 x 179 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	3,9 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)
Colour	Black
KITA	
Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 30.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiamą garantiją

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ67405
Brūkšninis kodas	8715946684208
Kilmės šalis	Filipinai



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2022-01-14

EcoTank L3250

ESAMI PRIEDAI

- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- Garantijos dokumentas
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

● 103

● 103

● 103

● 103

● 103

INK BOTTLE YIELD DATA

	●	●	●
Priedama	8.100 psl.*	6.500 psl.*	
Keitimas	4.500 psl.*	7.500 psl.*	

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

- Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išeiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24711) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamos 25 geriausiai parduodamuose plataus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose mažiau nei 100 EUR (išskyrus mokesčius) Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį). Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išeigą pagal pardavimo vienetus.
- Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią kartu pateikto rašalo rinkinio išeigą.
- Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio priedamo rinkinio išeiga bus mažesnė.
- Norint naudotis „Epson Smart Panel“ ir „Epson Creative Print“ programėlėmis būtinas belaidis ryšys. Norint naudotis funkcijomis „Epson Email Print“ ir „Epson Remote Print Driver“ būtinas interneto ryšys. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite adresu www.epsonconnect.eu
- Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vieno pusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite „Epson“ svetainėje

