

„EcoTank“ L5190



Susipažinkite su nauja „Epson“ karta – spausdintuvu be kasečių. Šį 4 funkcijų įrenginį su ADF paprasta naudoti, jis kompaktiškas ir pasižymi keliais jungiamumo sprendimais.

Nebesirūpinkite dėl spausdinimo išlaidų naudodami šį 4 funkcijų „EcoTank“ spausdintuvą be rašalo kasečių. Šis įrenginys pasižymi itin maža puslapio kaina, nes pridėdama rašalo atsargos, kurių gali pakakti iki trijų metų¹. Jos sumažina puslapio spausdinimo išlaidas iki 90 %². Šis kompaktiškas A4 rašalinis spausdintuvas turi automatinį dokumentų tiektuvą (ADF) ir išsiskiria įvairiomis prijungimo galimybėmis, įskaitant „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“.

Itin maža kaina

Neperkant naujo rašalo L5190 galima naudoti iki trejų metų¹. Tai reiškia iki 90 % mažesnes rašalo sąnaudas². Su parduodant pridėdama rašalu jis už nepaprastai mažą kainą atspausdina iki 8 100 puslapių juodu ir 6 500 puslapių spalvotu rašalu³.

Spausdinimas be kasečių

Tai yra vidutiniškai 82 rašalo kasetės², todėl naudodami „EcoTank“ spausdintuvą galėsite ilgiau spausdinti nepildydami rašalo. Jame įrengta itin talpi rašalo talpykla, kuriai visiškai nereikia kasečių. Šis 4 funkcijų įrenginys taip pat pasižymi automatinio dokumentų tiektuvo ir fakso funkcijomis.

Susipažinkite su naująja karta

Dėl prekybos įrengtos rašalo talpyklos naujieji įrenginiai yra kompaktiški, juos lengva papildyti rašalo, aiškiai matomas rašalo lygis. Jame įdiegta patobulinta rašalo užpildymo sistema, sukurta siekiant sumažinti išsiliejimo ir priteršimo tikimybę. Naujieji buteliukai turi mechanizmą, užtikrinantį, kad juo būtų galima užpildyti tik atitinkamos spalvos talpyklą.

Lankstus jungiamumas

„Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu spausdintuvas gali priimti dokumentus iš išmaniųjų įrenginių, naudodamas „Epson iPrint“⁴ programėlę. Spausdintuvas taip pat turi „Ethernet“ prievadą.

Kokybiški rezultatai

Dėl „Micro Piezo“ spausdinimo galvutės „EcoTank“ yra patikimas spausdinimo sprendimas. Standartiškai suteikiama vienerių metų garantija, nors reklaminių kampanijų metu gali būti siūloma ilgesnė garantija⁵.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Rašalo atsargos, kurių pakaks iki trejų metų¹**
Rašalo atsargos atitinka 82 kasečių išeigą²
- **Spausdinimas itin maža savikaina**
Spausdinkite iki 8 100 puslapių juodu ir 6 500 puslapių spalvotu rašalu³
- **Naujos kartos rašalo užpildymo sistema**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys**
Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių
- **4 funkcijų įrenginys**
Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir spausdinimas be rėmelių

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	Dye Ink
Spausdinimo skiriamoji geba	5.760 x 1.440 DPI

SPAUSDINIMAS

Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	10 Puslapiai / min. Nespalvinis, 5 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²), 15 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²), 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“)
Spalvos	Juoda, Žydra, Geltona, Purpurinė
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	

NUSKAITYMAS

Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

FAKSAS

Fakso spartusis rinkimas (maks.)	100 pavadinimai ir skaičiai
Puslapio atmintis	Up to 100 pages (ITU-T No.1 chart)
Fakso funkcijos	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	10 x 15 cm, Raidė, Nr. 10 (vokas), DL (vokas), C6 (vokas), B5, A6, A5, A4, Teisinė informacija, 16:9, Laisvai pasirenkamas, 13 x 18 cm
Dupleksas	Neautomatinis
Automatinis dokumentų tiekimas	30 Puslapiai
Popieriaus dėtuves talpa	100 Lapai Standartinis, 100 Lapai Maks., 20 Nuotraukų lapai
Medžiagų apdorojimas	Spausdinimas be rėmelių

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 4,3 W Parengta, 0,2 W (išjungti)
Gaminio matmenys	375 x 347 x 237 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	5 kg
Triukšmo lygis	6,5 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 52 dB (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP SP3, „Windows Server 2003 R2“, XP Professional x64 Edition SP2
Esama programinė įranga	Epson Easy Photo Print, „Epson Easy Photo Scan“
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 30.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG85403
Brūkšninis kodas	8715946652184
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

„EcoTank“ L5190

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Pagrindinis įrenginys
- Programinė įranga (CD)
- Garantijos dokumentas
- 4 x 70ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	103
●	103
●	103
●	103



INK BOTTLE YIELD DATA

	●	●	●
Pridedama	8.100 psl.*	6.500 psl.*	
Keitimas	4.500 psl.*	7.500 psl.*	

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Rašalo atsargos, kurių užtenka iki 3 metų, per mėnesį vidutiniškai spausdinant 225 puslapių namų ir biuro spausdintuvais „EcoTank“ ir 40 nuotraukų spausdintuvais „EcoTank“. Skaičiavimai pagrįsti pridėto juodo rašalo buteliuko mažiausia išeiga puslapiais namų ir biuro spausdintuvams ir mažiausia nuotraukų spausdintuvų nuotraukų spausdinimo išeiga.
2. Vidutinis kasečių skaičius / mažesnės sąnaudos, kai spausdinama tas pats puslapių skaičius naudojant prie „EcoTank“ spausdintuvų pridėdamus rašalo buteliukus (išskyrus L805, L810, L850, L7160, L7180), neįskaitant techninės įrangos kainos. Palyginimas atliktas A4 „EcoTank“ asortimento vidurkį palyginus su 10 geriausiai parduodamų modelių Centrinėje ir Rytų Europoje, Viduriniuose Rytuose ir Afrikoje vidurkiu 2017 m. balandžio–2018 m. kovo mėn. laikotarpiu, „IDC EMEA Hardcopy Tracker“ (2018 m. 1 ketvirčio duomenys), „IDC EMEA HCP Consumables Tracker“ (2017 m. 2 pusmečio duomenys) stebėjimo duomenimis. Tuo pačiu laikotarpiu Centrinės ir Rytų Europos, Vidurinių Rytų ir Afrikos rinkose buvo apskaičiuotos spausdinimo išlaidos, proporcingai vertinant standartinio ir XL dydžio kasetes („IDC“ stebėjimo duomenys). Vidutinė pardavimo kaina apskaičiuota pajamas padalijus iš vienetų. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta rašalo kasečių išeiga.
3. Nurodytos išeigos numatytos remiantis „Epson“ originalia metodologija, naudojant ISO/IEC 24712 bandomojo puslapio spausdinimo simuliaciją. Nurodytos išeigos NERA apskaičiuotos pagal ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos gali skirtis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus, naudojamą popieriaus tipą, spausdinimo dažnumą ir aplinkos sąlygas, pvz., temperatūrą. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdamo rinkinio išeiga gali būti mažesnė.
4. Būtinai belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje adresu www.epsonconnect.eu
5. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/extended-warranty

EPSON®