

„EcoTank L6490“



DUOMENŲ LAPAS



Šis daugiafunkcis A4 spausdintuvas su fakso aparatu užtikrina itin mažus spausdinimo kaštus ir didelę spausdinimo spartą, juo naudojantis neprisireiks keisti kasečių ar dažomųjų miltelių.

Šis daug funkcijų turintis A4 spausdintuvas su fakso aparatu yra sukurtas namų biurams ir mažoms įmonėms, jis taip pat pasižymi labai maža puslapio savikaina bei itin didele spausdinimo sparta. Dėl 250 lapų priekinio popieriaus dėklo, 6,1 cm LCD jutiklinio ekrano ir 35 puslapių automatinio dokumentų tiektuvo galite labai nesudėtingai spausdinti reikiamus dokumentus.

Nuveikite daugiau per trumpesnę laiką

Pagerinkite darbo našumą namų biure su spausdintuvu, kuris pirmąjį puslapį gali išspausdinti per 7 sekundes¹.

Funkcijų gausa pasižymintis A4 formato „EcoTank“

Spausdinkite, kopijuokite, nuskaitykite ir siųskite faksą naudodami L6490 įrenginį, kuris pasižymi dvipusio spausdinimo funkcija, 250 lapų priekinis popieriaus dėklas ir 35 lapų automatinio dokumentų tiektuvu. 6,1 cm LCD jutikliniame ekrane itin nesudėtinga peržiūrėti visas funkcijas.

Ir toliau taupykite

Sutaupykite kaskart spausdindami šiuo „EcoTank“ spausdintuvu, kurio vieno puslapio kaina neįtikėtinai maža. Kitaip nei kiti spausdintuvai, „EcoTank“ įrengtos didelės rašalo talpyklos, užpildomos nedidelės kainos rašalo buteliukais.

Įmonių reikalavimus atitinkanti spausdinimo kokybė

„EcoTank“ 112 rašalo serija apima pigmentinius rašalus, kurie skirti nesitępantiems ir neblunkantiems spaudiniams. Su vienu pakaitinių rašalų komplektu galite atspausdinti iki 7500 nespaltvotų ir 6000 spalvotų puslapių²

Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos

Naudodami „Epson iPrint“ ir „Smart Panel“ programėles³, „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu iš išmaniųjų įrenginių galite siųsti norimus spausdinti dokumentus.

Paprastas naudoti ir patikimas

Rašalo talpyklas užpildyti paprasta naudojant pakartotinai uždaromus, intuityvius ir tvarkingus rašalo buteliukus. „Epson“ „Heat-Free PrecisionCore“ technologija užtikrina didesnį patikimumą, sumažina prastovų trukmę ir žalą aplinkai. Spausdintuvui nėra reikalingas įšilimo laikas, tokiu būdu pirmasis puslapis spausdinamas greitai, naudojant mažiau energijos.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Itin didelė spausdinimo sparta**
Iki 17 ipm⁴
- **Labai maža puslapio kaina**
Ekonomiška rašalo talpyklų sistema
- **Lengvai naudojama priekinė rašalo talpykla**
Paprastai papildykite rašalo atsargas naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais ir prijungiamumas**
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eternetas ir nemokamos spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais programėlės³
- **Sukurta verslui**
A4 daugiafunkcis spausdintuvas su fakso aparatu, 250 lapų priekinis popieriaus dėklas, 35 lapų ADT

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	3,3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	Inchiostro a pigmenti
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI

SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 kršas
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	17 Puslapiai / min. Nespalvinis, 9,5 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	23 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 37 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)
Drukąšana no	PC, MAC, Mobile Device
Spalvos	Juoda [Pigment], Žydra [Pigment], Geltona [Pigment], Purpurinė [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Papildinformacijų par drukąšanas ātrumiem skatiet vietnē http://www.epson.eu/testing .	

NUSKAITYMAS

Skaitytuvo tipas	Kontaktnis vaizdo jutiklis (CIS)
------------------	----------------------------------

FAKSAS

Faksa ātrie numuri (maks.)	100 nosaukumi un numuri
Lapas atmiņa	Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
Fakso funkcijas	Sūtīti faksimiles iš kompiuterio, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dētuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Laiškas, Nr. 10 (vokas), DL (vokas), C6 (vokas), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Laisvai pasirenkamas
Dupleksas	Taip
Automatinis dokumentų tiekimas	35 Puslapiai
Paper Tray Capacity	250 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius)

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,9 W (miego režimas), 5,3 W Parengta, 0,3 W (išjungti), TEC 0,14 kWh/week
Gaminio matmenys	346 x 375 x 347 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	7,3 kg
Triukšmo lygis	5,1 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 38 dB (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Vista“, „Windows XP“, XP Professional x64 Edition
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 100.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ88403
Brūkšninis kodas	8715946689241
Kilmės šalis	Filipinai



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

„EcoTank L6490“

ESAMI PRIEDAI

- Garantijos dokumentas
- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- 1 rašalo rinkinys (1 x 127 ml juodas, 3 x 70 ml žydras, purpurinis, geltonas) + papildomas juodas
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

TINTES PUDELŲ SADERIŲBA

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

IZDRUKĖJAMO LAPPUŠŲ SKAITS, IZMANTOJOT TINTES PUDELES

	●	●	●
Priedama	13.300 psl.*	5.200 psl.*	
Keitimas	7.500 psl.*	6.000 psl.*	

* Apytikslė išėiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išėiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Pirmo puslapio pateikimo laiko (FPOT) matavimo metodas: ISO/IEC17629 biuro kategorijos testas; popieriaus formatas – A4. Nepertraukiamai spausdina „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir PDF failų rinkinį (kiekviename rinkinyje po 4 puslapius). Matavimas grindžiamas vidutiniu pirmo iš keturių vienpusio puslapio pateikimo laiku. Laikas skaičiuojamas nuo mygtuko paspaudimo iki pirmo puslapio pateikimo.
2. Nurodytos išėigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu, remiantis ISO/IEC 24712 tikrinimo šablonų spausdinimo imitavimu, kai naudojami keičiami rašalo buteliukai. Nurodytos išėigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išėigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridedamo rinkinio išėiga gali būti mažesnė.
3. Reikalingas belaidis interneto ryšys. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje www.epsonconnect.eu
4. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/testing
- 5.
6. ĮSPĖJIMAS: spausdinant ant blizgaus fotopopieriaus, gerokai pailgės džiuvimo trukmė. Džiuvimo trukmė taip pat priklauso nuo drėgmės, temperatūros ir kitų sąlygų. Nelieskite išspausdintos pusės, kol rašalas visiškai neišdžiūvo. Spausdinimo kokybei įtakos taip pat gali turėti drėgmė ir ant odos esantys aliejai. Rekomenduojama netrinti ir nesubraižyti išspausdinto popieriaus paviršiaus net ir jam išdžiūvus. Nuotraukų spausdinimui rekomenduojama naudoti matinį fotopopierių

EPSON®