

EcoTank L6570



Kad sutaupytumėte laiko ir pinigų, šis itin spartus, didelio našumo „EcoTank“ užtikrina mažą vieno puslapio kainą ir minimalias intervencijas.

Spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir siųskite faksogramas šiuo lengvai naudojamu „EcoTank“ spausdintuvu, kuris užtikrina išskirtinai mažą vieno puslapio kainą. Užduotis galima atlikti greitai dėl spartaus spausdinimo ir nuskaitymo, dviejų 250 lapų priekinių dėklų, 50 lapų galinio tiektuvo ir 50 lapų automatinio dokumentų tiektuvo. Spausdinkite, kaip jums patinka, naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais, eternetu ir 10,9 cm LCD jutikliniu ekranu.

Nuveikite daugiau per trumpesnę laiką

Pasiekite didžiausią našumą naudodami šį greitą ir efektyvų spausdintuvą, kuris pirmąjį puslapį gali išspausdinti per 5,5 sekundės¹ ir kurio spausdinimo greitis ir nespaltvotai, ir spalvotai yra 25 ppm². Naudodamiesi greitu dvipusiu spausdinimu ir greitaeigiu automatinio dokumentų tiektuvu, kasdienės užduotys atliksite greičiau.

Funkcijų gausa pasižymintis A4 formato „EcoTank“

L6570 yra skirtas įmonėms kuriose reikia spausdinti, nuskaityti, kopijuoti ir siųsti faksogramas. Naudojant LCD jutiklinį ekraną lengva pasirinkti funkcijas.

Daugiau jokių pertrūkių

Dėl mažesnio poreikio papildyti, šis „EcoTank“ spausdintuvas gali spausdinti tūkstančius puslapių, kol prireiks daugiau rašalo, o dviejuose 250 puslapių priekiniuose popieriaus dėkluose ir talpiame 50 lapų galiniame tiektuve telpa 550 lapų.

Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos

Naudojant „EcoTank“, paprasta spausdinti naudojant mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius. „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu galite siųsti dokumentus, kuriuos norite spausdinti, iš išmaniųjų įrenginių, naudodami „Epson iPrint“³ programėlę.

Paprastas naudoti ir patikimas

Priekines rašalo talpyklas užpildyti paprasta naudojant uždaromus, intuityvius rašalo buteliukus sandariais purkštukais. Nekaistanti „PrecisionCore“ spausdinimo galvutė yra vertinama dėl greičio, kokybės, patikimumo ir efektyvumo, ji veiks tiek, kiek ir spausdintuvas.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Itin spartus spausdinimas ir nuskaitymas**
25 ppm nespaltvotai ir spalvotai²
- **Labai maža puslapio kaina**
Ekonomiška rašalo talpyklų sistema
- **Paprastas naudoti priekinę rašalo talpyklą**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais ir prijungiamumas**
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eternetas ir nemokamos spausdinimo programėlės mobiliems įrenginiams³
- **Sukurta verslui**
Du A4 formato 250 lapų priekiniai dėklai, 50 lapų galinis tiektuvas, 50 lapų A4 formato automatinis dokumentų tiektuvas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Minimalus lašo dydis	3,8 pl
Rašalo technologija	DURABrite™ ET
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
SPAUSDINIMAS	
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis, 25 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	32 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 32 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²)
Spalvos	Juoda [Pigment], Žydra [Pigment], Geltona [Pigment], Purpurinė [Pigment]
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	
NUSKAITYMAS	
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
FAKSAS	
Fakso spartusis rinkimas (maks.)	200 pavadinimai ir skaičiai
Puslapio atmintis	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Fakso funkcijos	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Iš fakso į el. paštą, Priimti ir išsaugoti, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception
POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus dėtuvių kiekis	3
Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Nr. 10 (vokas), DL (vokas), C6 (vokas), C4 (vokas), Raidė, Teisinė informacija
Dupleksas	Taip (A4, paprastas popierius)
Automatinis dokumentų tiekimas	50 Puslapiai
Popieriaus dėtuvės talpa	550 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	ADF dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius), ADF dvipusis faksas (A4, paprastas popierius), ADF dvipusis nuskaitymas (A4, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius)
BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	19 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,8 W (miego režimas), 9,1 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,14 kWh/week
Gaminio matmenys	425 x 500 x 350 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	17,8 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Colour	Black
KITA	
Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 150.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ29402
Brūkšninis kodas	8715946676432
Kilmės šalis	Filipinai



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EcoTank L6570

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Pagrindinis įrenginys
- Greitos darbo pradžios vadovas
- User guide
- 1 rašalo rinkinys (1 x 127 ml juodas, 3 x 70 ml žydras, purpurinis, geltonas)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

INK BOTTLE YIELD DATA

	●	●	●
	●	●	●
Pridedama	4.500 psl.*	2.800 psl.*	
Keitimas	7.500 psl.*	6.000 psl.*	

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Nustatyta remiantis ISO/IEC 17629, nurodo biuro kategorijos testo FPOT (sek.) vidurkj, kai įrenginys veikia numatytuoju A4 vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.epson.eu/testing
2. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkj, kai įrenginys veikia numatytuoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/testing
3. Būtinai belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje www.epsonconnect.eu

