

„EcoTank“ L7180



DUOMENŲ LAPAS



Naudojant šį A3 3 funkcijų „EcoTank“ spausdintuvą galima itin nebrangiai spausdinti nuotraukas, dokumentus ant dviejų lapo pusių ir kt.

Šis universalus A3 spausdintuvas be kasetės gali itin nebrangiai spausdinti dokumentus ant abiejų lapo pusių ir nuotraukas. Pridėjais rašalais atspausdinsite iki 1 500 nuotraukų¹. Jį galima be rūpesčių naudoti su SD kortele, spausdinti nuotraukas be rėmelių ir naudoti du popieriaus dėklus. Spausdintuvą labai paprasta nustatyti, jis yra patikimas ir sukurtas švariam užpildymui iš naujo.

Itin nebrangus spausdinimas be kasečių

Ištisi trys metai¹ – būtent iki tiek laiko galima spausdinti L7180 nepapildant rašalo. Tai reiškia iki 90 % mažesnes rašalo sąnaudas². Rašalo pakanka net 1 500 nuotraukų³ (10x15 cm). Jame įrengtos itin talpios rašalo talpyklos, todėl visiškai nereikia kasečių.

Universalus A3 spausdintuvas

Naudodami šią penkių rašalo spalvų sistemą, taip pat apimančią juodą rašalą nuotraukoms ir juodą pigmentinį rašalą, spausdinkite nuotraukas ir dokumentus ant dviejų lapo pusių. Spausdintuvą galima naudoti su SD kortele, spausdinti be rėmelių, naudoti du popieriaus dėklus ir LCD ekraną.

Susipažinkite su naująja „EcoTank“ karta

Dėl priekyje įrengtos rašalo talpyklos „EcoTank“ yra kompaktiškesnis, jį kaip niekad paprasta naudoti. Patobulinta rašalo užpildymo sistema, sukurta siekiant sumažinti išsiliejimo ir priteršimo tikimybę, skirta švariam užpildymui iš naujo. Naujieji buteliukai turi mechanizmą, užtikrinantį, kad juo būtų galima užpildyti tik atitinkamomis spalvomis.

Paprasta spausdinti naudojant mobilių įrenginių

„Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu galite siųsti failus, kuriuos norite spausdinti, iš išmaniųjų įrenginių, naudodami „Epson iPrint“⁴ programėlę. Nesudėtingai išnaudokite visas su „Facebook“ nuotraukomis susijusias galimybes: naudodami programėlę „Creative Print“⁴, galite šias nuotraukas iš karto spausdinti, kurti sveikinimo atvirukus, spalvinimo knygas bei pritaikyti daugybę kitų funkcijų.

Ramybė

„EcoTank“ yra patikimas spausdinimo sprendimas, kuriam standartiškai suteikiama vienerių metų garantija, nors reklaminių kampanijų metu gali būti siūloma ilgesnė garantija⁵.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Spausdinkite A3 nuotraukas ir dokumentus**
Keturių spalvų dažai ir pigmentinis juodas rašalas neprikaištingiems rezultatams
- **Mėgaukitės daugybės nuotraukų spausdinimu**
Išspausdinkite iki 1 500 nuotraukų naudodami pridėtą rašalą³
- **Naujos kartos rašalo užpildymo sistema**
Paprastai ir švariai papildykite rašalo atsargas, naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **„Wi-Fi“ ir programėlės**
Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių
- **3 funkcijų įrenginys su LCD ekranu**
Spausdinkite, kopijuokite, nuskaitykite ir spausdinkite ant abiejų pusių

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA	
Spausdinimo metodas	„Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	1,5 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	Pigment black and Dye colour Inks
Spausdinimo skiriamoji geba	5.760 x 1.440 DPI
Purkštukų konfigūracija	360 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 180 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija	Viena vieta, Home Office, Nuotrauka

SPAUSDINIMAS	
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	13 Puslapiai / min. Nespalvinis, 10 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	28 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 20 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 20 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“)

Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę <http://www.epson.eu/testing>.

NUSKAITYMAS	
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	Raidė, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Laisvai pasirenkamas, Teisinė informacija, DL (vokas), Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), B5, A6, A5, A4, A3, 9 x 13 cm
Dupleksas	Taip (A4, paprastas popierius)
Spaudinių paraštės	0 mm viršus, 0 mm dešinė, 0 mm apačia, 0 mm kairė (Kai nurodyta paraštė. Kitu atveju 3 mm viršuje, kairėje, dešinėje, apačioje.)
Popieriaus dėtuvės talpa	100 Lapai Standartinis, 20 Nuotraukų lapai
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas be rėmelių, CD / DVD spausdinimas

BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	13 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,9 W (miego režimas), 6,4 W Parengta, 0,2 W (išjungti)
Gaminio matmenys	526 x 415 x 168 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	10,5 kg
Triukšmo lygis	5 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 37 dB (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Vista“, „Windows XP“, XP Professional x64 Edition
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobilijojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

KITOS FUNKCIJOS	
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 6,8 cm
Atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Su adapteriu (užsakomas atskirai))
Savybės	Raudonų akių efekto pašalinimas, Nuotraukų kokybės gerinimas, Direct print from USB, Wireless PictBridge

KITA	
Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 50.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG16402
Brūkšninis kodas	8715946661841
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	2 Vnt.

Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

„EcoTank“ L7180

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- Programinė įranga (CD)
- Garantijos dokumentas
- Pagrindinis įrenginys
- Maintenance box

INK BOTTLE COMPATIBILITY

	105	
	106	
	106	
	106	
	106	

INK BOTTLE YIELD DATA

							
Priedama	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*
Keitimas	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*	nuotraukos*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Rašalo atsargos, kurių užtenka iki 3 metų, per mėnesį vidutiniškai spausdinant 225 puslapių namų ir biuro spausdintuvais „EcoTank“ ir 40 nuotraukų spausdintuvais „EcoTank“. Skaičiavimai pagrįsti pridėto juodo rašalo buteliuko mažiausia išeiga puslapiais namų ir biuro spausdintuvams ir mažiausia nuotraukų spausdintuvų nuotraukų spausdinimo išeiga.
2. Vidutinės mažesnės sąnaudos spausdinant tą patį puslapį skaičių naudojant prie „EcoTank“ spausdintuvų pridėdamas rašalo buteliukus, įskaitant techninės įrangos kainą. Palyginimas atliktas A4 „EcoTank“ asortimento vidurkį palyginus su 10 geriausiai parduodamų modelių Centrinėje ir Rytų Europoje, Viduriniuose Rytuose ir Afrikoje vidurkiu 2017 m. balandžio–2018 m. kovo mėn. laikotarpiu, „IDC EMEA Hardcopy Tracker“ (2018 m. 1 ketvirčio duomenys), „IDC EMEA HCP Consumables Tracker“ (2017 m. 2 pusmečio duomenys) stebėjimo duomenimis. Tuo pačiu laikotarpiu Centrinės ir Rytų Europos, Vidurinių Rytų ir Afrikos rinkose buvo apskaičiuotos spausdinimo išlaidos, proporcingai vertinant standartinio ir XL dydžio kasetes („IDC“ stebėjimo duomenys). Vidutinė pardavimo kaina apskaičiuota pajamas padalijus iš vienetų. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta rašalo kasetių išeiga.
3. Nurodyta išeiga nustatyta originaliu „Epson“ metodu, imituojant ISO/IEC 29103 bandomųjų šablonų spausdinimą, kai naudojami rašalai, teikiami su šiuos spausdintuvu, ir spausdinamos 10x15 cm formato nuotraukos. Nurodytos išeigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdamo rinkinio išeiga gali būti mažesnė.
4. Būtinąs belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje adresu www.epsonconnect.eu
5. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/extended-warranty

