

EcoTank M2140



Šis 3 funkcijų „EcoTank“ padės sumažinti spausdinimo sąnaudas. Jame yra LCD ekranas, dvipusis spausdinimas ir 250 lapų dėklas.

Spausdinkite, kopijuokite ir nuskaitykite naudodami šį patikimą, greitą ir efektyvų naudojantį energiją „EcoTank“ su iš naujo užpildoma rašalo talpykla. Ekonomiškas sprendimas – išspausdinkite iki 11 000 puslapių su pridėtu juodu rašalu¹. Tiesiogiai ir greitai pasirinkite funkcijas spalvotame 3,7 cm LCD ekrane.

Sumažinkite spausdinimo sąnaudas

Naudodami „EcoTank“, per trejus metus galite sutaupyti iki 50 %, palyginti su monochrominiais lazeriniais spausdintuvais². Jis turi didelę iš naujo užpildomą rašalo talpyklą, kurią užpildote rašalu iš pridėtų rašalo buteliukų, o ne dažomaisiais milteliais. Nuo pat pradžių turite pakankamai rašalo, kad galėtumėte atspausdinti tūkstančius puslapių, sumažindami išlaidas ir taupydami laiką.

Pigus keitimas

Greičiausiai iš naujo užpildyti reikės retai, o užteks ilgai, todėl galėsite sumažinti puslapio spausdinimo išlaidas iki 90 % naudodami atsarginius rašalo buteliukus³.

Patikimas

„EcoTank“ monochrominiam spausdintuvui suteikiama vienerių metų / 100 000 puslapių garantija, todėl galite spausdinti be rūpesčių.

Sutaupykite laiko

Negaiškite laiko keisdami eksploatacines medžiagas – pasitelkus rašalo talpyklų sistemą galima tiesiog užpildyti ir pamiršti. Spausdinama greitai, nes nereikia laiko įšilti, o spausdinimo sparta – 20 psl./min. sparta⁴.

Taupykite elektrą

Naudodami „EcoTank“ monochrominį spausdintuvą sumažinkite elektros sąnaudas ir pridėtines išlaidas. Galima sutaupyti iki 95 %⁵ elektros sąnaudų, palyginti su monochrominiais lazeriniais spausdintuvais.

Verslui tinkamos funkcijos

Spausdinkite „PrecisionCore“ spausdinimo galvute, kuri garsėja savo greičiu, kokybe, patikimumu ir efektyvumu. Rečiau keiskite popierių naudodami 250 lapų dėklą ir taupykite popierių su automatinio dvipusio spausdinimo funkcija.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Sumažinkite spausdinimo sąnaudas**
Spausdintuvas su ekonomiška rašalo talpykla, kurioje yra daug rašalo
- **Patikimas ir patvarus**
Vienų metų arba 100 000 puslapių garantija
- **Sumažinkite energijos naudojimą**
Iki 95 % mažesnis elektros naudojimas⁵
- **Taupantys laiką**
Dvipusis spausdinimas, 250 lapų dėklas, spalvotas 3,7cm LCD ekranas
- **Spartus verslo kokybės spausdinimas**
20 psl./min. spausdinimo sparta⁴, nereikia laiko įšilti, „PrecisionCore“ spausdinimo galvutė

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Purkštukų konfigūracija	400 Juodos spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	2,8 pl
Rašalo technologija	Pigment ink
Spausdinimo skiriamoji geba	1.200 x 2.400 DPI
Kategorija	Home Office, Darbo grupė, Vidutinio dydžio darbo grupė
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie

SPAUSDINIMAS

Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	20 Puslapiai / min. Nespalvinis
Juodraštinio spausdinimo sparta	39 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	9 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis
Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 6 Sekundžių
Spalvos	Juoda
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	

NUSKAITYMAS

Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Optinė skiriamoji geba (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Išvesties formatai	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	A4, Teisinė informacija
Dupleksas	Taip (A4, paprastas popierius)
Popieriaus išvado talpa	100 Lapai
Popieriaus dėtuvės talpa	250 Lapai Standartinis
Rear paper path (special media)	Taip
Galimas popieriaus storis	64 mm - 95 mm
Galima popieriaus masė	64 g/m² - 256 g/m²
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Užpakalinis tiekimas specialiosioms laikmenoms

BENDROJI INFORMACIJA

Recommended number of users	Nuo: 1 To: 3
Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 4,9 W Parengta, 0,8 W (išjungti)
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V
Gaminio matmenys	375 x 347 x 302 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	6,2 kg
Triukšmo lygis	6,9 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 56 dB (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Jungtys	USB
Garso galia	Veikimas: 6,9 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 56 dB (A)
Maitinimas	220 V, 240V
Colour	White

KITOS FUNKCIJOS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 3,7 cm
Atminties kortelės	nėra
Emuliacijos	GDI

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 100.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

EcoTank M2140

ESAMI PRIEDAI

- X2 ink bottles
- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Warranty card

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG27403
Brūkšninis kodas	8715946655024
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.

EcoTank M2140

INK BOTTLE COMPATIBILITY

● 110S



1. Nurodytos išeigos numatytos remiantis „Epson“ originalia metodologija, naudojant ISO/IEC 24712 bandomojo puslapio spausdinimo simuliaciją. Nurodytos išeigos NERA apskaičiuotos pagal ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos gali skirtis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus, naudojamo popieriaus tipą, spausdinimo dažnumą ir aplinkos sąlygas, pvz., temperatūrą. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išėiga gali būti mažesnė.

2. Sutaupoma per 3 metus spausdinant 406 puslapius per mėnesį. Sąnaudų palyginimas apima aparatūros kainą, pridėtus ir pakaitinius rašalo buteliukus / dažomųjų miltelių kasetes. Aparatūros kainos palygintos remiantis pradinėmis „Epson M1100“ kainomis ir vidutinėmis geriausiai parduodamų 77 % A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų (kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.) kainomis Graikijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, likusiose Pietryčių Europos šalyse, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4“. Spausdinimo sąnaudos palygintos remiantis pradinėmis „Epson“ juodo rašalo buteliukų (110 serijos) kainomis ir vidutinėmis geriausiai parduodamų 77 % A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų (kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.) didžiausios galimos išėigos originalių OJG juodų dažomųjų miltelių kasetėčių kainomis Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2“. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta konkurentų lazerinių spausdintuvų dažomųjų miltelių išėiga.

3. Puslapio kaina apskaičiuota padalijus rašalo buteliuko / dažomųjų miltelių kasetės kainą iš išėigos puslapių. Puslapio kaina palyginta remiantis pradinėmis „Epson“ juodo rašalo buteliukų (110 serijos) kainomis ir vidutinėmis geriausiai parduodamų 77 % A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų (kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.) didžiausios galimos išėigos originalių OJG juodų dažomųjų miltelių kasetėčių kainomis Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4“ ir „IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2“. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta konkurentų lazerinių spausdintuvų dažomųjų miltelių išėiga.

4. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/testing

5. Elektros naudojimas spausdinant „Epson“ M1120, M2170 ir M3170 modeliais palygintas su geriausiai parduodamų 75% A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų (kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.) vidurkiu Graikijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, likusiose Pietryčių Europos šalyse, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotu „IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4“. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodytomis elektros naudojimo reikšmėmis.



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

