

EcoTank M3170



DUOMENŲ LAPAS



Šis 4 funkcijų „EcoTank“ padės sumažinti spausdinimo sąnaudas. Patikimas, taupantis laiką ir efektyviai naudojantis energiją, jis turi ADF, „Wi-Fi“ ir eternetą.

Spausdinkite šiuo patvariu, greitu ir efektyviai naudojančiu energiją 4 funkcijų „EcoTank“ naudodami „Wi-Fi“ arba eternetą. Ekonomiškas sprendimas – išspausdinkite iki 11 000 puslapių su pridėtu juodu rašalu¹. Tiesiogiai pasirinkite funkcijas spalvotame 6,1 cm jutikliniame pulte. Sutaupykite daug laiko naudodami automatinį dokumentų tiekuvą (ADF), kad automatiškai nuskaitytumėte ir nukopijuotumėte kelis puslapius. Sutaupykite vietos naudodami 4 funkcijų įrenginį, kuris gali spausdinti, nuskaityti, kopijuoti ir siųsti faksu.

Sumažinkite spausdinimo sąnaudas

Naudodami „EcoTank“, per trejus metus galite sutaupyti iki 50 %, palyginti su monochrominiais lazeriniais spausdintuvais². Jis turi didelę iš naujo užpildomą rašalo talpyklą, kurią užpildote rašalu iš pridėtų rašalo buteliukų, o ne dažomaisiais milteliais. Nuo pat pradžių turite pakankamai rašalo, kad galėtumėte atspausdinti tūkstančius puslapių, sumažindami išlaidas ir taupydami laiką.

Pigus keitimas

Greičiausiai iš naujo užpildyti reikės retai, o užteks ilgai, todėl galėsite sumažinti puslapio spausdinimo išlaidas iki 90 % naudodami atsarginius rašalo buteliukus³.

Patikimas

„EcoTank“ monochrominiam spausdintuvui suteikiama vienerių metų / 100 000 puslapių garantija, todėl galite spausdinti be rūpesčių.

Sutaupykite laiko

Negaiškite laiko keisdami eksploatacines medžiagas – pasitelkus rašalo talpyklų sistemą galima tiesiog užpildyti ir pamiršti. Spausdinama greitai, nes nereikia laiko įšilti, o spausdinimo sparta – 20 psl./min. sparta⁴.

Taupykite elektrą

Naudodami „EcoTank“ monochrominį spausdintuvą sumažinkite elektros sąnaudas ir pridėtines išlaidas. Galima sutaupyti iki 95 %⁵ elektros sąnaudų, palyginti su monochrominiais lazeriniais spausdintuvais.

Pažangios verslui skirtos funkcijos

Spausdinkite „PrecisionCore“ spausdinimo galvute, kuri garsėja savo greičiu, kokybe, patikimumu ir efektyvumu. Taupykite popierių su automatinio dvipusio spausdinimo funkcija ir sumažinkite pasikartojančių užduočių skaičių naudodami automatinį dokumentų tiekuvą (ADF) ir 250 lapų dėklą.

Ryšio sprendimai

Spausdinkite iš bet kurios biuro, kuriame yra „Wi-Fi“ ryšys, vietos naudodami nemokamas „Epson“ spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais programėles⁶. Naudokite eternetą, kad užtikrintumėte spartų ir aukštos kokybės ryšį.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Sumažinkite spausdinimo sąnaudas**
Spausdintuvą su ekonomiška rašalo talpykla, kurioje yra daug rašalo
- **Patikimas ir patvarus**
Vienų metų arba 100 000 puslapių garantija
- **Sumažinkite energijos naudojimą**
Iki 95 % mažesnis elektros naudojimas⁵
- **Taupantys laiką**
Dvipusis spausdinimas, 250 lapų dėklas, ADF, spalvotas 6,1 cm jutiklinis pultas
- **Spartus verslo kokybės spausdinimas**
20 psl./min. spausdinimo sparta⁴, nereikia laiko įšilti, „PrecisionCore“ spausdinimo galvutė, faksas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

EcoTank M3170

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Purkštukų konfigūracija	400 Juodos spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	2,8 pl
Rašalo technologija	Inchiostro a pigmenti
Spausdinimo skiriamoji geba	1.200 x 2.400 DPI
Kategorija	Home Office, Gruppi di lavoro, Gruppo di lavoro medio
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas

SPAUSDINIMAS

Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	20 Puslapiai / min. Nespalvinis
Juodraštinio spausdinimo sparta	39 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)
Abpusėjās drukas ātrums ISO/IEC	9 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis
Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 6 Sekundžių
Spalvos	Juoda
Papildinformāciju par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē http://www.epson.eu/testing .	

NUSKAITYMAS

Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	200 dpi (with ADF); , 7 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	200 dpi (with ADF); , 7 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontāli x vertikāli)
Optinē skiriamoji geba (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontāli x vertikāli)
Išvesties formāti	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG
Skaitītuvu tips	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

FAKSAS

Faksa veids	Ērta melnbalta un krāsu faksa iespēja
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Klaidų koregavimo režīmas	CCITU/ITU Group3 fakss ar kļūdu labošanas režīmu
Faksa ātrie numuri (maks.)	100 nosaukumi un numuri
Lapas atmiņa	Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
Fakso funkcijas	Siūsti faksimiles iš kompiuterio, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dētuvīu kiekis	1
Popieriaus formāti	A4 (21.0x29.7 cm), Teisinē informācija, Raidē, Administratorius, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6
Dupleksas	Taip
Automatinis dokumentu tiektuvās	35 Puslapiai
Popieriaus išvado talpa	100 Lapai
Paper Tray Capacity	250 Lapai Standartinis, 250 Lapai Maks.
Rear paper path (special media)	Taip
Galimas popieriaus storis	64 mm - 95 mm
Galima popieriaus masē	64 g/m ² - 256 g/m ²
Medžiagų apdorojimas	ADT dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Užpakalinis tiektuvās specialiosioms laikmenoms

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Iteicamais lietojų skaitis	Nuo: 1 To: 3
Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,9 W (miego režimas), 5,4 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,3 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V
Gaminio matmenys	375 x 347 x 346 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	7,3 kg
Triukšmo lygis	6,9 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 56 dB (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Jungtys	USB, Eternetas, „Wi-Fi“, Wi-Fi tiesioginis prijungimas
Garso galia	Veikimas: 6,9 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 56 dB (A)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobilūs un mąkoņa drukāšanas pakalpojumi	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Maitinimas	100 V, 110V, 220 V, 240V
Colour	White

KITOS FUNKCIJOS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 6,1 cm
Atminties kortelės	nėra
Atmintinė	2 MB Pridedama
Emuliacijos	GDI

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 100.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG92403
Brūkšninis kodas	8715946655161
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EcoTank M3170

TINTES PUDELŲ SADERĪBA

● 110S



IZDRUKĀJAMO LAPPUŠU SKAITS, IZMANTOJOT TINTES PUDELES

Priedama 11.000 psl.*

Keitimas 2.000 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

- Nurodytos išeigos numatytos remiantis „Epson“ originalia metodologija, naudojant ISO/IEC 24712 bandomojo puslapio spausdinimo simuliaciją. Nurodytos išeigos NĖRA apskaičiuotos pagal ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos gali skirtis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus, naudojamo popieriaus tipą, spausdinimo dažnumą ir aplinkos sąlygas, pvz., temperatūrą. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purškukams užpildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išeiga gali būti mažesnė.
- Sutaupoma per 3 metus spausdinant 406 puslapius per mėnesį. Sąnaudų palyginimas apima aparatūros kainą, pridėtus ir pakaitinius rašalo buteliukus / dažomųjų miltelių kasetes. Aparatūros kainos palygintos remiantis pradinėmis „Epson M1100“ kainomis ir vidutinėmis geriausiai parduodamų 77 % A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų (kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.) kainomis Graikijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, likusiose Pietryčių Europos šalyse, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovenijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4“. Spausdinimo sąnaudos palygintos remiantis pradinėmis „Epson“ juodo rašalo buteliukų (110 serijos) kainomis ir vidutinėmis geriausiai parduodamų 77 % A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų (kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.) didžiausios galimos išeigos originalių OIG juodų dažomųjų miltelių kasetių kainomis Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2“. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta konkurentų lazerinių spausdintuvų dažomųjų miltelių išeiga.
- Puslapio kaina apskaičiuota padalijus rašalo buteliuko / dažomųjų miltelių kasetės kainą iš išeigos puslapiais. Puslapio kaina palyginta remiantis pradinėmis „Epson“ juodo rašalo buteliukų (110 serijos) kainomis ir vidutinėmis geriausiai parduodamų 77 % A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų (kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.) didžiausios galimos išeigos originalių OIG juodų dažomųjų miltelių kasetių kainomis Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4 ir „IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2“. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta konkurentų lazerinių spausdintuvų dažomųjų miltelių išeiga.
- Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/testing
- Elektros naudojimas spausdinant „Epson“ ET-M1120, ET M2170 ir ET-M3170 modeliais palygintas su geriausiai parduodamų 75 % A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų (spausdinančių mažiau nei 20 psl./min. spausdintuvo klasė) vidurkiu Graikijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, likusiose Pietryčių Europos šalyse, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovenijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotu „IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4“. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodytomis elektros naudojimo reikšmėmis.
- Būtinai belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite adresu www.epsonconnect.eu.

EPSON®