

„WorkForce Pro RIPS“ serija

Didelio produktyvumo pasirinkimas

„Epson“ keičiamų rašalo pakuočių sistemos (angl. RIPS) technologijoje naudojami itin didelio našumo rašalo tiekimo maišeliai, todėl vartotojo įsikišimo reikia mažiau. Efektyvus ir ekonomišką požiūris į spausdinimą darbo vietoje.



* Taikoma modeliui EM-C8101RDWF.

** EM-C800RDWF ir EP-C800RDW.

Padidinkite našumą

Spausdinkite iki 86 000 puslapių nespaltvotai ir 50 000* puslapių spalvotai be pertraukimų dėl itin didelių rašalo pakuočių¹. „WorkForce RIPS“ be jokio įšilimo laiko užtikrina trumpą pirmojo puslapio išspausdinimo laiką (PPIL)² – nuo vos 4,8 sekundžių³.

Patobulintas „Epson“ ADT užtikrina geriausią rinkoje plono popieriaus palaikymą, pasižymi kompaktiška, tvirta konstrukcija ir geresne nuskaitymo kokybe.

Mažesnės eksploatacijos išlaidos

Dėl mažiau judančių dalių nei panašiuose lazeriniuose MFP ir retai keičiamų eksploatacinių medžiagų „Epson“ rašaliniai spausdintuvai yra labai patikimi. Naudojant šiuos spausdintuvus, galima daug sutaupyti. Naudojant didelės talpos rašalinių pakuotes, reikia atlikti mažiau papildomų veiksmų su įrenginiu³, todėl sumažėja atliekų ir logistikos sąnaudos, o pelno marža, palyginti su konkurentais, padidėja.



„Heat-Free“ spausdinimo technologija

„Epson Micro Piezo Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija nereikalauja šilumos spausdinimo procese, todėl sumažėja elektros naudojimas. Be to, dėl mūsų RIPS technologijos medžiagų perdirbimo poreikis yra minimalus.

Įgalinantys sprendimai

Tokios priemonės ir programinė įranga, kaip „Epson Print Admin (EPA)/Serverless“*, padeda įgyvendinti spausdinimo saugumo reikalavimus, taip pat nuskaityti darbus su „Document Capture Solution Suite“. Naudojant „Epson“ atvirąją platformą, į vertikaliosios rinkos poreikius atsižvelgiama teikiant suderinamumą su trečiųjų šalių sprendimais. Papildomo funkcionalumo prietaisui nuotolinės diagnostikos funkcija „Epson Remote Services“ ir kiti įdiegti sprendiniai.

„Epson Solutions Suite“ padės atlikti darbus su darbo eigos, saugumo, įrangos valdymo, nuotolinių paslaugų ir trečiųjų šalių integracijos sprendimais.

Daugiau apie „Epson“ sprendinius žr. support.epson.net/stories/en/



Gaminio specifikacijos

Modelis	EM-C8100RDWF		EM-C8101RDWF	EM-C800RDWF	EP-C800RDW
Funkcijos	A3 daugiafunkcis „4-in-1“ spausdintuvas			A4 daugiafunkcis „4-in-1“ spausdintuvas	A4 vienfunkcis spausdintuvas
Pirmo puslapio išspausdinimo laikas (PPII) ²	5,5 sek.			4,8 sek.	
Spausdinimo greitis ISO ²	25 psl./min. nespaltvotai / 24 psl./min spalvotai	26 psl./min. nespaltvotai / 25 psl./min spalvotai		25 puslapių per min. nespaltvotų / spalvotų	
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 4800 x 1200 dpi				
Mėnesio darbo ciklas (maksimalus) ¹	75 000 psl.			70 000 psl.	
Spausdinimo emuliacijos	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7			PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1,7	
Rašalo sąnaudos (vienspalvis / spalvotas) ¹	20 000 / 20 000	86 000 / 50 000		50 000 / 20 000	
Spausdinti iš USB	Taip (PDF / TIFF / JPEG)				–
Skenavimo greitis (ISO)	25 ipm nespaltvota (simplex) / 45 ipm spalvota (duplex)	60 ipm nespaltvota (simplex) / 110 ipm spalvota (duplex)		30 atv./min. vienpusių / 60 atv./min. dvipusių (nespaltvotų / spalvotų)	–
Nuskaitymo optinė skiriamoji geba	600 × 600 dpi			1200 × 2400 dpi	–
Nuskaitymo funkcijos	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, nuskaityti ir įkelti į kompiuterį, nuskaityti ir įkelti į „Cloud“ paslaugas („SharePoint Online“, „Teams“, „OneDrive“, „OneNote“ ⁴ , „Google Drive“ su „Epson Document Capture Pro“ ir „Epson Connect“), nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, nuskaityti ir įkelti į tinklo aplankus, nuskaityti ir įkelti į USB laikmeną			–	
Kopijavimo greitis (ISO)	22 pav./min. nespaltvotų / 21 pav./min spalvotų			22 pav./min., nespaltvotų / spalvotų	
Priartinimo santykis	25–400 %			–	
Kopijavimo skiriamoji geba	Iki 600 x 600 dpi (optinis) 600 x 1200 dpi (maksimalus)			–	
Faksogramos perdavimo greitis	Iki 33,6 Kbps			–	
Fakso atmintis	6MB / 550 puslapių			–	
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesų	„Epson iPrint“, „Email Print“, „Remote Print Driver“, „Scan-to-Cloud“, „Apple AirPrint“			„Epson iPrint“, „Email Print“, „Remote Print Driver“, „Apple AirPrint“	
Sąsajos	Laidinis tinklas (1000Base-T, 100Base-TX, 10BaseT), belaidis tinklas, USB: Didelės spartos USB 2.0, USB 3.0, A tipo USB 2.0 (2x), „Wi-Fi Direct“			„Hi-Speed“ USB – suderinama su USB 2.0 specifikacija, eternetu sąsaja („1000Base-T“, „100Base-TX“, „10BaseT“), belaidžiu LAN IEEE 802.11ac/b/g/n („Wi-Fi 4“), „Wi-Fi Direct“, A tipo USB 2.0 (2x)	
„Epson“ sprendinių suderinamumas	„Epson Print Admin“, „Epson Open Platform“, „Epson Remote Services“, „ERS Embedded Agent“, „Epson Device Admin“, „Document Capture Pro“, DCPS, „DC for Mac“, „Epson Connect“, „IP-Fax“, „Erase Red Colour“	„Epson Print Admin“ / „Serverless“, „Epson Open Platform“, „Epson Remote Services“, „ERS Embedded Agent“, „Epson Device Admin“, „Document Capture Pro“, DCPS, „DC for Mac“, „Epson Connect“, „IP-Fax“, „Erase Red Colour“		„Epson Print Admin“, „Epson Open Platform“, „Epson Remote Services“, „ERS Embedded Agent“, „Epson Device Admin“, „Document Capture Pro“, DCPS, „DC for Mac“, „Epson Connect“, „IP-Fax“	„Epson Print Admin“, „Epson Remote Services“, „ERS Embedded Agent“, „Epson Device Admin“ ir „Epson Connect“
Paprasto popieriaus dydis	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 / C6 / Nr. 10 (vokas), „Letter“, „Legal“, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (vokas), DL (vokas), HLT, EXE, nedidelis formatas			A4“, A5, A6, B5, B6, C4/C6/DL/Nr.10 („Envelope“), „Letter“, „Legal“, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, vartotojo nustatytas	
Popieriaus talpa	Priekinė pusė: 250 lapų Galinė pusė: 85 lapų Parinktis: 500 lapų x3	Priekis: 250 lapų Galinė pusė: 150 lapų Parinktis: 500 lapų x3		Priekis: 250 lapų Galinė pusė: 80 lapų Parinktis: 500 lapų x3	
Automatinis dokumentų tiekimas (ADF)	50 lapų	150 lapų		50 lapų	–
LCD ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas			10,9 cm spalvinis jutiklinis ekranas	6,1 cm spalvotas LCD ekranas
Elektros naudojimas Darbo režimas / TEC vertė	43 vatai (atskiras kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,16 kWh per savaitę	60 vatai (atskiras kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,24 kWh per savaitę		29 vatai (atskiras kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,18 kWh per savaitę	27 vatai (atskiras spausdinimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,16 kWh per savaitę
Matmenys (P x I x A)	621 x 650 x 641 mm	621 x 751 x 711 mm		425 x 535 x 413 mm	

1. Vidut. išauga puslapiams. Faktinė išauga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos žr. adresu epson.eu/pageyield
2. Laikas nuo spausdinimo duomenų gavimo iki visiško pirmo puslapio išvedimo. Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą pateikta adresu epson.eu/testing.
3. Šis paaiškinimas iš esmės taikomas tik esminiam „MicroPiezo“ pranašumui. Gaminių našumas gali skirtis.
4. Tik su „Epson Document Capture Pro“

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį „Epson“ biurą arba apsilankykite svetainėje www.epson.lt/lt_LT/contactus

Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5
www.epson.eu/contact-us



Perdirbkite atsakingai



Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.