

WorkForce Pro WF-C5210DW



Padidinkite našumą ir saugumą bei sumažinkite pastangas, tuo pačiu sumažindami žalą aplinkai ir įmonės spausdinimo išlaidas.

Šis mažas darbo grupės įmonėms skirtas spausdintuvas puikiai tinka įmonės aplinkoje, nuo nedidelių biurų iki didžiulių korporacijų, kuriuose tradiciškai buvo naudojami lazeriniai spausdintuvai siekiant sumažinti išlaidas, padidinti našumą ir sutrumpinti spausdinimo laiką. Be to, taip sumažinama verslo daroma žala aplinkai ir pagerinama įSA reputacija.

Sutaupykite

Jis gali padėti įmonei bent 50 proc. sumažinti spalvotų puslapių spausdinimo savikainą, palyginti su lazeriniais modeliais¹. Skirtas darbo grupėms, todėl jūsų įmonė gali išvengti paslėptų darbuotojų našumo išlaidų, susijusių su centralizuotu spausdinimu. Dar labiau sumažinkite kainas rečiau keisdami eksploatacines medžiagas naudodami jo novatorišką rašalo tiekimo sistemą.

Didelis našumas ir mažiau pastangų

Pasižymi trumpiausiu savo klasėje pirmojo puslapio spausdinimo trukme (FPOT) tiek spausdinant spalvotai (5,3 sek.), tiek nespalsvotai (4,8 sek.), palyginti su lazeriniais spausdintuvais.² Spausdina iki 5 000 puslapių viena spalva ir spalvotai nepakeitus eksploatacinių medžiagų³. Didžiausia šioje rinkos klasėje standartinio popieriaus talpa – 330 lapų⁴.

Sumažinkite poveikį aplinkai

Pasinaudokite nedidelio elektros naudojimo teikiama nauda nesumažindami itin aiškiai spausdinamų vaizdų kokybės – sunaudoja bent 90 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su lazeriniais modeliais⁵.

Sukurtas verslui

Įvairios jo programinės įrangos programos ir įrankiai, leidžia saugiau spausdinti ir padeda valdyti įrenginius nuotoliniu būdu. NFC ir belaidis ryšys taip pat palaiko spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių. O naudojant išmaniojo telefono įkvėptą vartotojo sąsają jį galima valdyti intuityviai.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Didžiausios savo klasėje rašalo atsargos**
Išspausdina iki 5 000 puslapių nepakeitus rašalo kasečių³
- **Ekologiškas**
Sunaudoja iki 90 proc. mažiau energijos nei kitų gamintojų spalvotai spausdinantys lazeriniai spausdintuvai⁵
- **Sutaupykite**
Bent 50 proc. sumažinkite spalvotų puslapių spausdinimo savikainą, palyginti su lazeriniais modeliais¹
- **Taupo laiką**
Spartus, patikimas spausdinimas naudojant „PrecisionCore“
- **Sukurtas verslui**
„DuraBrite Ultra“ pigmentinis rašalas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	3,8 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	DURABrite™ Ultra
Kategorija	Vidutinio dydžio darbo grupė
Daugiafunkcis	Print

SPAUSDINIMAS

Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 4,8 Sekundžių, Colour 5,3 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	24 Puslapiai / min. Nespalvinis, 24 Puslapiai / min. Colour
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	15 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 15 A4 formato puslapių per minutę Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 34 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Spausdinimo apimtis	45.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Puslapiai per mėnesį
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę	http://www.epson.eu/testing .

RYŠYS

Spausdinimo tinklo protokolai	LPR, FTP, IPP, LPD protokolas, 9100 prievadas, WSD, Tinklo BIOS naudojant TCP / IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Tinklo administravimo protokolai	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tinklo nuskaitymo protokolai	„NetBIOS“ per TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.1, A tipo (2x), Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	C4 (vokas), Teisinė informacija, A6, A5, B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)
Galima popieriaus masė	64 g/m² - 256 g/m²
Dupleksas	Taip
Standartinė popieriaus įvestis	330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray
Popieriaus išvado talpa	150 Lapai
Standard paper tray(s)	80 lapų daugiafunkcis dėklas, 250-sheet paper tray
Pasirinktinis (-iai) popieriaus dėklas (-ai)	500 lapų popieriaus dėklas
Didžiausia popieriaus įvestis	830
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dėtuvių kiekis	2

WorkForce Pro WF-C5210DW

ESAMI PRIEDAI

- Atskiros rašalo kasetės
- Maitinimo kabelis
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Vartotojo vadovas (CD)

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

WorkForce Pro WF-C5210DW

POPIERIAUS TIEKIMAS RASF	
Popieriaus įvesties pavadinimas	RASF
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, C4 (vokas), DL (vokas), „Letter“ formatas, Atvirukas, Vartotojo nustatyta, „Legal“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m² - 256 g/m²
Popieriaus talpa 1	80 Paprasto popieriaus lapai, Atvirukai, Blizgus popierius, Vokai, Etiketės, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas, „Glossy Photo Paper“ blizgus fotopopierius

POPIERIAUS TIEKIMAS C1	
Popieriaus įvesties pavadinimas	C1
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m² - 160 g/m²
Popieriaus talpa 1	250 Paprasto popieriaus lapai, Vokai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

POPIERIAUS TIEKIMAS C2	
Popieriaus įvesties pavadinimas	C2
Popieriaus formatai	A4, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m² - 160 g/m²
Popieriaus talpa 1	500 Paprasto popieriaus lapai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDVPUSIS	
Popieriaus įvesties pavadinimas	Dvipusis
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, B5, B6, „Letter“ formatas, HLT, „Legal“ formatas, „Executive“
Pasirenkami dydžiai	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m² - 160 g/m²
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	1,2 W (miego režimas), 22 W (spausdinimas), 7 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,22 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	15,3 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 7“, x64, „Windows 8“, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, „Windows XP“, x64, „Windows Server 2003 R2“, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Esama programinė įranga	„Epson Document Capture Pro“
Garso galia	Veikimas: 6,8 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 55 dB (A)
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Maitinimas	220 V, 240V

PAPILDOMOS FUNKCIJOS	
Savybės	Tiesioginis spausdinimas, Direct print from USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 6,1 cm
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulsčiai, „Thick Media“ suderinamumas
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

KITOS FUNKCIJOS	
Emuliacijos	ESC/P-R, GDI

KITA	
Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija



EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 psl.
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 psl.
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 psl.
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 psl.
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 psl.
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 psl.
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 psl.
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 psl.
● Maintenance box	C13T671600	

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG06401
Brūkšninis kodas	8715946634241

WorkForce Pro WF-C5210DW

RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



T9441

T9454



3.000 psl.*

5.000 psl.*



3.000 psl.*

5.000 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiams pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

**Better Products
for a Better Future**
<http://eco.epson.com>



Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. Buvo lyginami 10 geriausiai parduodamų spalvotai spausdinančių lazerinių spausdintuvų, kurių spausdinimo greitis nuo 1 iki 30 puslapių per minutę, Vakarų, Centrinės ir Rytų Europoje, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. birželio. Puslapio spausdinimo savikainos duomenys paimti iš „GAP intelligence“ 2017 m. rugpjūčio mėn. ataskaitos ir nurodytos vidutinės DE, FR ir UK kainos (vertė GAP siūlymu pateikiama eurai). „Epson“ vertės pagrįstos XXL rašalo pakuočių rekomenduojama mažmenine kaina (5 000 puslapių išeiga pagal IEEE/ISO 24711/24712). Imti konkurentų modeliai su žemiausia puslapio spausdinimo savikaina.
2. Lyginta 10 geriausiai parduodamų spalvotai spausdinančių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 1 iki 30 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. rugsėjo. BLI tyrimų duomenimis.
3. Vidut. išeiga puslapiams. Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/pageyield.
4. Lyginta 10 geriausiai parduodamų spalvotai spausdinančių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 1 iki 30 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. rugsėjo. BLI tyrimų duomenimis.
5. Lyginta 10 geriausiai parduodamų spalvotai spausdinančių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 1 iki 30 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. birželio. BLI tyrimų duomenimis.

EPSON®