

# WF-C5390DW



Sumažinkite įmonės spausdinimo išlaidas ir žalą aplinkai, tuo pačiu padidindami našumą ir saugumą bei siūlykite verslą palaikančius sprendimus.

Mažas darbo grupės spausdintuvus puikiai tinka verslo aplinkai – nuo nedidelių biurų iki didelių korporacijų. Puikiai tinka tiems, kurie tradiciškai naudojo lazerinius spausdintuvus ir nori sumažinti išlaidas, padidinti produktyvumą ir sutrumpinti prastovas, taip pat sumažinti poveikį aplinkai ir pagerinti ĮSA reputaciją.

#### Sutaupykite pinigų

Maži eksploatacijos kaštai ir mažiau reikalingų atsarginių dalių – tai patrauklus sprendimas įmonėms už priimtina kainą. Skirtas darbo grupėms, todėl jūsų įmonė gali išvengti paslėptų darbuotojų našumo išlaidų, susijusių su centralizuotu spausdinimu. Dar labiau sumažinkite išlaidas rečiau keisdami eksploatacines medžiagas, naudodami jo novatorišką rašalo tiekimo sistemą.

#### Didelis našumas ir mažiau pastangų

Greitas pirmojo puslapio spausdinimo laikas naudojant spalvotą režimą – 5,3 sekundės, o naudojant nespalvotą (mono) režimą – 4,8. Išspausdinkite iki 10.000 nespalvotų ir 5.000 spalvotų puslapių nekeisdami eksp. medžiagų<sup>1</sup>. Be to, „WF-C5390DW“ gali spausdinti ant įvairių laikmenų, įskaitant perdirbtą popierių, blizgią laikmeną, vokus ir etiketes.

#### Sumažinkite poveikį aplinkai

Pagerinkite savo verslo tvarumą, išlaikydami didelį našumą ir mažas energijos sąnaudas. Pasinaudokite nedideliu energijos sunaudojimu, nemažindami didelio ryškumo.

#### Sukurta verslui

Įvairi programinė įranga ir įrankiai užtikrina saugaus spausdinimo parinktį ir padeda valdyti įrenginius nuotoliniu būdu. Belaidis ryšys taip pat palaiko spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių. Dėl visiškai naujos, naudotojui patogios grafinės sąsajos jį galima valdyti intuityviai.

## DUOMENŲ LAPAS



## PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Tvarus**  
Nedidelis elektros sunaudojimas ir mažiau eksploatacinių medžiagų
- **Sutaupykite pinigų**  
Mažiau keičiamų dalių ir maži eksploatacijos kaštai
- **Didelis našumas, mažiau pastangų**  
Patikimas spausdinimas su didelės išeigos rašalo atsargomis ir popieriaus talpa
- **Sukurta verslui**  
„DuraBrite Ultra“ pigmentinis rašalas

## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### TEHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Purkštukų konfiguracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	3,8 pl. Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„DURABrite™ Ultra“
Kategorija	Gruppo di lavoro medio
Daugiafunkcis	Print

### SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 krāšas
Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 4,8 Sekundžių, Colour 5,3 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis, 25 Puslapiai / min. Colour
Abpusėjās drukas ātrums ISO/IEC	16 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 16 A4 formato puslapių per minutę Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 34 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Spausdinimo apimtis	75.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
leteicamais darba cikls	250 - 5.000 Puslapiai per mėnesį
Spalvos	Juoda, Žydra, Geltona, Purpurinė
Papildinformāciju par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### RYŠYS

Jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.0-A (2x), Liela ātruma USB – saderīgs ar USB 2.0 specifikāciju, Eterneto sāsaja („1000 Base-T“ / „100-Base-TX“ / „10-Base-T“)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

### POPIERIAUS / LAIKMENŪ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	C4 (vokas), Teisinė informacija, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)
Galima popieriaus masė	64 g/m² - 256 g/m²
Dupleksas	Taip
Popieriaus išvado talpa	150 Lapai
Paper Tray Capacity	330 Lapai Standartinis, 1.830 Lapai Maks.
Standard paper tray(s)	80 lapų daugiafunkcis dėklas, 250-sheet paper tray
Pasirinktinis (-iai) popieriaus dėklas (-ai)	3 x 500 sheet paper tray
Rear paper path (special media)	Taip

## WF-C5390DW

### ESAMI PRIEDAI

- Atskiros rašalo kasetės
- Maitinimo kabelis
- Tvaryklės ir pagalbinės programos (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Vartotojo vadovas (CD)

## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	1,1 W (miego režimas), 25 W (spausdinimas), 9,8 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,17 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	15,3 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, „Windows 7“, „Windows 7“, x64, „Windows 8“, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, „Windows XP“, x64, „Windows Server 2003 R2“, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Esama programinė įranga	„Epson Document Capture Pro“
Mobilūs un mąkoņa drukąšanas pakalpojumi	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Maitinimas	220 V, 240V

### PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Savybės	Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 6,1 cm
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulsčiai, „Thick Media“ suderinamumas

### KITOS FUNKCIJOS

Emuliacijos	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

### KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

## EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 psl.
● 604 Ananasas juodos spalvos rašalas	C13T11D140	5.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 psl.

## PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx  
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box  
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)  
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)  
C12C938281

## LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CK25401
Brūkšninis kodas	8715946703510
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	2 Vnt.

## WF-C5390DW

### RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



●	3.000 psl.*	5.000 psl.*	10.000 psl.*
● ● ●	3.000 psl.*	5.000 psl.*	

\* Apytikslė išeiga puslapiams pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. Vidutinė puslapių išeiga. Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas.

**EPSON®**