

WorkForce Pro WF-C5890DWF



DUOMENŲ LAPAS



Sumažinkite įmonės spausdinimo išlaidas ir žalą aplinkai, tuo pačiu padidindami našumą ir saugumą bei sumažindami pastangas.

Mažas darbo grupės spausdintuvus puikiai tinka verslo aplinkai – nuo nedidelių biurų iki didelių korporacijų. Puikiai tinka tiems, kurie tradiciškai naudojo lazerinius spausdintuvus ir nori sumažinti išlaidas, padidinti produktyvumą ir sutrumpinti prastovas, taip pat sumažinti poveikį aplinkai ir pagerinti ĮSA reputaciją.

Sutaupykite pinigų

Maži eksploatacijos kaštai ir mažiau reikalingų atsarginių dalių – tai patrauklus sprendimas įmonėms už priimtina kainą. Skirtas darbo grupėms, todėl jūsų įmonė gali išvengti paslėptų darbuotojų našumo išlaidų, susijusių su centralizuotu spausdinimu. Dar labiau sumažinkite išlaidas rečiau keisdami eksploatacines medžiagas, naudodami jo novatorišką rašalo tiekimo sistemą.

Didelis našumas ir mažiau pastangų

Dėl greitesnės pirmojo puslapio spausdinimo trukmės (FPOT) spausdinant spalvotus ir vienspalvius spaudinius nei lazeriniais spausdintuvais¹. Išspausdinkite iki 10 000 nespalvotų ir 5 000 spalvotų puslapių nekeisdami eksp. medžiagų. Be to, „WF-C5890DW“ gali spausdinti ant įvairių laikmenų, įskaitant perdirbtą popierių, blizgią laikmeną, vokus ir etiketes.

Sumažinkite poveikį aplinkai

Pagerinkite savo verslo tvarumą, išlaikydami didelį našumą ir mažas energijos sąnaudas. Pasinaudokite nedideliu energijos sunaudojimu, nemažindami didelio ryškumo.

Sukurtas verslui

Įvairi programinė įranga ir įrankiai užtikrina saugaus spausdinimo parinktis ir padeda valdyti įrenginius nuotoliniu būdu. Belaidis ryšys taip pat palaiko spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių. Dėl visiškai naujos, naudotojui patogios grafinės sąsajos jį galima valdyti intuityviai.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Tvarus**
Nedidelis elektros sunaudojimas ir mažiau eksploatacinių medžiagų
- **Sutaupykite pinigų**
Mažiau keičiamų dalių ir maži eksploatacijos kaštai
- **Didelis našumas, mažiau pastangų**
Patikimas spausdinimas su didelės išeigos rašalo atsargomis ir popieriaus talpa
- **Sukurtas verslui**
„DuraBrite Ultra“ pigmentinis rašalas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	3,8 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„DURABrite™ Ultra“
Kategorija	Gruppo di lavoro medio
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas

SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 colour
Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 4,8 Sekundžių, Colour 5,3 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis, 25 Puslapiai / min. Colour
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	16 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 16 A4 formato puslapių per minutę Colour
Judraštinio spausdinimo sparta	34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 34 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Spausdinimo apimtis	75.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Recommended Duty Cycle	250 - 5.000 Puslapiai per mėnesį
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	

NUSKAITYMAS

Nuskaitymo greitis	24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas); 24 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas); 7,5 ipm (Vienspalvis, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas); 7,5 ipm (Spalvotas, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiekimas); 5 sek. vienam puslapiui (Vienspalvis, 200 DPI, Plokštuminis); sek. vienam puslapiui, DPI;
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Optinė skiriamoji geba (ADF)	1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Požangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Kompiuteris („Epson Document Capture Pro“), USB atminties įrenginys / kortelė
Išvesties formatai	JPEG, TIFF, PDF
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

FAKSAS

Fakso tipas	Nenutrūkstamo nespalvinio ir spalvoto fakso ryšio galimybė
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Klaidų koregavimo režimas	„CCITU / ITU Group3“ faksas su klaidų koregavimo režimu
Fakso spartusis rinkimas (maks.)	200 pavadinimai ir skaičiai
Puslapio atmintis	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Fakso funkcijos	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Iš fakso į el. paštą, Fax to Folder, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax

KOPIJAVIMAS

Copy Speed	iki 22 ipm Black, iki 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	999

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ESAMI PRIEDAI

- Atskiros rašalo kasetės
- Maitinimo kabelis
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Vartotojo vadovas (CD)

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

WorkForce Pro WF-C5890DWF

RYŠYS

Spausdinimo tinkle protokolai	LPR, FTP, IPP, LPD protokolas, 9100 prievadas, WSD, Tinklo BIOS naudojant TCP / IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Tinklo administravimo protokolai	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tinklo nuskaitymo protokolai	„NetBIOS“ per TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, „Hi-Speed“ USB – suderinamas su USB 2.0 specifikacija., Eterneto sąsaja („1000 Base-T“ / „100-Base-TX“ / „10-Base-T“), USB 2.0-A (2x)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	C4 (vokas), Teisinė informacija, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)
Automatinis dokumentų tiekimas	50 Puslapiai
Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dupleksas	Taip
Standartinė popieriaus įvestis	250 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray
Popieriaus išvado talpa	150 Lapai
Popieriaus dėtuves talpa	330 Lapai Standartinis, 1.830 Lapai Maks.
Standard paper tray(s)	80 lapų daugiafunkcis dėklas, 250-sheet paper tray
Pasirinktinis (-iai) popieriaus dėklas (-ai)	3 x 500 sheet paper tray
Didžiausia popieriaus įvestis	1.830
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dėtuvių kiekis	4

POPIERIAUS TIEKIMAS RASF

Popieriaus įvesties pavadinimas	RASF
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, C4 (vokas), DL (vokas), „Letter“ formatas, Atvirukas, Vartotojo nustatyta, „Legal“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 256 g/m ²
Popieriaus talpa 1	80 Paprasto popieriaus lapai, Atvirukai, Blizgus popierius, Vokai, Etiketės, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas, „Glossy Photo Paper“ blizgus fotopopierius

POPIERIAUS TIEKIMAS C1

Popieriaus įvesties pavadinimas	C1
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	250 Paprasto popieriaus lapai, Vokai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

POPIERIAUS TIEKIMAS C2

Popieriaus įvesties pavadinimas	C2
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	500 Paprasto popieriaus lapai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDVIPUSIS

Popieriaus įvesties pavadinimas	Dvipusis
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, B5, B6, „Letter“ formatas, HLT, „Legal“ formatas, „Executive“
Pasirenkami dydžiai	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA	
Energijos sąnaudos	27 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,2 W (miego režimas), 11,7 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,18 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	18,7 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, „Windows 7“, „Windows 7“, x64, „Windows 8“, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, „Windows XP“, x64, „Windows Server 2003 R2“, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Esama programinė įranga	„Epson Document Capture Pro“
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Maitinimas	220 V, 240V
PAPILDOMOS FUNKCIJOS	
Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 10,9 cm
Medžiagų apdorojimas	ADT dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulsčiai, „Thick Media“ suderinamumas
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode
KITOS FUNKCIJOS	
Emuliacijos	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3
KITA	
Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 psl.
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 psl.

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CK23401
Brūkšninis kodas	8715946703503
Kilmės šalis	Indonezija

WorkForce Pro WF-C5890DWF

RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS

	●	3.000 psl.*	5.000 psl.*	10.000 psl.*
	● ● ●	3.000 psl.*	5.000 psl.*	

* Apytikslė išeiga puslapiams pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2022-10-25

1. Remiantis „HP Laserjet Pro M479fdn“, „Laserjet Pro M454dn“ BLI specifikacijomis,
2. Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW

