

WorkForce Pro WF-M5299DW

DUOMENŲ LAPAS



Naudojant šį monochrominį spausdintuvą, padidės našumas, sumažės darbo trukdžių, įmonės spausdinimo sąnaudos ir poveikis aplinkai.

Naudodami naująjį „WorkForce Pro WF-M5299DW“, džiaugsitės šiais pranašumais: mažomis energijos sąnaudomis, mažomis eksploataavimo sąnaudomis (TCO), greitu pirmojo puslapio spausdinimu (FPOT) ir funkcijomis, skirtomis spausdintuvui lengvai integruoti įmonėje. Šis rašalinis spausdintuvas verslui turi automatinio spausdinimo ant abiejų pusių funkciją, todėl bet kuri užduotis taps lengvesnė ir našesnė, ir PDL suderinamumą, įskaitant PCL ir „PostScript 3“.

Didelis našumas ir mažai trukdžių

Pirmojo puslapio spausdinimo laikas (FPOT) yra trumpiausias šiame verslo segmente, tai yra 4,8 sekundės palyginti su lazeriniais spausdintuvais¹. Išspausdina iki 40 000 puslapių nekeičiant atsarginių dalių ir turi didžiausią rašalo išeią². Popieriaus dėklo talpa iki 830 lapų ir 250 lapų pagrindiniame dėkle reiškia, kad sutaupysite laiko rečiau pildydami. Paprastas popieriaus slinkimo kelias ir bekontaktis spausdinimas užtikrina, kad būtų galima spausdinti ant įvairiausių laikmenų, įskaitant perdirbtą popierių, blizgias laikmenas, vokus ir etiketes.

Energijos taupymas ir CSR

Dėl didelės išeišos ir rašalinio spausdinimo technologijos jums reikės gerokai mažiau papildymo reikmenų. Energijos suvartojimas sumažėja ne mažiau nei 90 % palyginti su lazeriniais modeliais¹, sumažinkite sąskaitą už elektros energiją ir padidinkite CSR.

Sukurtas verslui

Spausdintuvas tobulai tinka mažoms darbo grupėms, kurios daug spausdina. Paprastai taip būna didelėse organizacijose, kuriose būtinas patikimas vienspalvio spausdinimo sprendimas. Įvairios programinės įrangos programos ir įrankiai leidžia saugiau spausdinti ir padeda valdyti įrenginius nuotoliniu būdu. NFC ir belaidis ryšys taip pat palaiko spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių. Spausdintuvo vartotojo sąsaja yra intuityvi ir lengvai valdoma.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Sutaupykite laiko**
Greičiausiai išspausdinamas pirmasis puslapis (FPOT)
- **Lengva paruošti darbui**
Spausdinkite beveik be prastovų
- **Sutaupykite laiko**
Didelė išeišga ir popieriaus dėklo talpa – vadinasi, rečiau reikės pildyti.
- **Skirtas verslui**
PDL suderinamumas (PCL ir „PostScript 3“)
- **„PrecisionCore“ technologija**
Pažangiausia „Epson“ spausdinimo galvutės technologija

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TEHNIKA

Spausdinimo metode	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„DURABrite™ Ultra“
Kategorija	Gruppo di lavoro medio
Daugiafunkcis	Print

SPAUSDINIMAS

Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 4,8 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	24 Puslapiai / min. Nespalvinis
Abpusėjās drukas ātrums ISO/IEC	15 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis
Juodraštinio spausdinimo sparta	34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)
Spausdinimo skiriamoji geba	1.200 x 2.400 DPI
Spausdinimo apimtis	45.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Išleidimo ciklas	250 - 2.500 Puslapiai per mėnesį
Spalvos	Juoda

Papildinformāciju par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē <http://www.epson.eu/testing>.

RYŠYS

Spausdinimo tinklo protokoliai	LPR, FTP, IPP, LPD protokoliai, 9100 prievadas, WSD, Tinklo BIOS naudojant TCP / IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Tinklo administravimo protokoliai	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tinklo nuskaitymo protokoliai	„NetBIOS“ per TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 1.0-A (2x), Liela ātruma USB – saderīgs ar USB 2.0 specifikāciju, Eterneto sāsaja („1000 Base-T“ / „100-Base-TX“ / „10-Base-T“), „Near Field Communication“ (NFC) technologija
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	C4 (vokas), Teisinė informacija, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)
Galima popieriaus masė	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dupleksas	Taip
Standartinė popieriaus įvestis	330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray
Popieriaus išvado talpa	150 Lapai
Standard paper tray(s)	80 lapų daugiafunkcis dėklas, 250-sheet paper tray
Pasirinktinis (-iai) popieriaus dėklas (-ai)	2 x 500 lapų popieriaus dėklas
Didžiausia popieriaus įvestis	1.330
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dėtuvių kiekis	3

WorkForce Pro WF-M5299DW

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Tvaryklės ir pagalbinės programos (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Vartotojo vadovas (CD)
- Rašalo tiekimo įrenginių suaktyvinimas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

WorkForce Pro WF-M5299DW

POPIERIAUS TIEKIMAS RASF

Popieriaus įvesties pavadinimas	RASF
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, C4 (vokas), DL (vokas), „Letter“ formatas, Atvirukas, Vartotojo nustatyta, „Legal“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 256 g/m ²
Popieriaus talpa 1	80 Paprasto popieriaus lapai, Atvirukai, Vokai, Etiketės, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

POPIERIAUS TIEKIMAS C1

Popieriaus įvesties pavadinimas	C1
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	250 Paprasto popieriaus lapai, Vokai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

POPIERIAUS TIEKIMAS C2

Popieriaus įvesties pavadinimas	C2
Popieriaus formatai	A4, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	500 Paprasto popieriaus lapai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

POPIERIAUS TIEKIMAS DVIPUSIS

Popieriaus įvesties pavadinimas	Dvipusis
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, B5, B6, „Letter“ formatas, HLT, „Legal“ formatas, „Executive“
Pasirenkami dydžiai	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	1,1 W (miego režimas), 23 W (spausdinimas), 7 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,16 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	14,9 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, „Windows 7“, „Windows 7“, x64, „Windows 8“, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, „Windows XP“, x64, „Windows Server 2003 R2“, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Garso galia	Veikimas: 6,9 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 55 dB (A)
Mobilūs ir mąkoņa drukąšanas pakalpojumi	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Maitinimas	220 V, 240V

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Savybės	Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis spausdinimas iš USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 6,1 cm
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulsčiai, „Thick Media“ suderinamumas
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

KITOS FUNKCIJOS

Emuliacijos	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
-------------	---

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktina pratešiama garantija
-----------	--

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● Maintenance box	C13T671600	
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 psl.
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 psl.
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 psl.

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG07401
Brūkšninis kodas	8715946634272
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	2 Vnt.

WorkForce Pro WF-M5299DW

RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



T9641 **T9651** **T9661**

●	5.000 psl.*	10.000 psl.*	40.000 psl.*
---	-------------	--------------	--------------

* Apytikslė išeiga puslapiams pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

1. Lyginta 10 geriausiai parduodamų monochrominių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 21 iki 45 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. gruodžio. Kai įmanoma, duomenys paimti iš BLI arba iš gamintojo svetainės.
2. Vidutinė išeiga puslapiams. Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/pageyield. Lyginta 20 geriausiai parduodamų monochrominių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 21 iki 45 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. gruodžio. Kai įmanoma, duomenys paimti iš BLI arba iš gamintojo svetainės.

EPSON®