

WorkForce Pro WF-M5799DWF



Naudodami šį patikimą monochrominį daugiafunkcijų spausdintuvą, sumažinkite įmonės spausdinimo sąnaudas ir poveikį aplinkai, padidinkite efektyvumą ir sumažinkite darbo trukdžius.

Naudodami naują daugiafunkcijų „WorkForce Pro WF-M5799DWF“, džiaugsitės šiais pranašumais: mažomis energijos sąnaudomis, mažomis eksploataavimo sąnaudomis (TCO), greitu pirmojo puslapio spausdinimu (FPOT) ir funkcijomis, skirtomis spausdintuvui lengvai integruoti įmonėje. Šis rašalinis spausdintuvas verslui turi automatinio spausdinimo ant abiejų pusių, nuskaitymo, fakso ir kopijavimo funkcijas, todėl bet kuri užduotis taps lengvesnė ir našesnė, ir PDL suderinamumą, įskaitant PCL ir „PostScript 3“.

Didelis našumas ir mažai trukdžių

Pirmojo puslapio spausdinimo laikas (FPOT) yra trumpiausias šiame verslo segmente, tai yra 4,8 sekundės palyginti su lazeriniais spausdintuvais¹. Išspausdina iki 40 000 puslapių nekeičiant atsarginių dalių ir turi didžiausią rašalo išeišą². Popieriaus dėklo talpa iki 830 lapų ir 250 lapų pagrindiniame dėkle reiškia, kad sutaupysite laiko rečiau pildydami. Paprastas popieriaus slinkimo kelias ir bekontaktis spausdinimas užtikrina, kad būtų galima spausdinti ant įvairiausių laikmenų, įskaitant perdirbtą popierių, blizgias laikmenas, vokus ir etiketes.

Energijos taupymas ir CSR

Dėl didelės išeišos ir rašalinio spausdinimo technologijos jums reikės gerokai mažiau papildymo reikmenų. Energijos suvartojimas sumažėja ne mažiau nei 90 % palyginti su lazeriniais modeliais¹, sumažinkite sąskaitą už elektros energiją ir padidinkite CSR.

Sukurtas verslui

Spausdintuvas tobulai tinka mažoms darbo grupėms, kurios daug spausdina. Paprastai taip būna didelėse organizacijose, kuriose būtinas patikimas vienspalvio spausdinimo sprendimas. Įvairios jo programinės įrangos programos ir įrankiai, leidžia saugiau spausdinti, našiai nuskaityti ir padeda valdyti įrenginius nuotoliniu būdu. NFC ir belaidis ryšys taip pat palaiko spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių. O naudojant išmaniojo telefono įkvėptą vartotojo sąsają ir jutiklinį ekraną jį galima valdyti intuityviai. „Epson Open Platform“ ir mūsų darbas su nepriklausomais programinės įrangos tiekėjais pridėjo papildomų sprendimų, pvz., „PaperCut“ spausdinimo valdymo programinę įrangą.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Sutaupykite laiko**
Greičiausiai išspausdinamas pirmasis puslapis (FPOT)
- **Lengva paruošti darbui**
Spausdinkite, nuskaitykite, siųskite fakso ir kopijuokite beveik be prastovų
- **Sutaupykite laiko**
Didelė išeiša ir popieriaus dėklo talpa – vadinasi, rečiau reikės pildyti.
- **Skirtas verslui**
PDL suderinamumas (PCL ir „PostScript 3“)
- **„PrecisionCore“ technologija**
Pažangiausia „Epson“ spausdinimo galvutės technologija

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„DURABrite™ Ultra“
Kategorija	Gruppo di lavoro medio
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas

SPAUSDINIMAS

Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 4,8 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	24 Puslapiai / min. Nespalvinis
Abpusėjās drukas ātrums ISO/IEC	15 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis
Juodraštinio spausdinimo sparta	34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²)
Spausdinimo skiriamoji geba	1.200 x 2.400 DPI
Spausdinimo apimtis	45.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes. 250 - 2.500 Puslapiai per mėnesį
leteicamais darba cikls	250 - 2.500 Puslapiai per mėnesį
Spalvos	Juoda

Papildinformāciju par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē <http://www.epson.eu/testing>.

NUSKAITYMAS

Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 200 dpi (flatbed)
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 200 dpi (flatbed)
Nuskaitymo greitis	24 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 24 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 8 ipm (Vienspalvis, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 8 ipm (Spalvotas, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 5 sek. vienam puslapiui (Vienspalvis, 200 DPI, Plokštuminis); 5 sek. vienam puslapiui (Spalvotas, 200 DPI, Plokštuminis);
Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Optinė skiriamoji geba (ADF)	1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Kompiuteris („Epson Document Capture Pro“), USB atminties įrenginys / kortelė
Išvesties formatai	JPEG, TIFF, PDF
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

FAKSAS

Faksa veids	Ērta melnbalta un krāsu faksa iespēja
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Kļaidų koregavimo režimas	CCITT/ITU Group3 fakss ar kļūdu labošanas režīmu
Faksa ātrie numuri (maks.)	200 nosaukumi un numuri
Lapas atmiņa	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Fakso funkcijas	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Iš fakso į el. paštą, Fax to Folder, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax

WorkForce Pro WF-M5799DWF

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo kabelis
- Tvaryklės ir pagalbinės programos (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Vartotojo vadovas (CD)
- Rašalo tiekimo įrenginių suaktyvinimas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

WorkForce Pro WF-M5799DWF

KOPIJAVIMAS

Copy Speed	iki 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	999
Maximum Copy Size	A4

RYŠYS

Spausdinimo tinklo protokoliai	LPR, FTP, IPP, LPD protokoliai, 9100 priedavimas, WSD, Tinklo BIOS naudojant TCP / IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Tinklo administravimo protokoliai	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tinklo nuskaitymo protokoliai	„NetBIOS“ per TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, Liela ātruma USB – saderīgs ar USB 2.0 specifikāciju, Eterneto sāsaja („1000 Base-T“ / „100-Base-TX“ / „10-Base-T“), „Near Field Communication“ (NFC) technologija, USB 2.0-A (2x)
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	C4 (vokas), Teisinē informācija, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Raidē, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (vokas), Nr. 10 (vokas), Laisvai pasirenkamas, C6 (vokas), DL (vokas)
Automatinis dokumentu tiektuvas	50 Puslapiai
Galima popieriaus masē	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dupleksas	Taip
Standartinē popieriaus ivestis	330 Lapai Standartinis, 80 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray
Popieriaus išvado talpa	150 Lapai
Standard paper tray(s)	80 lapu daugiafunkcis dēklas, 250-sheet paper tray
Pasirinktini (-iai) popieriaus dēklas (-ai)	2 x 500 lapu popieriaus dēklas
Didžiausia popieriaus ivestis	1.330
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dētuvu kiekis	3

POPIERIAUS TIEKIMAS RASF

Popieriaus ivesties pavadinimas	RASF
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, C4 (vokas), DL (vokas), „Letter“ formatas, Atvirukas, Vartotojo nustatyta, „Legal“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 256 g/m ²
Popieriaus talpa 1	80 Paprasto popieriaus lapai, Atvirukai, Vokai, Etiketės, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

POPIERIAUS TIEKIMAS C1

Popieriaus ivesties pavadinimas	C1
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	250 Paprasto popieriaus lapai, Vokai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

POPIERIAUS TIEKIMAS C2

Popieriaus ivesties pavadinimas	C2
Popieriaus formatai	A4, „Letter“ formatas
Pasirenkami dydžiai	min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Popieriaus talpa 1	500 Paprasto popieriaus lapai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

POPIERIAUS TIEKIMAS DVIPUSIS

Popieriaus įvesties pavadinimas	Dvipusis
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, B5, B6, „Letter“ formatas, HLT, „Legal“ formatas, „Executive“
Pasirenkami dydžiai	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m ² - 160 g/m ²
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirtamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

BENDROJI INFORMACIJA

Energinis sąnaudos	23 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,4 W (miego režimas), 10 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,19 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 535 x 357 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	18,3 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Citrix XenApp 7.6 ir naujesnės versijos, Citrix XenDesktop Version 7.6, „Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, „Windows 7“, „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, „Windows XP“, x64, „Windows Server 2003 R2“, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Esama programinė įranga	„Epson Document Capture Pro“
Garso galia	Veikimas: 6,8 B (A)
Garso slėgis	Veikimas: 54 dB (A)
Mobilūs un mąkoža drukšanas pakalpojumi	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Maitinimas	100 V, 110V, 220 V, 240V

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Savybės	Liečiamasis ekranas, Tiesioginis spausdinimas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 10,9 cm
Medžiagų apdorojimas	ADT dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius), Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulsčiai, „Thick Media“ suderinamumas
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

KITOS FUNKCIJOS

Emuliacijos	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
-------------	---

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 psl.
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 psl.
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 psl.
● Maintenance box	C13T671600	

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CG04401
Brūkšninis kodas	8715946634166
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	2 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Pekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

WorkForce Pro WF-M5799DWF

RAŠALOIŠEIGOSDUOMENYS



T9641

T9651

T9661



5.000
psl.*

10.000
psl.*

40.000
psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiams pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Lyginta 10 geriausiai parduodamų monochrominių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 21 iki 45 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. gruodžio. Kai įmanoma, duomenys paimti iš BLI arba iš gamintojo svetainės.
2. Vidutinė išeiga puslapiams. Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/pageyield. Lyginta 20 geriausiai parduodamų monochrominių lazerinių spausdintuvų Vakarų, Centrinėje ir Rytų Europoje, kurių spausdinimo greitis nuo 21 iki 45 puslapių per minutę, kaip nustatė IDC, per 12 mėnesių iki 2017 m. gruodžio. Kai įmanoma, duomenys paimti iš BLI arba iš gamintojo svetainės.

EPSON®