

WorkForce WF-100W



Spausdinkite bet kur su „Epson“ mažiausiu ir lengviausiu belaidžiu A4 formato rašaliniu spausdintuvu, kurį galima įkrauti per USB.

Tai nešiojamasis spausdintuvas, kurio taip laukėte. Pirmasis „Epson“ A4 formato nešiojamasis spausdintuvas puikiai tinka profesionalams, kuriems reikia spausdinti sąskaitas, sutartis ir pan., dirbant nuotoliniu būdu. Šis mažas ir lengvas rašalinis spausdintuvas turi integruotą bateriją, LCD ekraną, „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct®“ ryšį ir yra suderinamas su „Apple AirPrint¹“, „Google Cloud Print“ ir „Epson iPrint²“.

Nešiojamasis spausdintuvas

„Epson“ mažiausias ir lengviausias belaidis A4 formato rašalinis spausdintuvas, „WF-100W“, kurį galima bet kur įkrauti per USB. Jis mažas ir kompaktiškas, jo matmenys – vos 309 x 154 x 61 mm, o svoris – 1,6 kg. Belaidis ryšys užtikrina, kad su „WF-100W“ nereikės jokių kabelių, todėl juo galima be rūpesčių naudotis ir klientų namuose, ir transporto priemonėje.

Patogus naudoti

Suderinamas su „Apple AirPrint¹“ ir „Google Cloud Print“, belaidžiam spausdinimui, „WF-100W“ taip pat palaiko „Epson Connect“. Be programos „Epson iPrint²“, skirtos belaidžiam spausdinimui iš daugelio planšetinių kompiuterių ar išmaniųjų telefonų, „Epson Connect“ taip pat turi ir funkciją „Email Print“, kuri sudaro galimybę spausdinti iš bet kurios pasaulio vietos².

Aukšta kokybė

Šio spausdintuvo kokybę įrodo spaudinių kokybė. Iš tiesų tai vienintelis nešiojamasis spausdintuvas, kuriame naudojamas pigmentinis rašalas visoms spalvoms, kad būtų išgauti patvarūs rezultatai be jokio tepimo.

Našus

„WF-100W“ užtikrina 7 ppm ISO spausdinimo nespaltotai ir 4 ppm³ spaltotai spartą ir iki 250 puslapių juodu rašalu bei 200 puslapių spaltotai⁴. 3,7 cm LCD ekrane paprasta nustatyti „Wi-Fi“ ryšį nenaudojant kompiuterio ir patikrinti rašalo atsargų lygį.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Nešiojamasis spausdintuvas**
Lengvo ir kompaktiško dizaino
- **Įkraunama baterija**
Įjunkite į bet kurį USB prievadą arba įkraukite su pridėdama rinkinio kintamosios srovės adapteriu
- **„Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“**
Spausdinkite naudodamiesi belaidžiu ryšiu, kad ir kur būtumėte
- **Kokybiški rezultatai**
Pigmentiniai rašalai užtikrina geriausius rezultatus
- **Patogus naudotojui**
Nesudėtingi paruošiamieji veiksmai



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	Inchiostro a pigmenti
Purkštukų konfigūracija	180 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 59 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija	Casa
Daugiafunkcis	Print

SPAUSDINIMAS

Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	7 Puslapiai / min. Nespalvinis, 4 Puslapiai / min. Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (battery operated)	4 pages/min monochrome, 2 Lpp./min, krāsains
Juodraštinio spausdinimo sparta	14 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 11 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	5.760 x 1.440 DPI
Papildinformaciją par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē http://www.epson.eu/testing .	

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Laiškas, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Dupleksas	Ne
Paper Tray Capacity	20 Lapai Standartinis, 20 Lapai Maks., 5 Nuotraukų lapai
Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Galima popieriaus masė	300 g/m²

RYŠYS

Jungtys	Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 2.0 „Micro-B“
---------	---

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	1,3 W (miego režimas), 11 W (spausdinimas), 4 W Parengta, 0,3 W (išjungti)
Gaminio matmenys	309 x 154 x 61 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	1,6 kg
Triukšmo lygis	45 dB (A) pagal ISO 9226
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 2003“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, „Windows Vista“, „Windows Server 2003 R2“

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 3,7 cm
-------------	-----------------------------------

KITOS FUNKCIJOS

Emuliacijos	ESC/P-R
-------------	---------

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CE05403
Brūkšninis kodas	8715946603681
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	18 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2022-06-07

WorkForce WF-100W

ESAMI PRIEDAI

- Maitinimo blokas
- 2x Maintenance box
- Ink cartridges (1 black, 1 three-colour cartridge)
- Pagrindinis įrenginys
- Micro-USB cable

RAŠALO KASEČIŲ SUDERINAMUMAS



RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



Gaublys 267

●	250 psl.*
●	200 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Spausdintuvai, kuriuose veikia funkcija „AirPrint“, suderinami su „iPad“ (visais modeliais), „iPhone“ (3GS ir naujesnės versijos) ir „iPod touch“ (3 ir naujesnės kartos), kuriuose veikia naujausia „iOS“ versija. „AirPrint“ ir „AirPrint“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai
2. „Epson iPrint“ reikalingas belaidis ryšys. „Email Print“ funkcijoms reikalingas interneto ryšys. Daugiau informacijos, palaikomų kalbų ir įrenginių ieškokite www.epsonconnect.eu
3. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytuoju vienvpusio / dvipusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/testing
4. Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712. Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

EPSON®