



KONICA MINOLTA

# bizhub C3100P

Spalvinis A4 spausdintuvas

Iki 31 psl. per min.

## Funkcionalumas



Spausdinimas

- Spalvinis
- Vienspalvis
- PCL/PS
- Vietinis/Tinklinis
- USB



Giving Shape to Ideas

## Aprašymas

<b>bizhub C3100P</b>	A4 spausdintuvas, kurio greitis 31 vienspalvis ir spalvinis psl./min. Standartinis spausdinimo valdiklis Emperon™ su PCL, PostScript ir papildomu XPS palaikymu. Popieriaus talpa 250 lapų ir 100 lapų rankinis padavimas. Dvipusis spausdinimas standartinėje komplektacijoje. Taip pat standarte 1 GB atmintis ir Gigabit Ethernet tinklo plokštė.
<b>PF-14 Universalus stalčius</b>	A4; 500 lapų; iki 90 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-25 Spintelė</b>	Popieriaus ar kt. saugojimui

<b>HD-P06 Kietasis diskas<sup>1</sup></b>	320 GB kietasis diskas
<b>1 GB Atmintis</b>	1 GB atminties praplėtimas
<b>ID kortelių skaitytuvas<sup>1</sup></b>	Įvairių technologijų ID kortelėms
<b>LK-106 Barkodai<sup>1</sup></b>	Palaiko Barkodų spausdinimą
<b>LK-107 Unikodai<sup>1</sup></b>	Palaiko Unikodų spausdinimą
<b>LK-108 OCR A ir B šriftai<sup>1</sup></b>	Palaiko OCR A ir B šriftų spausdinimą
<b>LK-111 ThinPrint® klientas</b>	Persiunčiamų duomenų glaudinimui
<b>SX-BR-4600 Bevielis tinklas</b>	Bevielio tinklo jungtis
<b>EH-C591 Susegimo priedas</b>	50 lapų susegimas

## Techninė specifikacija

### SISTEMOS FUNKCIJOS

<b>Atmintis</b>	1 GB (standartas) 2 GB (papildomai)
<b>Kietasis diskas</b>	320 GB (papildomai)
<b>Sąsaja</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Tinklo protokolai</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Interneto protokolai</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Originalo formatai</b>	A6–A4; kitų nustatymų
<b>Popieriaus svoris</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Popieriaus padavimas</b>	Standartas: 350 lapų; Maks.: 850 lapų;
<b>Stalčius 1</b>	250 lapų; A6–A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Stalčius 2 (papildomai)</b>	500 lapų; A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Rankinis padavimas</b>	100 lapų; A6–A4; kitų nustatymų; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatinis dvipusis</b>	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Popieriaus išvedimas</b>	Maks.: 200 lapų;
<b>Mėnesio apkrovimas</b>	Rekomenduojamas: 6 500 puslapių; Maks. <sup>2</sup> : 120 000 puslapių
<b>Spausdinimo miltelių išeiga</b>	CMYK: 5,000 puslapių
<b>Ryškimo mazgo resursas</b>	Juoda: 25,000 puslapių; CMY: 25,000 puslapių
<b>Elektros sąnaudos</b>	220–240 V / 50/60 Hz mažiau nei 1.2 kW (sistemos)
<b>Matmenys (P x l x A)</b>	447 x 544 x 350 mm
<b>Svoris</b>	Apie 24 kg

### SPAUSDINTUVO FUNKCIJOS

<b>Spausdinimas</b>	Elektrostatinis lazerinis, tandeminis, netiesioginis
<b>Spausdinimo milteliai</b>	Simitri® HD polimerizuoti spausdinimo milteliai
<b>Spausdinimo greitis A4 (viespalvis/spalvinis)</b>	Iki 31 psl. per min.
<b>Dvipusio spausdinimo greitis A4 (viespalvis/spalvinis)</b>	Iki 31 psl. per min.
<b>Pirmas spaudas (viespalvis/spalvinis)</b>	12.9 sek.

<b>Įšilimo laikas</b>	Apie 36 sek. <sup>3</sup>
<b>Skiriamoji geba</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Emuliacija</b>	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS <sup>1</sup>
<b>Tvarkyklės</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
<b>Spausdinimo šriftai</b>	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Kitos funkcijos</b>	Tiesioginis spausdinimas <sup>1</sup> ; PDF; JPEG; TIFF; XPS <sup>1</sup> ir OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); formos uždėjimas; vandens ženklų užnešimas; n viename

### KITOS SAVYBĖS

<b>Saugumas</b>	IP filtravimas ir priegy blokavimas; SSL2 <sup>1</sup> ; SSL3 <sup>1</sup> ir TSL1.0 tinklo komunikacijos <sup>1</sup> ; IPsec palaikymas <sup>1</sup> ; IEEE 802.1x palaikymas <sup>1</sup> ; vartotojo autentifikacija <sup>1</sup> ; apsaugotas spausdinimas <sup>1</sup> ; HDD perrašymas (8 tipai) <sup>1</sup> ; HDD duomenų kodavimas <sup>1</sup>
<b>Apskaita</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

<sup>1</sup> HD-P06 papildomas kietasis diskas sudaro galimybes naudoti apsaugotą spausdinimą, patvirtintą spausdinti ir sulaukti, spausdinti saugojimą, XPS emuliaciją, i-Option palaikymą, ID kortelių skaitytuvą.

<sup>2</sup> Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.

<sup>3</sup> Įšilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



**SAP**® Printer Vendor Solution

