

ECOSYS M2030dn	
Bendrosios techninės charakteristikos	
Technologija	KYOCERA ECOSYS Laser
Kontrolinės panelės displėjus	5 linių LCD
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Variklio greitis	Iki 30 A4 puslapių per minutę
Atmintis standartinė (maksimali)	512 MB (1536 MB)
Išilimo laikas	20 arba mažiau sekundžių
Maksimalus apkrovimas	20.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiektuvas	250 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (nuo 105x148 iki 216x356 mm, 60-120 g/m ²)
Daugiafunkcinis tiektuvas	50 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, OF5, Envelopes, Custom (nuo 70x148 iki 216x356 mm, 60-220 g/m ²)
Maksimali popieriaus tiekuvų talpa	800 lapų (su 2 vnt. PF-120)
Kopijų išdavimas	150 lapų tekstu į žemyn
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių	Integruotas duplexeris, 60-105 g/m ²
Originalų tiekimas	Reversuojantis originalų tiektuvas, 50 lapų, 50-120 g/m ² simplex scan ir 50-100 g/m ² duplex scan, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 140x210 iki 216x356 mm)
Integruota apskaita	100 departamento kodų
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 431 W , budėjimo metu: 62 W , miego režimo metu: 3,7 W , plug-in off režime: 0,3 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu : 50,4 dB (A) , pusės greičio režime: 49 dB(A), budėjimo metu: 28,3 dB (A)
Svoris	18 kg
Išmatavimai (WxDxH)	494 x 430 x 448 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	TUV/GS, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
Spausdinimo funkcija	
Procesorius	Power PC 465S /667 MHz
Skiriamoji geba:	1800x600 dpi (taškų į colį)
Spausdinimo kokybė	Atitinkanti 1200 dpi (taškus į colį)
Pirmo puslapio spausdinimo laikas	7,0 arba mažiau sek.
Emuliacijos	PCL 6(5c /XL), KPDLL 3 (suderinama su PostScript 3), Line printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1,7 ir XPS tiesioginis spausdinimas (reikalinga papildoma atmintis)
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host (High speed), 10BT/100BTX/1000BT, jungtis SD tipo atmintinei , jungtis papildomam tinklo serveriui.
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, MAC OS X version 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux
Spausdinimo ypatybės	Encrypted PDF direct printing, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3 and Private Print (reikalinga papildoma atmintis), IPPS, HTTPS, POP over SSL, AirPrint, SMT over SSL, FTP over SSL, LDAP over SSL

Kopijavimo funkcija	
Maksimalus formatas	A4/Legal
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų nš coli), 256 pilkumo lygiai
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	Apie 6,9 sek.
Kopijavimo ypatybės	Scan-once-print-many, Electronic sort, 2-in-1, 4-in-1, ID card copy, Job reserve, Priority print, Program, Auto duplex copy, Split copy, Continuous scan, Auto cassette change, Copy density control.
Didinimas/mažinimas	7 mažinimo/5 didinimo lygiai
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 5 lygiai
Vaizdo režimai	Text+Photo, Text, Photo
Spalvinio skenavimo funkcija	
Režimai	Scan-to-Email, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)
Greitis	35 originalai per minutę (300 dpi/A4, b/w), 14 originalų per minutę (300 dpi, A4, colour)
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200 dpi (256 pilkumo lygiai)
Maksimalus formatas	A4/Legal
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, for OCR
Jungtis	10/100Base-TX, USB 2.0 (tik TWAIN)
Bylų tipai	TIFF, PDF, PDF/A , JPEG, XPS
Kompresijos metodas	MMR/JPEG
Skenavimo ypatybės	Colour scan, Integrated address book, Active directory support, Encrypted data transfer, Multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once
Galimi priedai	
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-120 (250 lapų, 60-120 g/m ²)
Atmintis	MDDR3-1 GB (DDR3)
Gigabitinė tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Ethernet10BT/100BTX/1000BT)
Bevielio tinklo plokštė	IB-51(Wireless LAN-802.11b/g/n)
USB IC kortelių skaitytuvas	USB IC Card Reader + Card Authentication Kit(B)
Spintelė	CB-120 (medžio su ratukais paaukštinimui ir popieriui)
Ekspluatacinės medžiagos	
Toneris (microfine)	TK-1130 (3.000 psl. A4 puslapių pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame įrenginyje	1.000 psl.
Atnaujinimo komplektas	MK-1030 (po 100.000 psl.)
Spausdinimo/kopijavimo savikaina su PVM	7,79 ct (A4 puslapis pagal ISO/IEC 19752)
Garantija	
Garantija	1 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 100.000 puslapių kas pirma pasibaigia