

FS – 1041**Pagrindinės techninės charakteristikos**

Technologija	Lazerinė (ECOSYS)
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Spausdinimo greitis	Iki 20 A4 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	1800x600 dpi (taškų į coli)
Spausdinimo kokybė	Atitinkanti 1200dpi
Išilimo laikas	16 arba mažiau sekundžių nuo įjungimo momento
Pirmo puslapio atspausdinimas	10,0 arba mažiau sekundžių
Procesorius	ARM 390 MHz
Atmintis	32 MB
Jungtys	USB 2.0 (High speed)
Puslapio aprašymo kalba	Host Based (GDI)
Operacinės sistemos	Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 ir Mac OS X
Maksimalus apkrovimas	10.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus dėklų talpos yra paskaičiuotos, kai maksimalus popieriaus storis yra 0,11 mm)	
Vidinė kasetė	250 lapų dydžio, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, "Custom" (nuo 105x148 iki 216x356 mm, 60-220 g/m ²)
Spaudinių išdavimas	150 lapų tekstu į apačią
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 304W; Budėjimo metu: 5W; Energijos taupymo režimo metu: 3 W
Svoris	6,3 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu: 50dB(A); Tylus režimas: 49dB(A); Budėjimo metu: 28dB(A); Energijos taupymo režimo metu: neišmatuojamai žemas
Išmatavimai (PxIxA)	358 x 262 x 241 mm
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Saugos standartai	TUV/GS, CE:
Ekspluatacinės medžiagos	
Toneris	TK-1115 (1.600 psl.) (pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame spausdintuve	700 psl.
Atnaujinimo komplektas	MK-1110 (po 100.000 psl.)
Garantija	
Garantija	1 metai