

FS-1130MFP**Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	KYOCERA ECOSYS Laser
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Variklio greitis	Iki 30 A4 puslapių per minutę
Atmintis standartinė (maksimali)	256 MB (768 MB)
Išilimo laikas	20 arba mažiau sekundžių
Maksimalus apkrovimas	20.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiektuvas	250 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (nuo 105x148 iki 216x356 mm, 60-120 g/m ²)
Daugiafunkcinis tiektuvas	50 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (nuo 70x148 iki 216x356 mm, 60-220 g/m ²)
Kopijų išdavimas	150 lapų tekstu į žemyn
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių	Integruotas duplexeris, 60-120 g/m ² .
Originalų tiekimas	Automatinis reversuojantis 50-ties originalų tiektuvas, vienpusiam skenavimui – 50-120 g/m ² , dvipusiam - 50-110 g/m ²
Integruota apskaita	20 departamento kodų
Energijos suvartojimas	Darbo metu: 482W, budėjimo metu: 83 W, energijos taupymo režimo metu: 10,6 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu: 54 dB (A), pusės greičio režime: 49 dB(A), budėjimo metu: 30 dB (A)
Svoris	18 kg
Išmatavimai (WxDxH)	494 x 430 x 448 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	TUV/GS, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
Spausdinimo funkcija	
Procesorius	Power PC 440/667 MHz
Skiriamoji geba:	1800x600 dpi (taškų į colį)
Spausdinimo kokybė	Atitinkanti 1200 dpi (taškus į colį)
Pirmo puslapio spausdinimo laikas	6,0 arba mažiau sek.
Emuliacijos	PCL 6(5e/XL), KPDL 3 (suderinama su PostScript 3), Line printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF tiesioginis, XPS tiesioginis (reikalinga papildoma atmintis)
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX , jungtis CompactFlash tipo atmintinei
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, MAC OS X version 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux
Spausdinimo ypatybės	Encrypted PDF direct printing, IPP printing, E-mail printing, E-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3 and Private Print (reikalinga papildoma atmintis)
Kopijavimo funkcija	
Maksimalus formatas	A4/Legal
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų nš colį), 256 pilkumo lygiai
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	Apie 6,9 sek.
Kopijavimo ypatybės	Scan-once-print-many, Electronic sort, 2-in-1, 4-in-1, ID card copy, Copy density control, Job reserve, Priority print, Program, Auto duplex copy, Split copy, Continuous scan, Auto cassette change
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 7 lygiai
Vaizdo režimai	Text+Photo, Text, Photo
Spalvinio skenavimo funkcija	
Režimai	Scan-to-Email, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)
Greitis	35 originalai per minutę (300 dpi/A4, b/w), 14 originalų per minutę (300 dpi, A4, colour)

Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200 dpi (256 pilkumo lygiai)
Maksimalus formatas	A4/Legal
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, for OCR
Jungtis	10/100Base-TX, USB 2.0 (tik TWAIN)
Tinklo protokolas	TCP/IP, IPX/SPX, Appletalk
Bylų tipai	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Kompresijos metodas	MMR/JPEG
Skenavimo ypatybės	Colour scan, Integrated address book, Active directory support, Encrypted data transfer, Multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once
Fakso funkcija	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	3 sek. arba mažiau
Skenavimo greitis	2,5 sek
Siuntimas vienu paspaudimu	22 numeriai
Adresų knyga	100 adresų
Skenavimo tankis	Normal:8dot/mm x 3,85 line/mm Fine:8dot/mm x 7,7 line/mm Supper fine:8dot/mm x 15,4 line/mm Ultra fine:16dot/mm x 15,4 line/mm
Maksimalus originalo formatas	A4, Legal
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis priėmimui	250 arba daugiau lapų
Fakso ypatybės	Network faxing, Duplex transmission and reception, Encrypted transmission and reception, Polling transmission and reception, broadcast, memory reception
Galimi priedai	
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-120 (250 lapų, 60-120 g/m ²)
Atmintis	MDDR2-256/512 MB
Bevielio tinklo plokštė	PS159:Wireless LAN (802.11b/g/n)
Gigabitinė tinklo plokštė	PS1109 Gigabit Ethernet: 10BT/100BTX/1000BT
Optinio tinklo plokštė	PS129 Fibre Optic: 100Base FX (SC)
Gigabitinė optinio tinklo plokštė	PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000Base FX (SC)
Spintelė	CB-120 (medžio su ratukais paaukštinimui ir popieriui)
Eksploatacinės medžiagos	
Toneris (microfine)	TK-1130 (3.000 psl. A4 puslapių pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame įrenginyje	1.000 psl.
Atnaujinimo komplektas	MK-1030 (po 100.000 psl.)
Garantija	
Garantija	1 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 100.000 puslapių kas pirma pasibaigia