

FS-1320MFP**Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	KYOCERA ECOSYS Lazerinė
Kopijavimo/spausdinimo greitis	Iki 20/20 A4 puslapių per minutę
Skiriamoji geba kopijuojant ir skenuojant	600x600 dpi (taškų į coli)
Skiriamoji geba spausdinant	1800x600 dpi (taškų į coli)
Spausdinimo kokybė	Atitinka 1200 dpi
Procesorius	ARM 390 MHz
Atmintis	64 MB
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	14 arba mažiau sek.
Pirmo puslapio spausdinimo laikas	8,5 arba mažiau sek.
Išilimo laikas	28 sekundžių nuo maitinimo įjungimo
Jungtys	USB 2.0 (High-speed)
Maksimalus apkrovimas	20.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiektuvas	250 lapų, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, "Custom" (nuo 70x148 iki 216x356), 60-220 g/m ²
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (Duplex)	Stand. komplektacijoje, 60-120 g/m ² , A4, Letter, Legal
Paprastas originalo dangtis	Stand. Komplektacijoje (stiklas 216x297 mm)
Kopijų išdavimas	100 lapų tekstu į apačią
Energijos suvartojimas	Kopijuojant/Spausdinant : 307/303W, budėjimo metu: 7 W, energijos taupymo režimo metu: 3 W
Triukšmo lygis (ISO 7779)	Kopijuojant/spausdinant tyliam režime: 49 dB(A), normaliam režime: 50 dB(A), budėjimo metu: 40dB(A)
Svoris	9,7 kg
Išmatavimai (PxIxA)	390 x 361 x 362 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Saugos standartai	TUV/GS/CE
Kopijavimo funkcija (Standartinėje komplektacijoje)	
Maksimalus originalo formatas	A4/Legal
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-99
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Ekspozicijos režimai	4 mažinimo/4 didinimo
Vaizdo formatai	Text+Photo, Text, Photo
Išskirtinės funkcijos	Scan-once-print-many, Electronic sort, 2-in 1, 4-in-1), ID-card copy, Program, Copy density control
Spausdinimo funkcija (Standartinėje komplektacijoje)	
Emuliacijos	Host Based Printing
Operacinės sistemos	Windows XP/Vista/7/Server2003/Server 2008/Server 2008R2, ir Mac OS X
Išskirtinės funkcijos	Print Box
Spalvinio skenavimo funkcija (Standartinėje komplektacijoje)	
Režimai	TWAIN (USB), WIA Scan
Greitis	18/6 monochrominių/spalvinių originalų per minutę (300 dpi/A4)
Skiriamoji geba	600, 400, 300, 200 dpi (256 atspalviai kiekvienai spalvai)
Maksimalus skenavimo formatas	A4/Legal
Bylų formatai	BMP, TIFF, JPEG, PDF
Kompresijos metodas	MMR
Išskirtinės funkcijos	Colour scan, Scan program feature, Continuous scan

Fakso funkcija (Standartinėje komplektacijoje)	
Suderinamumas	ITU-T super G
Modemo greitis	Maks.: 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Mažiau kaip 4 sekundės
Skenavimo greitis	3 sekundės
Rinkimas vienu paspaudimu	3 numeriai
Adresų knyga	100 numerių
Skenavimo tankis	Normal: 8 dot/mm x 3,85 lines/mm Fine: 8 dot/mm x 7,7 lines/mm Super fine: 8 dot/mm x 15,4 lines/mm
Maksimalus originalo formatas	A4/Legal
Kompresijos metodai	MMR, MR, MH
Atmintis priėmimui	Yra
Išskirtinės funkcijos	Broadcast, memory reception
Ekspluatacinės medžiagos	
Toneris	TK-1115 (1.600 A4 puslapių pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame įrenginyje	700 psl.
Spausdinimo/kopijavimo savikaina su PVM	15,99 ct (A4 puslapis pagal ISO/IEC 19752)
Garantija	
Garantija	1 metai.