

FS – 1370DN**Pagrindinės techninės charakteristikos**

Technologija	Lazerinė (Kyocera ECOSYS)
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Spausdinimo greitis (vienpusis)	Iki 35 A4 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	Fine 1200 dpi (taškų į colį)
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	7,0 sek
Išilimo laikas	19,0 sek
Procesorius	Power PC 440F5/500 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	128 MB (1.024 MB) – viena jungtis
Jungtys	USB 2.0 (High-speed), Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB Host jungtis CompactFlash atmintinėms, papildoma KUIO/W jungtis
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 6/5e, įsk. PjL, KPDL 3 (suderinama su PostScript 3) su AES (automatiniu emuliacijų atpažinimu), Line printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS
Maksimalus/vidutinis apkrovimas	50.000/2.800 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 80 g/m² svorio popieriui)	
Vidinis horizontalus popieriaus tiektuvas	250 lapų dydžio, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom: nuo 105x148 iki 215,9x297 mm, 60-120 g/m ²
Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas	50 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom: nuo 70x148 iki 216x356 mm, 60-220 g/m ²
Spaudinių išdavimas	250 lapų tekstu į žemyn
Dvipusis spausdinimas	Automatinis (60-105 g/m ²)
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 554 W, budėjimo metu: 11 W, energijos taupymo režimo metu: 5,5 W
Svoris	12,0 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779)	Darbo metu pilnu greičiu: 55dB (A), pusės greičio režimu: 49dB(A), budėjimo metu: 30 dB (A)
Išmatavimai (PxIxA)	375 x 393 x 267 mm
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas laikantis ISO 9001 kokybės vadybos bei ISO 14001 aplinkosaugos standartų.
Eksploatacinės medžiagos	
Toneris (microfine)	TK-170 (7,2K A4 psl. dengiant 5% pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame spausdintuve	2,3K A4 psl. dengiant 5% pagal ISO/IEC 19752
Spausdinimo savikaina su PVM (100.000 psl.)	5,48 ct (A4 puslapis dengiant 5% pagal ISO/IEC 19752)
Galimi priedai	
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-100 - 250 lapų, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 148x210 iki 215,9x297 mm), 60-120 g/m ²). Iki 2 vnt.
Spintelė	CB-130
Bevielio tinklo plokštė	PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
Gigabitinio tinklo plokštė	PS1109: Gigabit Ethernet:10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Optinio tinklo plokštė	PS129 Fibre Optic:100BaseSX(SC)
Gigabitinio optinio tinklo plokštė	PS1129 Gigabit Fibre Optic:1000BaseSX(SC)
Papildoma atmintis	SDRAM DIMM (viena jungtis: 128, 256, 512, 1.024 MB)
CompactFlash atminties kortelės	Viena jungtis iki 4 GB
Atnaujinimo komplektas	MK-170 (po 100.000 psl.)
Garantija	
Garantija	2 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 100.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploataavimo sąlygų.