

**FS – 2100DN****Pagrindinės techninės charakteristikos**

|   |  |
|---|--|
| Technologija  | Lazerinė (KYOCERA ECOSYS Laser)  |
| Maksimalus popieriaus formatas  | A4   |
| Spausdinimo greitis (vienpusis)   | Iki 40 A4 puslapių per minutę  |
| Spausdinimo greitis (dvipusis)  | Iki 20 A4 puslapių per minutę  |
| Skiriamoji geba   | 1200 taškų į colį  |
| Pirmo puslapio atspausdinimo laikas   | 9 arba mažiau sek  |
| Išilimo laikas  | 15 arba mažiau sek nuo įjungimo  |
| Procesorius   | Power PC 465/500 MHz   |
| Atmintis standartinė (maksimali)  | 128 MB (1.152 MB)  |
| Jungtys   | USB 2.0 (Hi-speed), 2xUSB Host, GB Ethernet (10/100/1000BaseT), papildomai vidinei tinklo plokštei arba SSD atminties diskui, SD/SDHC kortelei                       |
| Emuliacijos   | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDLL3), PDF 1.7/XPS tiesioginis spausdinimas, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850  |
| <b>Papildomos funkcijos</b>   | 100 departamento kodų saugiam spausdinimui   |
| Maksimalus apkrovimas   | 150.000 puslapių per mėnesį  |
| <b>(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)</b> |  |
| Vidinis popieriaus tiektuvas  | 500 lapų dydžio, A4, A5, B5, Letter, Legal, "Custom": nuo 140x210 iki 216x356 mm, 60-120 g/m <sup>2</sup>  |
| Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas  | 100 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, "Custom": nuo 70x148 iki 216x356 mm, 60-220 g/m <sup>2</sup>  |
| Maksimaliai galima popieriaus tiekuvų talpa                                   | 2.600 lapų   |
| Spaudinių išdavimas   | 250 lapų tekstu į žemyn  |
| Dvipusis spausdinimas   | Automatinis (A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom – nuo 140x210 iki 216x356, 60-120 g/m <sup>2</sup> )  |
| Energijos suvartojimas  | Darbo metu : 491 W, budėjimo metu: 11,5 W, energijos taupymo režimo metu: 2,8 W. TEC: 2,44 kWh/week  |
| Svoris  | 13,5 kg  |
| Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)  | Darbo metu: 53 dB (A), budėjimo metu: 29 dB (A)  |
| Išmatavimai (PxIxA)   | 380 x 416 x 285 mm   |
| Maitinimo šaltinis  | 220/240V, 50/60 Hz   |
| Sertifikatai  | GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.   |
| <b>Eksploatacinės medžiagos</b>   |  |
| Toneris (microfine)   | TK-3100 (12.500 A4 puslapių pagal ISO/IEC 19752)   |
| Startinis toneris naujame spausdintuve  | 6.000 psl.   |
| Atnaujinimo komplektas (po 300.000 psl.)                                      | MK-3100  |
| <b>Galimi priedai</b>   |  |
| Papildomas popieriaus tiektuvas   | PF-320 - 500 lapų, A4, A5, B5, Letter, legal, Custom (nuo 148x210 iki 216x356 mm), 60-120 g/m <sup>2</sup> . Galimi 4 vnt.   |
| Papildomas popieriaus tiektuvas   | PF-315+ su PB-325 - 2.000 lapų, 60-220 g/m <sup>2</sup>  |
| Spintelė  | CB-360   |
| Papildoma atmintis  | MDDR2 (512, 1.024MB)   |
| Atminties kortelė dokumentams   | SD/SDHC – card (iki 32 GB)   |
| Kietas diskas   | HD-6 SSD(32 GB)  |
| Duomenų apsaugos priemonė   | Data security kit (E), EAL3 lygis  |
| USB IC kortelių skaitytuvas   | USB IC Card Reader + Card Authentication Kit(B)  |
| GB tinklo plokštė (10/100/1000 BTX)   | IB-50  |
| Bevielio tinklo plokštė (802.11b/g/n)   | IB-51  |
| Lygiagreči jungtis (IEEE 1284)  | IB-32  |
| <b>Garantija</b>  |  |
| Garantija   | 1 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 300.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploataavimo sąlygų. |