

FS-3040MFP+	
Bendrosios techninės charakteristikos	
Technologija	KYOCERA ECOSYS Laser
Valdymo pultelis	LCD, 5 eilučių
Variklio greitis	Iki 40 A4 puslapių per minutę
Procesorius	Power PC 440/667 MHz
Atmintis standartinė/maksimali	256/768 MB
Išilimo laikas	22 arba mažiau sekundžių
Maksimalus apkrovimas/Rekomenduojamas	200.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Daugiafunkcinis tiektuvas	100 lapų, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 70x148 iki 216x356 mm)
Vidinis popieriaus tiektuvas	500 lapų, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 105x148 iki 216x356 mm)
Maksimali galima popieriaus talpa	2.100 lapų
Spaudinių išdavimas	500 lapų tekstu žemyn su užpildymo davikliu
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių	Integruotas duplexeris, 60-120 g/m ²
Originalų tiektuvas-vartytuvas (RADF)	Reversuojantis, 50 lapų, viepusiam skenavimui - 50-120 g/m ² , dvipusiam - 50-110 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 140x210 iki 216x356 mm)
Integruota apskaita	20 departamento kodų
Standartinės jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, Laisva jungtis papildomam spausdinimo serveriui
Išmatavimai (PxIxA)	494 x 497,1 x 545,5 mm
Svoris	Apie 25,5 kg
Maitinimo šaltinis	AC 220-240V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas	Darbo metu (Kopijuojant/spausdinant): 676,6 W, budėjimo metu: 95,8 W, energijos taupymo režimo metu: 6,9 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu (Kopijuojant/spausdinant): 55 dB (A), budėjimo metu: 30 dB (A)
Saugos sertifikatai	TUV/GS, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
Spausdinimo funkcija	
Skiriamoji geba:	1200x1200 dpi (taškų į colį)
Pirmo puslapio spausdinimo laikas	9,5 arba mažiau sek.
Emuliacijos	PCL 6(5e/XL), KPDLL 3 (suderinama su PostScript 3), Line printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, XPS, PDF Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, MAC OS X v. 10.4 arba aukštesnės, Unix, Linux
Šriftai	93 outline (PCL6, HP compatible) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDLL3), 1 bitmap, 45 tipai monodimensinių 1 tipas dvidimensinis (PDF417) brūkšninių kodų
Išskirtiniai spausdinimo režimai	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, Ipsec, SNMPv3 and Private Print (requires memory expansion)
Kopijavimo funkcija	
Maksimalus formatas	A4/Legal
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Nustatyti didinimo lygiai	7 Reductions/5 Enlargements
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų nš colį), 256 pilkumo lygiai
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	7,0 arba mažiau sek.

Skaitmeniniai režimai	Scan-once-print-many, Electronic sort, 2-in-1, 4-in-1, ID-card copy, Job reserve, Priority print, Program, Auto duplex copy, Split copy, Continuous scan, Auto cassette change, Copy density control
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 7 lygiai
Vaizdo režimai	Text+Photo, Text, Photo
Spalvinio skenavimo funkcija	
Režimai	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)
Greitis	35 vaizdai per minutę (600 dpi/A4, juodai), 25 vaizdai per minutę (300dpi, A4, spalvotai)
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200 dpi (256 pilkumo lygiai)
Maksimalus skenuojamas formatas	A4, Legal
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo OCR
Bylų tipai	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Kompresijos metodai	MMR/JPEG
Išskirtinės funkcijos	Colour scan, Integrated address book, LDAP support, Encrypted data transfer, Multi-send (e-mail, SMB/FTP folder, Print) at once
Galimi priedai	
Papildomas popieriaus tiekimas	PF-310+ (500 lapų, 60-120 g/m ² , A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (nuo 148x210 iki 216x356 mm))
Atmintis	MDDR2 (256, 512 MB)
CompactFlash tipo atmintis	CF-4 (4GB - formoms, šriftams, logotipams)
Bevielio tinklo plokštė	PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
Gigabitinio tinklo plokštė	PS1109: Gigabit Ethernet:10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Optinio tinklo plokštė	PS129 Fibre Optic:100BaseSX(SC)
Gigabitinio optinio tinklo plokštė	PS1129 Gigabit Fibre Optic:1000BaseSX(SC)
Spintelė	CB-310+ (Aukšta/medžio su ratukais)
Spintelė	CB-320+ (Žema/medžio su ratukais)
Atnaujinimo komplektas baziniam įrenginiui	MK-350B (po 300.000 psl.)
Atnaujinimo komplektas originalų tiekuvui	MK-370B (po 150.000 psl.)
Eksploatacinės medžiagos	
Toneris (microfine)	TK-350 (15.000 psl. A4 puslapių dengiant 5%, ISO/IEC 19572)
Startinis toneris naujame įrenginyje	7.500 psl.
Garantija	
Garantija	1 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 300.000 puslapių kas pirma pasibaigia, kai įrenginys eksploatuojamas laikantis aptarnavimo instrukcijų