

FS-3640MFP	
Bendrosios techninės charakteristikos	
Technologija	KYOCERA ECOSYS Laser , HyPas™ sprendimų platforma
Valdymo pultelis	4,3 colių spalvotas lietimui jautrus valdymo pultas
Variklio greitis	Iki 40 A4 puslapių per minutę
Procesorius	Power PC 440/800 MHz
Atmintis standartinė/maksimali	1.024/2048 MB
Išilimo laikas	22 arba mažiau sekundžių
Maksimalus apkrovimas (Duty cycle)	200.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Daugiafunkcinis tiektuvas	100 lapų, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Custom (nuo 70x148 iki 216x356 mm)
Vidinis popieriaus tiektuvas	500 lapų, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Custom (nuo 105x148 iki 216x356 mm)
Maksimali galima popieriaus talpa	2.100 lapų
Spaudinių išdavimas	500 lapų tekstu žemyn su užpildymo davikliu
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių	Integruotas duplexeris, 60-120 g/m ²
Originalų tiektuvas-vartytuvas (RADF)	Reversuojantis, 50 lapų, viepusiam skenavimui - 50-120 g/m ² , dvipusiam - 50-110 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 140x210 iki 216x356 mm)
Integruota apskaita	100 departamento kodų
Standartinės jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX , jungtis CompactFlash tipo atmintinėms
Išmatavimai (PxIxA)	494 x 497,1 x 566,5 mm
Svoris	Apie 26,7 kg
Maitinimo šaltinis	AC 220-240V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas	Darbo metu (Kopijuojant/spausdinant): 641,7 W, budėjimo metu: 92,8 W, energijos taupymo režimo metu: 15,4 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu (Kopijuojant/spausdinant): 55 dB (A), budėjimo metu: 32 dB (A)
Saugos sertifikatai	TUV/GS, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
Spausdinimo funkcija	
Skiriamoji geba:	1800x600 dpi (taškų į colį)
Spausdinimo kokybė	Atitinkanti 1200 dpi
Pirmo puslapio spausdinimo laikas	11,5 arba mažiau sek.
Emuliacijos	PCL 6(5e/XL), KPDŁ 3 (suderinama su PostScript 3), Line printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, XPS, PDF Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, MAC OS X v. 10.4 arba aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai	93 outline (PCL6, HP compatible) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDŁ3), 1 bitmap, 45 tipai monodimensinių 1 tipas dvidimensinis (PDF417) brukšninių kodų
Išskirtiniai spausdinimo režimai	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, Ipsec, SNMPv3 and Private Print
Kopijavimo funkcija	
Maksimalus formatas	A4/Legal
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Nustatyti didinimo lygiai	7 Reductions/5 Enlargements
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų nš colį), 256 pilkumo lygiai
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	Apie 7,0 sek.

Skaitmeniniai režimai	Scan-once-print-many, Electronic sort, 2-in-1, 4-in-1, ID-card copy, Job reserve, Priority print, Program, Auto duplex copy, Split copy, Continuous scan, Auto cassette change, Copy density control
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 7 lygiai
Vaizdo režimai	Text+Photo, Text, Photo, Graphic/map, Printer output
Spalvinio skenavimo funkcija	
Režimai	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB, network)
Greitis	35 originalai per minutę (600 dpi/A4, b/w), 25 vaizdai per minutę (300 dpi, A4, spalvotai)
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200 dpi (256 pilkumo lygiai)
Maksimalus skenuojamas formatas	A4, Legal
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo OCR
Bylų tipai	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Kompresijos metodai	MMR/JPEG
Išskirtinės funkcijos	Colour scan, Integrated address book, Active Directory support, Encrypted data transfer, Multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, Print) at once
Fakso funkcija	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	3 sek. arba mažiau (JBIG)
Skenavimo greitis	2,5 sek
Siuntimas vienu paspaudimu	100 numeriai
Adresų knyga	200 adresų
Skenavimo tankis	Normal:8dot/mm x 3,85 line/mm Fine:8dot/mm x 7,7 line/mm Super fine:8dot/mm x 15,4 line/mm Ultra fine:16dot/mm x 15,4 line/mm
Maksimalus originalo formatas	A4, Legal
Kompresijos metodai	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis	256 arba daugiau lapų
Išskirtiniai fakso režimai	Network fax, Duplex transmission and reception, Encrypted transmission and reception, Polling transmission and reception, broadcast
Galimi priedai	
Papildomas popieriaus tiekimas (iki 3 vnt.)	PF-310+ (500 lapų, 60-120 g/m ² , A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (nuo 148x210 iki 216x356 mm))
Atmintis	MDDR2 (256, 512 MB)
CompactFlash tipo atmintis	CF-4 (4GB - formoms, šriftams, logotipams)
Spintelė	CB-310+ (Aukšta/medžio su ratukais)
Spintelė	CB-320+ (Žema/medžio su ratukais)
Atnaujinimo komplektas baziniam įrenginiui	MK-350B (po 300.000 psl.)
Atnaujinimo komplektas originalų tiekuvui	MK-370B (po 150.000 psl.)
Eksploatacinės medžiagos	
Toneris (microfine)	TK-350 (15.000 psl. A4 psl., pagal ISO/IEC 19572)
Startinis toneris naujame įrenginyje	7.500 psl.
Garantija	
Garantija	1 metai. Cilindriui ir ryškintuvui 3 metai arba 300.000 puslapių kas pirma pasibaigia, kai įrenginys eksploatuojamas laikantis aptarnavimo instrukcijų