

**Pagrindinės techninės charakteristikos**

Technologija	Lazerinė (KYOCERA ECOSYS Laser)
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Spausdinimo greitis (vienpusis)	Iki 50 A4 puslapių per minutę
Spausdinimo greitis (dvipusis)	Iki 36 A4 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	1200 taškų į colių
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	9 arba mažiau sek
Išilimo laikas	20 arba mažiau sek nuo įjungimo
Procesorius	Power PC 465/500 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	256 MB (1.280 MB)
Jungtys	USB 2.0 (Hi-speed), 2xUSB Host, GB Ethernet (10/100/1000BaseT), papildomai vidinei tinklo plokštei arba SSD atminties diskui, SD/SDHC kortelei
Emuliacijos	PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL3), PDF 1.7/XPS tiesioginis spausdinimas, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Papildomos funkcijos	100 departamento kodų saugiam spausdinimui
Maksimalus apkrovimas	250.000 puslapių per mėnesį
<b>(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)</b>	
Vidinis popieriaus tiektuvas	500 lapų dydžio, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, "Custom": nuo 140x210 iki 216x356 mm, 60-120 g/m <sup>2</sup>
Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas	100 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, "Custom": nuo 70x148 iki 216x356 mm, 60-220 g/m <sup>2</sup>
Maksimaliai galima popieriaus tiekuvų talpa	2.600 lapų
Spaudinių išdavimas	500 lapų tekstu į žemyn + 250lapų su PT-320
Dvipusis spausdinimas	Automatinis (A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom – nuo 140x210 iki 216x356, 60-120 g/m <sup>2</sup> )
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 651 W, budėjimo metu: 16,9 W, energijos taupymo režimo metu: 1,5 W. TEC: 2,84 kWh/week
Svoris	14,6 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu: 55 dB (A), budėjimo metu: 30 dB (A)
Išmatavimai (PxIxA)	380 x 416 x 320 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
<b>Eksploatacinės medžiagos</b>	
Toneris (microfine)	TK-3130 (25.000 A4 puslapių pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame spausdintuve	10.000 psl.
Atnaujinimo komplektas (po 500.000 psl.)	MK-3130
<b>Galimi priedai</b>	
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-320 - 500 lapų, A4, A5, B5, Letter, legal, Custom (nuo 148x210 iki 216x356 mm), 60-120 g/m <sup>2</sup> . Galimi 4 vnt.
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-315+ su PB-325 - 2.000 lapų, 60-220 g/m <sup>2</sup>
Spintelė	CB-360
Lentynėlė spaudiniams	PT-320 (250 lapų tekstu aukštyn)
Papildoma atmintis	MDDR2 (512, 1.024MB)
Atminties kortelė dokumentams	SD/SDHC – card (iki 32 GB)
Kietas diskas	HD-6 SSD(32 GB)
Duomenų apsaugos priemonė	Data security kit (E), EAL3 lygis
USB IC kortelių skaitytuvas	USB IC Card Reader + Card Authentication Kit(B)
ThinPrint Support	UG-33
GB tinklo plokštė (10/100/1000 BTX)	IB-50
Bevielio tinklo plokštė (802.11b/g/n)	IB-51
Lygiagreti jungtis (IEEE 1284)	IB-32
<b>Garantija</b>	
Garantija	1 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 500.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploatavimo sąlygų.