

FS-6525MFP	
Bendrosios techninės charakteristikos	
Technologija	Kyocera ECOSYS, monochrominis lazeris, HyPAS™ platforma
Kopijavimo/spausdinimo greitis	Iki 25/12A4/A3 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų į colį)
Įšilimo laikas	20 sekundžių
Procesorius	Power PC 464/800MHz
Atmintis standartinė/maksimali	1 GB/2 GB
Vartotojo kodai	100
Duplekseris	Standartinėje komplektacijoje, 60-163 g/m²
Reversuojantis originalų tiekimas	Standartinėje komplektacijoje, 50 lapų, 45-163 g/m² vienusiame režime, dupleksiniame režime - 50-120 g/m²
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiekimas	500 lapų, 60-163 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio
Daugiafunkcinis tiekimas	100 lapų, 45-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm) (52-163 g/m² didesniems nei A4/Letter formatams)
Spaudinių išdavimas	300 lapų (250 lapų + 50 lapų darbų atskyrimo lentynoje)
Energijos suvartojimas	Darbo metu: 530W, budėjimo metu: 114 W, energijos taupymo režimo metu: 0,9 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/9296)	46,8 dB(A) dirbant, 27,1 dB(A) budėjimo režime
Svoris	70 kg
Matmenys (PxlxA)	760 x 760 x 911 mm
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	TUV/GS, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą
Spausdinimo funkcija	
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	8,0 arba mažiau sek.
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, jungtis CF (Compact Flash) tipo atmintinėms, jungtis papildomam spausdinimo serveriui
Emuliacijos	PCL6(5e/XL), KPDL3 (suderinama su PostScript 3), XPS ir PDF Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, Mac OS X Version 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux
Šriftai, brūkšniniai kodai	93 (PCL6, KPDL3), 8 Windows Vista, 1 Bit font, 45 tipai monodimensinių ir dvidimensinių PDF-417 brūkšninių kodų
Spausdinimo ypatybės	Encrypted PDF direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, Privat Print
Kopijavimo funkcija	
Maksimalus originalo formatas	A3/ledger
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	9,2 arba mažiau sek.
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-print-many, Electronic sort, 2-in-1 ir 4-in-1 funkcija, Job reserve, Priority print, Program, Auto duplex copy, Split copy, Continuous scan, Auto cassette change, Copy density control, Prevent Bleed-Through
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 7 lygiai
Vaizdo režimų pasirinkimas	Text, Photo, Text+Photo, Graphic/Map, Copy/Printout
Spalvinio skenavimo funkcija	
Režimai	Scan-to-E-mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WSD, WSD scan
Greitis	40 ipm juodai (300 dpi, A4) ir 20 ipm spalvotai (A4, 300 dpi)
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200 dpi (256 atspalvių lygiai kiekvienai spalvai)
Maksimalus skenavimo formatas	A3/Ledger
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text,+Photo, Optimised for OCR
Bylų formatai	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Kompresijos metodas	MMR/JPEG
Skenavimo ypatybės	Integrated address book, Active directory support, Encrypted data transfer, Multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folger, print) at once
Fakso funkcija (papildomai)	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Mažiau kaip 3 sek
Skenavimo greitis	2,0 sekundės (Quick scanning, Bitmap)

Adresų knyga	200 adresų
Jubgtys	Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, Telefoninis interfeisas
Skenavimo tankis	Normal: 8dot/mm x 3,85 line/mm Fine: 8dot/mm x 7,7 line/mm Superfine: 8dot/mm x 15,4 line/mm Ultrafine: 16dot/mm x 15,4 line/mm Halftone: 256 pilkumo lygiai
Maksimalus originalo formatas	A3/Ledger
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis priėmimui	700 lapų
Skaitmeniniai režimai	Network fax, Duplex transmission and reception, Encrypted transmission and reception, Poling transmission and reception Mailbox, Broadcast
Galimi priedai	
Fakso sistema	Fax System (U)
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-470 (500 lapų, 60-163 g/m ² , A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm))
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-471 (1000 lapų, 60-163 g/m ² , A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm))
Dokumentų užbaigtuvas (finišeris)	DF-470 (500 lapų A4, 45-256 g/m ² , A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm))
Sujungimo įrenginys	AK-470 (Reikalingas su DF-470)
CompactFlash atminties kortelės	Iki 4 GB (viena jungtis)
Atmintis	MDDR2-1024 MB
Spausdinimo nenaudojant tvarkyklės palaikymas	UG-33 (ThinPrint support)
Kortelių skaitytuvas su autentifikacija	USB IC Card reader + Authentication Kit (B)
Papildoma Gigabitinio tinklo plokštė	IB-50
Medinė spintelė	CB-470 (paaukštinimui ir popieriui)
Medinis pledestalas	CB-471 (tik paaukštinimui, su PF-470 arba PF-471)
Metalinė spintelė	CB-472 (paaukštinimui ir popieriui)
Metalinė spintelė	CB-473 (tik paaukštinimui, su PF-470 arba PF-471)
Eksplotacinės medžiagos	
Toneris (microfine)	TK-475 (15.000 A4 puslapių dengiant 6%)
Spausdinimo/kopijavimo savikaina su PVM	2,93 ct (A4 puslapis pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame įrenginyje	3.000 A4 puslapių pagal ISO/IEC 19752
Garantija	
Garantija	1 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 300.000 A4 psl., kas pirma pasibaigia, kai įrenginys eksploatuojamas ir valomas laikantis gamintojo instrukcijų.