

Pagrindinės techninės charakteristikos

Technologija	Lazerinė (ECOSYS)
Maksimalus popieriaus formatas	A3
Spausdinimo greitis	Iki 51 A4 ir 26 A3 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	Fast 1200 dpi (taškų į colį)
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	3,5 sek.
Procesorius	Power PC 750FL/600 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	128 MB (640 MB)
Jungtys	Parallel, USB 2.0 (High speed), Fast Ethernet 10/100 BTX, USB Host (USB Flash atmintims), KUIO LV
Emuliacijos	PCL 6/PCL 5e įskaitant PjL, PostScript 3 (KPDŁ 3) su AES (automatiniu emuliacijų atpažinimu), PDF tiesioginis spausdinimas, HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Maksimalus leidžiamas apkrovimas	300.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiektuvas	2x500 lapų dydžio, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT, 60- 105 g/m ²
Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas	200 lapų A3-A6R, "Custom": nuo 88x148 iki 297x450 mm, 45-200 g/m ²
Spaudinių išdavimas	500 lapų tekstu į apačią
Dvipusis spausdinimas	Automatinis (33/16 A4/A3 psl./min, 60-80 g/m ²)
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 710W, budėjimo metu: 160 W, energijos taupymo režimo metu: 4,5 W
Svoris	67 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779)	Darbo metu: 56 dB (A), budėjimo metu: 37 dB (A), energijos taupymo režimo metu: neišmatuojamai žemas
Išmatavimai (PxIxA)	599 x 646 x 615 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	TUV/GS, CE, PTS: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
Ekspluatacinės medžiagos	
Toneris (microfine)	TK-710 (40.000 A4 puslapių dengiant 5%, ISO /IEC 19752)
Startinis toneris naujame spausdintuve	20.000 psl.
Spausdinimo savikaina su PVM	1,45 ct (A4 puslapis dengiant 5%, ISO/IEC 19752)
Galimi priedai	
2x500 lapų papildomas popieriaus tiektuvas	PF-700
3.000 lapų papildomas popieriaus tiektuvas	PF-750
3.000 A4 lapų arba 1.500 A3 lapų finišeris su 50/30 A4/A3 lapų susegėju (3 pozicijos)	DF-710 (reikalingas AK-705)
Brošiūravimo įrenginys (lanksto ir susega 16 lapų, 60-80 g/m ² , viršelis – 60-200 g/m ²)	BF-710
Skylamušis (2/4 skylės,)	PH-5C (montuojamas į DF-710)
7 skyrių po 100/50 A4/A3 lapų rūšiuotuvai, 60-80 g/m ² , A5R-A3	MT-710 (priedas prie DF-710)
1.000 A4 lapų arba 500 A3 lapų finišeris su 30/20 A4/A3 lapų susegėju (1 pozicija)	DF-730 (reikalingas AK-705)
Medinė spintelė su ratukais	CB-700
Metalinė spintelė su ratukais	CB-710
Papildoma atmintis	DDR SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB)
CompactFlash atminties kortelės	Iki 1GB
Kietas diskas	HD-5 (40 GB)
Duomenų apsaugos įranga	Data security Kit C (HD-5 perrašymui)
Serijinė jungtis RS-232C	IB-11
Garantija	
Garantija	2 metai. Cilindriui ir ryškintuvui 3 metai arba 500.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploataavimo sąlygų.