

FS-C5150DN	
Pagrindinės techninės charakteristikos	
Technologija	Lazerinė (KYOCERA ECOSYS)
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Spausdinimo greitis	Iki 21/21 A4 spalvinių/mono puslapių per minutę
Skiriamoji geba	600x600 (taškų į colį), Multi-Bit technologija, pasiekianti 9.600x600 taškų į colį spaudos kokybę
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	10,5 sekundės juodai ir 12 sekundžių spalvotai
Išilimo laikas nuo įjungimo momento	32 sekundės
Procesorius	Power PC 464/667 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	256 MB (1.280 MB)
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host, FastEthernet 10/100BaseTX, jungtis CompactFlash kortelėms, jungtis papildomam vidiniam spausdinimo serveriui
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 6 (5c, XL), KPDLL 3 (suderinama su PostScript 3)
Papildomos funkcijos	PDF ir XPS tiesioginis spausdinimas su AES (automatiniu emuliacijų atpažinimu), 100 departamento kodų
Maksimalus apkrovimas	50.000 puslapių per mėnesį (rekomenduojamas – 2.800 psl./mėn., skiačiuojant per 36 eksploatacijos mėnesius)
(Popieriaus tiekėjų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiektuvas	250 lapų dydžio, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom: nuo 105x148 iki 216x356 mm, 60- 163 g/m ²
Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas	50 lapų, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom: nuo 70x138 iki 216x356 mm, 60-220 g/m ²
Spaudinių išdavimas	250 lapų tekstu į apačią
Dvipusis spausdinimas	Automatinis, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 140x210 iki 216x356 mm), 60- 163 g/m ²
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 360 W, budėjimo metu: 57 W, energijos taupymo režimo metu: 6 W
Svoris	29,3 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu: 50 dB (A), budėjimo metu: 30 dB (A), "miego" metu – neišmatuojamai žemas
Išmatavimai (PxIxA)	390 x 523 x 370 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Saugos standartai	GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas laikantis ISO 9001 kokybės valdymo bei ISO 14001 aplinkosaugos standartų.
Eksploatacinės medžiagos	
Toneriai CMYK (microfine)	TK-580CMY (po 2.800 A4 puslapių kiekvienas), TK-580K (3.500 A4 puslapių) dengiant pagal ISO/IEC 19798)
Startiniai toneriai naujame spausdintuve	CMYK po 1.000 A4 psl. kiekvienas
Spalvinio spausdinimo savikaina su PVM	34,34 ct (A4 puslapis dengiant pagal ISO/IEC 19798)
Galimi priedai	
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-520 (500 lapų, 60- 163 g/m ²)
Papildomas pop. tiektuvas storam popieriui	PF-530 (500 lapų, 60-220 g/m ²)
Bevielio tinklo plokštė	PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
Gigabitinio tinklo plokštė	PS1109: Gigabit Ethernet:10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Optinio tinklo plokštė	PS129 Fibre Optic:100BaseSX(SC)
Gigabitinio optinio tinklo plokštė	PS1129 Gigabit Fibre Optic:1000BaseSX(SC)
Spintelė	CB-520 (WxHxD – 38,5x502x58 cm)
Papildoma atmintis	MDDR 2 (256 – 1.024 MB)
CompactFlash atminties kortelės	Iki 4 GB
Garantijos	
Garantinis laikotarpis	1 metai . Cilindrams ir ryškintuvams 3 metai arba 100.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploataavimo sąlygų.