

Pagrindinės techninės charakteristikos

Technologija	Lazerinė (KYOCERA ECOSYS)
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Spausdinimo greitis	Iki 30/30 A4 spalvinių/mono puslapių per minutę
Skiriamoji geba	600x600 (taškų į colį), Multi-Bit technologija, pasiekianti 9.600x600 taškų į colį spaudos kokybę
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	8,5 sekundės juodai ir 10,0 sekundžių spalvotai
Išilimo laikas nuo įjungimo momento	36 sekundės
Procesorius	Power PC 750/600 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	256 MB (1.280 MB)
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host, FastEthernet 10/100BaseTX, jungtis CompactFlash kortelėms, jungtis papildomam vidiniam spausdinimo serveriui
Emuliacijos	PCL 6, PCL 5c, KPD L 3 (suderinama su PostScript 3) su AES (automatiniu emuliacijų atpažinimu), PDF ir XPS tiesioginis spausdinimas
Papildomos funkcijos	100 departamento kodų
Maksimalus apkrovimas	100.000 puslapių per mėnesį (vidutinis – 15.000 psl./mėn., skaičiuojant per 36 eksploatacijos mėnesius)

(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)

Vidinis popieriaus tiektuvas	500 lapų dydžio, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom: nuo 105x148 iki 216x356 mm, 60-120 g/m ²
Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas	150 lapų, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom: nuo 70x138 iki 216x297 mm, 60-220 g/m ²
Spaudinių išdavimas	250 lapų tekstu į apačią
Dvipusis spausdinimas	Automatinis, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 140x210 iki 216x356 mm), 60-120 g/m ²
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 516 W, budėjimo metu: 74 W, energijos taupymo režimo metu: 8 W
Svoris	29,5 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu: 55 dB (A), budėjimo metu: 36 dB (A)
Išmatavimai (PxIxX)	345 x 518 x 480 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Saugos standartai	GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas laikantis ISO 9001 kokybės valdymo bei ISO 14001 aplinkosaugos standartų.

Eksploatacinės medžiagos

Toneriai CMYK (microfine)	TK-560CMY (po 10.000 A4 puslapių kiekvienas), TK-550K (12.000 A4 puslapių) dengiant 5%, ISO/IEC 19798)
Startiniai toneriai naujame spausdintuve	Spalviniai CMY po 5.000 psl., Juodas K – 6.000 psl.
Spalvinio spausdinimo savikaina su PVM	22,28 ct (A4 puslapis dengiant 5%, ISO/IEC 19798)

Galimi priedai

Papildomas popieriaus tiektuvas (maks. 3 vnt.)	PF-500 (500 lapų, 60-120 g/m ²)
Papildomas pop. tiektuvas storam popieriui	PF-510 (500 lapų, 60-220 g/m ²)
Spintelė	CB-500 (aukštis 40 cm)
Atminties diskas (HDD)	HDA-5 (40 GB)
Papildoma atmintis	MDDR 2 (128 – 1.024 MB)
CompactFlash atminties kortelės	Iki 4 GB

Garantijos

Garantinis laikotarpis	2 metai. Cilindrams ir ryškintuvams 3 metai arba 200.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploataavimo sąlygų.
------------------------	--