

Pagrindinės techninės charakteristikos

Technologija	Kyocera ECOSYS spalvinė
Maksimalus popieriaus formatas	A3
Spausdinimo greitis juodai ir spalvotai	Iki 45/25 A4/A3 puslapių per minutę spalvotai Iki 45/28 A4/A3 puslapių per minutę juodai
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų į colį). Naudojant Multi-Bit technologiją pasiekama 9600x600 dpi kokybė
Pirmo puslapio atspausdinimas	5,4/6,6 arba mažiau sek juodai/spalvotai
Išilimo laikas	30 arba mažiau sek nuo maitinimo įjungimo momento
Procesorius	Power PC 750GL/750 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	1.024 MB (2.048 MB) + 160GB HDD
Jungtys	USB 2.0 (High speed), Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, 2 USB Host jungtys, papildomai – jungtis print-serveriui ir CompactFlash kortelei
Emuliacijos	PCL 6/PCL-5c, PostScript 3 (KPD3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, su automatiniu emuliacijos atpažinimu. Papildomai (UG-34): IBM Proprinter X24E, Diablo 630, Epson LQ-850
Šriftai	93 PCL, 136 PostScript, 8 šriftai Windows Vista, 1 bitmap, 45 tipai monodimensinių brūkšnių kodų ir dvidimensinis brūkšninis kodas PDF-417.
Spausdinimo kontrolė	100 departamento kodų
Maksimalus/vidutinis (per 36 mėn). apkrovimas	225.000/8.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus dėklų talpos yra paskaičiuotos, kai maksimalus popieriaus storis yra 0,11 mm)	
Vidinė kasetė popieriui	2x500 lapų dydžio, 60-105 g/m ² , A3-A5R, Letter, Legal, "Custom" (didesnio kaip A4 formato - 250 lapų vienoje kasetėje)
Daugiafunkcinis popieriaus tiek tuvas	150 lapų, , 60-300 g/m ² , A3-A6R, Folio, Envelopes ((didesnio kaip A4 formato - 50 lapų)
Maksimaliai galima popieriaus tiek tuvų talpa	7.650 A puslapių
Spaudinių išdavimas	500 lapų / 250 lapų tesktu žemyn su papildoma lentyna, maksimalus su papildiniais – 5.000 lapų.
Dvipusis spausdinimas	Automatinis (A3-A5R, 60-256 g/m ²)
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 1000-1140W, budėjimo metu: 170 W, energijos taupymo režimo metu: 15 W
Svoris	99 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779)	Darbo metu: 52,6 dB(A), budėjimo metu: 33,9 dB(A)
Matmenys (WxDxH)	672 x 787 x 744 mm
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS/TUV/CE: Šis produktas yra pagamintas laikantis ISO 9001 kokybės valdymo standarto bei ISO 14001 aplinkosaugos standarto reikalavimų.

Eksplotacinės medžiagos	
Toneriis (microfine)-juodas	TK-8600K (30.000 psl.)
Toneriai CMY (microfine - spalvoti	TK-8600CMY (20.000 A4 psl. kiekvienas)
Startiniai toneriai naujame spausdintuve	Juodas – 15000 psl., spalviniai – po 10.000 psl. kiekvienas
Juodo/Spalvinio (Full colour) spausdinimo savikaina su PVM dengiant 5%	2,7/19,4 ct (A4 puslapis dengiant 5%, ISO/IEC 19752)
Galimi priedai	
2x500 lapų papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-730, 60-256 g/m ² , A3-A5R, Folio
3.000 lapų papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-740, 60-256 g/m ² , A4, B5, Letter
3.000 lapų šoninis A4 popieriaus tiek tuvas	PF-770, 60-300 g/m ² , A4, B5
500 lapų multimedia ir popieriaus tiek tuvas	PF-780, 60-256 g/m ² , A4, A5R – 304,8-457,2 mm
Dokumentų užbaigt tuvas (finišeris)	DF-790(B) (reikalingas AK-735), 4.000 A4 lapų, 60-300 g/m ² , B5R – 304,8-457,2 mm, sub tray 200 A4 lapų, 60-163 g/m ² , A3-A6R, sub tray 200 A4 lapų, 60-163 g/m ² , susegimas: iki 65 A4 lapų arba 30 A3 lapų 3-jose pozicijose,
Dokumentų užbaigt tuvas (finišeris)	DF-770(B) (reikalingas AK-735), 1.000 A4 lapų, 60-300 g/m ² , B5E-A3, iki 50 A4 lapų arba 30 A3 lapų 3-jose pozicijose, sub tray 100 A4 lapų, 60-300 g/m ² , A4-A6R
Skylamušis finišeriui DF-790(B)/770(B)	PH-7C/PH-7D, (A3-A5R, 60-300g/m ² , 2, 4 skylės, šved.tipas)
Korespondencijos spaudinių skirstyt tuvas	MT-730(B)+AK-736 (kada tvirtinamas ant spausdintuvo). Taip pat gali būti tvirtinamas tiesiai ant DF-790(B) viršaus.
Brošiūrų lankstyt tuvas užbaigt uviui DF-760(B)	BF-730 (su DF-790(B)), lankstymas pusiau 60-256 g/m ² , A3, B4, A4R; bukletavimas maks. 16 bylų (64 lapai 60-90 g/m ²); lankstymas nesusegant: maks. 5 bylos (60-90 g/m ²); trigubas lankstymas (60-120 g/m ²) A4; kelių lapų trigubas lankstymas: 5 bylos (60-90 g/m ²), 3 bylos (91-120 g/m ²); Reikalingas sujungimas AK-735 naudojant su DF-790(B)/770(B); jis perduoda popierių iš spausdintuvo į finišerį.
Autentikacijos galimybė	USB IC Card Reader+Card Autentication Kit(b)
Papildoma atmintis	MDDR200-1GB, 1.024 MB
CompactFlash atminties kortelės	CG-4, iki 4 GB (1 jungtis)
Duomenų apsaugos komplektas	Data security kit (E), duomenų spausugos lygis EAL3
Skaitytuvo laikiklis	IC kortelių skaitytuvo laikiklis (B)
Gigabitinio tinklo plokštė	IB-50: Gigabit Ethernet:10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Spintelė medinė	CB-730
Spintelė metalinė	CB-731
Garantija	
Garantija	1 metai. cilindrams ir ryškintuvams ir 3 metai arba 600.000 puslapių, (kas pirma pasibaigia), jei spausdint tuvas yra naudojamas ir valomas laikantis Kyocera eksploatavimo instrukcijų. Galimas garantijos išplėtimas iki 5 metų.