

TASKalfa 220**Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	KYOCERA Laser, Mono component
Maksimalus popieriaus formatas	A3
Variklio greitis	Iki 22/10 A4/A3 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų į colį), 256 pilkumo lygiai
Išilimo laikas	17,2 sekundės nuo maitinimo įjungimo
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	5,7 sek.
Cilindro resursas	150.000 puslapių
Maksimalus apkrovimas	20.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiktuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiktuvus	300 lapų dydžio, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio, 64-105 g/m ²
Daugiafunkcinis tiktuvus	100 lapų, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm), 45-160 g/m ²
Maksimali galima popieriaus tiktuvų talpa	1300 lapų
Kopijų išdavimas	250 lapų tekstu žemyn
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 437W, budėjimo metu: 60 W, "miego" režimo metu: 2,6 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/19296)	Darbo metu : 65,3/66,7 dB (A), budėjimo metu: 40 dB (A)
Svoris	33 kg
Išmatavimai (PxIxA)	568 x 546 x 502 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
Kopijavimo funkcija	
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Atmintis standartinė (maksimali)	32 MB (160 MB)
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 5 arba 9 lygiai
Vaizdo režimai	Text+Photo, Text, Photo
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-print-many, Electronic sort copy, Rotate sort copy, Automatic paper selection, Duplex copying, Combined inch/metric copying, Layout mode (2-in-1, 4-in-1), ECOcopy mode, programe key mode, Management mode
Spausdinimo funkcija (papildomai)	
Procesorius	Power ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC
Atmintis standartinė (maksimali)	32 MB (32 MB)
Emuliacijos	Host Based Printing System (GDI)
Jungtys	USB 2.0 (High speed)

Galimi priedai	
Spausdinimo sistema	Print System (Z)
Originalo dangtis	Platen Cover Type E
Automatinis originalų tiek tuvas	DP-420 (50 lapų)
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-420 (300 lapų)
Dvipusio spausdinimo įrenginys	DU-420
Kopijavimo atmintis	Viena jungtis (16, 32, 64, 128 MB DIMM)
Išorinė Ethernet tinklo plokštė 10/100 BTX	IB-110
Spintelės	CB-420L (žema - 285 mm/medžio su ratukais) CB-420H (aukšta - 448 mm/medžio su ratukais) CB-421L (žema - 285 mm/metalo su ratukais) CB-421H (aukišta - 448 mm/metalo su ratukais)
Ekspluatacinės medžiagos	
Toneris	TK-435 (15.000 psl. A4 puslapių dengiant 6%)
Startinis toneris naujame įrenginyje	3.000 psl.
Spausdinimo/kopijavimo savikaina su PVM	2,02 ct (A4 puslapis dengiant 6%)
Garantija	
Garantija	1 metai.