

**TASKalfa 221****Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	KYOCERA Laser, Mono component
Maksimalus popieriaus formatas	A3
Kopijavimo/spausdinimo greitis	Iki 22/10 A4/A3 puslapių per minutę
Išilimo laikas	17,2 sekundžių nuo maitinimo įjungimo
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	5,7 sek.
<b>(Popieriaus tiktuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)</b>	
Vidinis popieriaus tiktuvai	2x300 lapų dydžio, A3-A5R, Ledger, Letter, Legal, Folio, 64-105 g/m <sup>2</sup>
Daugiafunkcinis tiktuvai	100 lapų, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm, 45-160 g/m <sup>2</sup> )
Kopijų išdavimas	250 lapų tekstu į žemyn
Maksimali galima popieriaus tiktuvų talpa	1300 lapų (4 popieriaus tiktuvai + MPT)
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 450W, budėjimo metu: 63 W, "miego" režimo metu: 6,2 W
Triukšmo lygis (ISO 7779)	Darbo metu : 66,7 dB (A), budėjimo metu: 40 dB (A)
Svoris	34 kg
Išmatavimai (PxIxA)	568 x 594 x 607 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
<b>Spausdinimo funkcija</b>	
Procesorius	Power PC 440/500 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	128 MB (1.152 MB)
Skiriamoji geba spausdinant	Fast 1.200dpi (1.800 levelx600 dpi), 2.400x600 dpi su KIR2
Jungtys	USB 2.0 (High speed), 10B-T/100B-TX , CF atminties kortelėms, KUIO LV papildomai tinklo plokštei
Emuliacijos	PCL 6(PCL 5e/XL), KPDL 3 (suderinama su PostScript 3) su AES (automatiniu emuliacijų atpažinimu), KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Spausdinimo režimai	eMPS – for quick copy, proof and hold private print, storage and job management functionality with HD-5a, PDF direct printing
<b>Kopijavimo funkcija</b>	
Maksimalus formatas	A3
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Atmintis standartinė (maksimali)	64 MB (192MB)
Skiriamoji geba kopijuojant	600x600 dpi (taškų į colį), 256 pilkumo lygiai
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 7 lygiai
Vaizdo režimai	Text+Photo, Text, Photo
Skaitmeniniai režimai	Energy save mode, Interrupt copy, Scan-once-print-many, Electronic sort, Rotate sort, Rotate sort copy, Automatic paper selection, Duplex, Stapling, Layout mode (2-in 1, 4-in-1), Split copy, Margin shift, Boarder erase, ECOcopy mode, Program key mode, Department code (100)
<b>Skenavimo funkcija (papildomai)</b>	
Režimai	Scan-to-PC, Scan-to-Email, network TWAIN
Greitis	22 originalų per minutę (600 dpi/A4)
Originalo tipai	Text, Photo, Text + Photo ir OCR
Maksimalus skenavimo formatas	A3
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200 dpi (256 pilkumo lygiai)

Jungtis	10/100Base-TX
Tinklo protokolas	TCP/IP
Vaizdo formatai	TIFF, PDF
Programinė įranga	Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN source, Scan to Mac
<b>Fakso funkcija (papildomai)</b>	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	3 sek. arba mažiau (JBIG)
Skenavimo tankis	Normal:8dot/mm x 3,85 line/mm Fine:8dot/mm x 7,7 line/mm Supper fine:8dot/mm x 15,4 line/mm Ultra fine:16dot/mm x 15,4 line/mm su papildoma atmintimi, Halftone
Maksimalus originalo formatas	A3
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Fakso režimai	Network faxing, Rotate btransmission, Duplex fax reception, Confidential, Relay and bulletin board, Transmission and reception, N-up reception, Mailbox, Remote diagnostics
Programinė įranga	Address book fo fax, Address editor for fax
<b>Galimi priedai</b>	
Skenavimo sistema	Scan System (F)B
Faksavimo sistema	Fax System (R)
Originalo dangtis	Platen Cover type E
Automatinis reversinis originalų tiekтуvas (ARDF)	DP-420, 50 lapų, 45-160 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R, Folio,Ledger-Statement-R
Papildomas popieriaus tiekтуvas	PF-420 , 300 lapų, 64-105 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R, Folio,Ledger-Statement-R
Dvipusio spausdinimo įrenginys	DU-420, 64-105 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R, Folio,Ledger-Statement-R
Darbų atskyrimo lentynėlė	JS-420, 100 lapų, 45-160 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R, Folio,Ledger-Statement-R
Dokumentų užbaigtuvas (finišeris)	DF-420, 500 lapų, 60-105 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R, Folio,Ledger-Statement-R, sega 30 lapų vienoje pozicijoje
Kopijavimo atmintis	Viena jungtis, 128 MB DIMM (maks.: 192 MB)
Spausdinimo atmintis	Viena jungtis, 1 GB DIMM(maks.: 1.152 MB)
CompactFlash atminties kortelės	Iki 4 GB
Kietas atminties diskas (HDD)	HD-5a (40 GB)
Fakso atmintis	MM-13-32 (Bitmap – 4MB, Image – 28 MB)
Vidinė Ethernet tinklo plokštė 10/100 BTX	IB-23
Spintelė	CB-420L (žema - 285 mm/medžio su ratukais) CB-420H (aukšta - 448 mm/medžio su ratukais) CB-421L (žema - 285 mm/metalo su ratukais) CB-421H (aukišta - 448 mm/metalo su ratukais)
<b>Eksploatacinės medžiagos</b>	
Toneris	TK-435 (15.000 psl. A4 puslapių dengiant 6%)
Startinis toneris naujame įrenginyje	3.000 psl.
Spausdinimo/kopijavimo savikaina su PVM	<b>2,02 ct</b> (A4 puslapis dengiant 6%)
<b>Garantija</b>	
Garantija	1 metai.