

**TASKalfa 2551ci****Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	Kyocera lazerinė spalvinė, HyPAS sprendimų platforma
Kopijavimo/spausdinimo greitis juodai ir spalvotai	25/13 A4/A3 psl./min juodai ir spalvotai
Skiriamoji geba	600x600 dpi
Spausdinimo kokybė	9600 dpi ekvivalentas x 600 dpi su Multi-bit technologija
Išilimo laikas	Apie 30 arba mažiau sekundžių
Pirmo puslapio pasirodymo laikas	6,2 arba mažiau sek juodai ir 8,1 arba mažiau sek spalvotai
Procesorius	Freescle QorIQ P1022 (Dual core) 800 MHz
Atmintis	3,5 GB + 160 GB HDD
Jungtys	USB 2.0 (High speed), 4xUSB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX1-/1000Baset, jungtis papildomam spausdinimo serveriui, jungtis SD tipo atmintinėms, jungtis fakso sistemai

**(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)**

Daugiafunkcinis tiektuvas	100 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A6R-A3
Vidinis popieriaus tiektuvas	2x500 lapų dydžio, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A5R-A3
Automatinis dvipusis kopijavimas/spausdinimas	Standarte, A5R- A3, 60-220 g/m <sup>2</sup>
Maksimali popieriaus talpa	4.100 A4 lapų
Kopijų išdavimas	280 lapų tekstu į apačią; su darbų atskirėju (250+30 lapų). Maksimali (su priedais) – 1000 lapų
Išmatavimai (WxDxH)	594x737x745 mm
Svoris	87,5 kg
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Elektrinis galingumas	Spausdinant spalvotai/juodai: 590 W, budėjimo režime – 130 W, miego režime – 10,5 W, energijos taupymo režime – 1,7 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu spalvotai/juodai: 46,4/46,7 dB (A), budėjimo metu: 33,3 dB (A)
Sertifikatai	GS, TUV, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės bei ISO 14001 aplinkosaugos standartus. Atitinka RoHs reikalavimus.

**Kopijavimo funkcija**

Maksimalus originalo formatas	A3
Užsидуodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-copy-many, Electronic sort, 2 in 1 and 4 in 1 function, Image repeat copy, Page numbering, Cover mode, Booklet copy, Interrupt copy, Form overlay, Stamp function, Margin shift, Poster mode and skip blank page function
Eksponavimo režimai	Auto, manual: 7 arba 13 lygių
Vaizdo reguliavimo režimai	Text + photo, Text, Photo, Map

**Spausdinimo funkcija**

Emuliacijos	PCL6 (PCL5c/PCL/XL), KPD L 3 (suderinama su PostScript 3), PDF ir XPS Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, Mac OS X v. 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai, brūkšniniai kodai	93 PCL, 8 Windows Vista, 136 KPD L3, 1 Bitmap, 45 tipai monodimensinių ir dvidimensinių PDF-417 brūkšninių kodų
Spausdinimo režimai	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure print via SSL, Ipsec, SNMv3, Quick copy, Proof and Hold, Private Print, Job Storage and Job Management Functionality

**Skenavimo funkcija**

Režimai	Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to- box, Network TWAIN, WSD scan
Greitis	100 vaizdų per minutę juodai/spalvotai (A4, 300 dpi, per DP-772)

Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, <b>Optimised for OCR</b>
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi (256 atspalvių lygiai)
Maksimalus skenavimo formatas	A3
Tinklo protokolas	TCP/IP
Bylų formatai	PDF (high compressive/encrypted), PDF/A, <b>Searchable PDF (papildomai)</b> , JPEG, TIFF, XPS
<b>Fakso funkcija (papildomai)</b>	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Maks. 3 sek (JBIG)
Skenavimo tankis	<b>Normal: 200x100 dpi</b> <b>Fine: 200x200 dpi</b> <b>Superfine: 200x400 dpi</b> <b>Ultrafine: 400x400 dpi</b>
Maksimalus originalo formatas	A3
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis standartinė/maksimali	12/128 MB
Specialūs režimai	Opt. Internet-fax, Network faxing, Rotate transmission, Rotate reception, Duplex fax reception, Memory reception, Mailbox, Remote diagnostics, Dual fax with second fax system

<b>Galimi priedai</b>	
Faksogramų siuntimo sistema	Fax System (W) B
Internetinė faksogramų siuntimo sistema	Internet Fax Kit (A)
Dokumentų paieškos funkcija	Scan Extention Kit (A), (Scan to Searchable PDF)
Automatinis reversuojantis originalų tiektuvas	DP-770(B) (100 lapų, 45-160 g/m <sup>2</sup> -simplex, 50-120 g/m <sup>2</sup> -duplex, A5R-A3)
Automatinis reversuojantis originalų tiektuvas	DP-772 (175 lapų, 35-220 g/m <sup>2</sup> -simplex ir 50-220 g/m <sup>2</sup> -duplex, A6R-A3)
Automatinis reversuojantis originalų tiektuvas	DP-773 (50 lapų, 45-160 g/m <sup>2</sup> -simplex, 50-120 g/m <sup>2</sup> -duplex, A5R-A3)
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-791 (2x500 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A5R-A3)
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-810 (3.000 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, Letter)
USB pultelio laikiklis	Keyboard Holder (B); (papildomam USB pulteliui)
Lentyna dokumentams	DT-730(B)
Dokumentų užbaigtuvas (finišeris)	DF-791* (3.000 A4 lapų A4, max. 60-256 g/m <sup>2</sup> ; Sub tray 200 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , max. B5R-A3; Sega 65/30 A4/A3 lapų, B5-A3 <b>* Reikalingas AK-740</b>
Skylių pramušėjas finišeriams DF-770(D)	PH-7C/PH-7D (2/4/švediško tipo, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A5R-A3)
Papildoma atmintis faksui	MM-16-128 (128 MB)
Duomenų apsaugos komplektas	Data Security Kit (E) ISO 15408. Saugos lygis EAL3
Spausdintų dokumentų apsauga	Printed document Guard Kit (B)
Kortelių skaitytuvas su laikikliu	USB IC Card Reader and Card reader Holder (E)
ThinPrint support	UG-33
Emuliacijos	UG-34 (IBM proprinter/Epson LQ850/Diablo 630)
Papildoma tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT)
Bevielio tinklo plokštė	IB-51
Originalo dangtis	Platen Cover (E)
Medinė spintelė	CB-810 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Metalinė spintelė	CB-811 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
<b>Eksploatacinės medžiagos</b>	
Toneris, Juodas	TK-8325K (18.000 psl. A4 puslapių dengiant 5%)
Toneriai, Spalvoti	TK-8325CMY (12.000 psl. kiekvienas, A4 psl. dengiant 5%)
Sąsagos	SH-10 (įrenginiams DF-770(D))
Atnaujinimo komplektas	MK-8325A (po 200.000 A4 psl.); (DR BK, DV BK, FK, Transfer Belt, 2-nd transfer roller)
Atnaujinimo komplektas	MK-8325B (po 200.000 A4 psl.); (DR OPC, DV C/M/Y)
Startiniai toneriai įrenginyje	Nėra
Spausdinimo/kopijavimo savikaina vartotojui su PVM (juodai/spalvotai – Full colour)	<b>1,53/13,09 ct</b> (A4 puslapis dengiant 5%)
<b>Garantija</b>	
Garantija	1 metai.