

TASKalfa 265ci**Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	KYOCERA ECOSYS, Lazerinė spalvinė, HyPas™ sprendimų platforma
Valdymo pultelis	4,3 colių spalvotas lietimui jautrus valdymo pultas
Greitis (variklio) juodai/spalvotai	Iki 26/26 A4 puslapių per minutę
Procesorius	Power PC 464/800 MHz
Atmintis standartinė/maksimali	1.024 MB (2.048 MB)
Išilimo laikas	29 arba mažiau sekundžių
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas	50 lapų, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (nuo 70x148 iki 216x356 mm)
Vidinis popieriaus tiektuvas	250 lapų, 60-163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (nuo 105x148 iki 216x356 mm)
Maksimali popieriaus tiekuvų talpa	1.300 lapų
Automatinis reversuojantis dokumentų (originalų) tiektuvas	50 lapų, vienpusiam skenavimui 50-120 g/m ² , dvipusiam skenavimui 50-110 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 140 iki 210 mm ir 216x356 mm)
Kopijų išdavimas	150 lapų tekstu į apačią
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių	Automatinis duplexeris, 60-163 g/m ²
Integruota apskaita	100 departamento kodų
Energijos suvartojimas	Darbo metu (spausdinant/kopijuojant): 475/469 W, budėjimo metu: 76 W, "miego" režime – 16 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/9296)	Kopijuojant/Spausdinant : juodai-48 dB(A) LpA, spalvotai – 48,3 dB(A) LpA, budėjimo metu: 28,4 dB(A) LpA
Svoris	38,7 kg
Išmatavimai (PxIxA)	514 x 550 x 603 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	TUV/GS, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
Spausdinimo funkcija	
Skiriamoji geba spausdinant	600x600dpi (taškų į colį)
Spausdinimo kokybė	Iki 9600x600 dpi (taškų į colį) su Multibit technologija
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	Apie 9/10,5 sekundės juodai/spalvotai
Emuliacijos	PCL6(5c/XL), KPDL3 (suderinama su PostScript3), PDF ir XPS Direct print
Jungtys	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, jungtys papildomam spausdinimo serveriui ir CompactFlash tipo atmintinėms
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, MAC OS X version 10.4 arba aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai ir brūkšniniai kodai	93 konturiniai šriftai (PCL, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmap (rastrinis), 45 brūkšninių monodimensinių kodų tipai ir dvidimensinis brūkšninis kodas PDF 417
Spausdinimo režimai	Encrypted (koduoto) PDF Direct print; IPP printing; E-mail printing; WSD prin; Secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3 and Private print
Kopijavimo funkcija	
Maksimalus formatas	A4/Legal
Skiriamoji geba kopijuojant	600x600 dpi (taškų į colį)
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Nustatyti didinimo lygiai	7 mažinimo/5 didinimo
Pirmos kopijos laikas	Apie 10/12 sekundės juodai/spalvotai
Eksponavimo režimai	Auto, Rankinis: 7 lygiai
Vaizdo nustatymai	Text, Photo, Mix, Graphic/Map, Printer output

Skaitmeniniai režimai	Scan-once-copy-many; Electronic sort; 2-in-1; 4-in-1; ID card copy; Job reserve; Priority print; Program; Auto duplex copy; Split copy; Continuous scan; Auto cassette change; Copy density control
Spalvinio skenavimo funkcija	
Režimai	Skenavimas į el. paštą, FTP, SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WSD (WIA) scan (USB, network)
Greitis	35 ipm (300 dpi, A4, juodai) ir 25 ipm (600 dpi, A4, juodai ir 300 dpi, A4, spalvotai)
Skiriamoji geba skenuojant	600x600 taškų į colį
Fizikinė skiriamoji geba	600, 400, 300, 200 dpi (taškų į colį), 256 atspalviai (gray scale) kiekvienai spalvai
Maksimalus formatas	A4, Legal
Originalų atpažinimo formatai	Text, Photo, Text+Photo, OCR
Bylų formatai	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Kompresijos metodas	MMR/JPEG
Išskirtinės funkcijos	Integrated address book; Active directory support; Encrypted data transfer; Multi sernd (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once
Fakso funkcija	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Mažiau kaip 3 sek
Skenavimo greitis	Mažiau kaip 2,5 sek
Numerio rinkimas vienu prisilietimu	100 numeriai
Adresų knyga	200 numerių
Jungtis	Fast Ethernet 10/100Base-TX
Fakso skiriamoji geba	Normal: 200x100 dpi Fine: 200x200 dpi Superfine: 200x400 dpi Ultrafine: 400x400 dpi Halftone: 256 pilkumo lygiai
Maksimalus originalo dydis	A4, Legal
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis	256 arba daugiau lapų
Fakso režimai	Network fax; Duplex tarnsmission and reception; Encrypted transmission and reception; Polling tarnsmission and reception; Broadcast
Galimi priedai	
Papildomas popieriaus tiekтуvas	PF-520, 500 lapų, 60-163 g/m ² A4, A5, B5, Letter, legal, Custom (nuo 148x210 mm iki 216x356 mm)
Papildomas popieriaus tiekтуvas	PF-530, 500 lapų, 60-220 g/m ² A4, A5, B5, Letter, legal, Custom (nuo 148x210 mm iki 216x356 mm)
Papildoma atmintis	MDDR2 (512, 1024 MB)
CompactFlash tipo atmintinės	Iki 4 GB
USB Flash tipo atmintinės	Tiesioginiam PDF, XPS, TIFF, JPEG failų spausdinimui ir skenavimui per USB Host
ThinPrint priedas	UG-33
USB IC kortelių skaitytuvas su autentifikacija	USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)
USB IC skaitytuvų laikiklis	IC Card Reader Holder (D)
Gigabitinio tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Print Server, 10BT/100BTX/1000 BT)
Spintelė	CB-520 (medinė su ratukais)
Atnaujinimo komplektas	MK-590 (po 200.000 psl.)
Eksploatacinės medžiagos	
Toneriai	Juodas: TK-5135K (10.000 A4 puslapių dengiant 5%) Spalviniai: TK-5135CMY (po 5.000 psl. kiekvienas dengiant 5%)

Startiniai toneriai naujame įrenginyje	Juodas: (5.000 A4 puslapių dengiant 5%) Spalviniai: (po 2.500 psl. kiekvienas dengiant 5%)
Spausdinimo/kopijavimo spalvotai savikaina su PVM	20,54 ct (A4 puslapis, dengiant 5%)
Garantija	
Garantija	Standartinė - 1 metai. Cilindrams ir ryškintuvams–3 metai arba 200.000 psl. kas pirma pasibaigia, kai įrenginys prižiūrimas ir valomas laikantis aptarnavimo instrukcijos.