

Bendrosios techninės charakteristikos

Technologija	Kyocera lazerinė monochrominė, HyPAS™ sprendimų platforma
Variklio (engine) greitis	Iki 30/15A4/A3 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų į colį)
Spausdinimo kokybė	9600 dpi ekvivalentasx600 dpi
Išilimo laikas	23 arba mažiau sekundės nuo maitinimo įjungimo
Pirmo puslapio pasirodymo laikas	3,6 arba mažiau sek.
Procesorius	Freescall QorIQ P1022 (Dual Core), 800 MHz
Atmintis	2 GB RAM + 160GB HDD
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, jungtis SD tipo atminties kortelėms, jungtis Fax sistamai, jungtis papildomam spausdinimo serveriui

(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)

Daugiafunkcinis tiektuvas	100 lapų, 45-256 g/m ² , A5R-A3;
Vidinis popieriaus tiektuvas	2x500 lapų dydžio, 60-163 g/m ² , A5R-A3
Maksimaliai galima popieriaus talpa	4.100 lapų
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dupleksas)	Standarte, 60-163 g/m ² , A5R – A3
Kopijų išdavimas	250 lapų tekstu į apačią, maksimalus – 3.200 lapų.
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 620W, budėjimo metu: 120 W, "Miego" režime: 9,3 W energijos taupymo režimo metu: 1,6 W
Triukšmas (garso slėgio lygis ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu : 48,8 dB(A) LpA, budėjimo metu: 26,3 dB(A) LpA
Svoris	67 kg
Išmatavimai (WxDxH)	594 x 738 x 683 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS, TUV, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą ir atitinka RoHs reikalavimus

Spausdinimo funkcija

Kontrolierio kalba	PRESCRIBE IIc
Emuliacijos	PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (suderinama su PostScript 3), XPS ir PDF Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, Mac OS X v. 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai, brūkšniniai kodai	93 PCL6, 8 Windows Vista, 136 KPDL3, 1 Bitmap, 45 tipai monodimensinių ir dvidimensinių PDF-417 brūkšninių kodų
Spausdinimo režimai (ypatybės)	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure print via SSL, Ipsec, SNMv3, Quick copy, Proof and Hold, Private Print, Job Storage and Job Management Functionality

Kopijavimo funkcija

Maksimalus originalo formatas	A3
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Nustatyti didinimo koeficientai	5R/5E
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-print-many, Electronic Sort, 2-in-1 ir 4-in-1 funkcija, Image Repeat Copy, Page Numbering, Cover mode, Booklet Copy, Interrupt Copy, Form Overlay, Margin shift, Stamp function and skip blank page function
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 7 arba 13 lygių
Vaizdo režimų pasirinkimas	Text+Photo, Text, Photo, Map

Skenavimo funkcija

Režimai	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan
Greitis	160 originalų per minutę juodai ir 80 originalų per minutę spalvotai (A4, 300 dpi, Dual scan with DP-772)
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400dpi (256 atspalvių lygiai)
Maksimalus skenavimo formatas	A3

Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text,+Photo, Optimised for OCR
Tinklo protokolas	TCP/IP
Bylų formatai	PDF (High-compression PDF), Searchable PDF (papildomai), TIFF, JPEG, XPS
Fakso funkcija (papildomai)	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Max. 3 sek (JBIG)
Skenavimo tankis	Normal: 200x100 dpi Fine: 200x200 dpi Superfine: 200x400 dpi Ultrafine: 400x400 dpi
Maksimalus originalo formatas	A3
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis standartinė/maksimali	12 MB/128MB
Skaitmeniniai režimai	Internet fax (papildomai), Network faxing, Rotate Transmission, Rotate Reception, Duplex Fax Reception, Memory Reception, Mailbox, Remote Diagnostics, Dual Fax with Second Fax System

Galimi priedai	
Fakso sistema	Fax System (W)B
Internetinis faksas	Internet Fax Kit (A)
Skenavimo funkcijos išplėtimas	Scan Extension Kit(A) (Skenavimas į „searchable PDF“)
Originalo dangtis	Platen Cover (E)
Automatinis reversuojantis originalų tiek tuvas	DP-770(B) (100 lapų, 45-160 g/m ² -simplex, 50-120 g/m ² -duplex, A5R-A3)
Automatinis dvipusio nuskaitymo originalų tiek tuvas	DP-772 (175 lapų, 35-220 g/m ² -simplex ir 50-220 g/m ² -duplex, A6R-A3)
Automatinis reversuojantis originalų tiek tuvas	DP-773 (50 lapų, 45-160 g/m ² -simplex, 50-120 g/m ² -duplex, A5R-A3)
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-791 (2x500 lapų, 60-256 g/m ² , A5R-A3)
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-810 (3.000 lapų, 60-256 g/m ² , A4, B5, Letter)
Lentyna dokumentams	DT-730(B)
Dokumentų užbaigt tuvas (finišeris)	DF-770(D)* (1.000 A4 lapų A4, 60-256 g/m ² , B5E-A3, sega 50/30 lapų A4/A3 3-jose pozicijoje;* Reikalingas AK-740
Dokumentų užbaigt tuvas (finišeris)	DF-791* (3.000 A4 lapų A4, max. 60-256 g/m ² ; Sub tray 200 lapų, 60-300 g/m ² , max. B5R-A3; Segs 65/30 A4/A3 lapų, B5-A3 * Reikalingas AK-740
Skylių pramušėjas finišeriams DF-770(D)/791	PH-7C/PH-7D (2/4/švediško tipo, 60-256 g/m ² , A5R-A3)
Rūši tuvas finišeriui DF-791	MT-730(B), 7x100 A4 lapų lentynėlės, 50 lapų A3/B4, 60-163 g/m ²
Atmintis faksogramoms	MM-16-128 (128MB)
Duomenų apsaugos įranga	Data Security Kit (E), ISO 15408(Common Criteria) level EAL3
Spausdintų dokumentų apsaugos priemonė	Printed Document Guard Kit (B)
USB IC kortelių skaitytuvas ir laikiklis	USB IC Card Reader and Card Reader Holder (E)
ThinPrint support	UG-33
Emuliacijos	UG-34 (IBM proprinter/Epson LQ850/Diablo 630)
Papildoma tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT)
Bevielio tinklo plokštė	IB-51
Medinė spintelė	CB-810 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Metalinė spintelė	CB-811 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Ekspluatacinės medžiagos	
Toneris	TK-7105 (20.000 A4 puslapių dengiant 6%)
Sąsagos	SH-10 (įrenginiams DF-770(D))
Sąsagos	SH-12 (įrenginiui DF-791)
Atnaujinimo komplektas po 600.000 A4 psl.	MK-7105 (DK, DV, FK, Transfer Belt)
Spausdinimo/kopijavimo savikaina su PVM	2,18 ct (A4 puslapis dengiant 6%)
Startinis toneris naujame įrenginyje	Nėra
Garantija	
Garantija	1 metai.