

**TASKalfa 3050ci****Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	Kyocera lazerinė spalvinė, HyPAS sprendimų platforma
Kopijavimo/spausdinimo greitis juodai ir spalvotai	30/15 A4/A3 psl./min juodai ir spalvotai
Skiriamoji geba	600x600 dpi
Spausdinimo kokybė	9600 dpi ekvivalentas x 600 dpi su Multi-bit technologija
Išilimo laikas	Apie 25 arba mažiau sekundžių
Pirmo puslapio pasirodymo laikas	6,2 arba mažiau sek juodai ir 8,1 arba mažiau sek spalvotai
Procesorius	IBM Power PC 750CL/600 MHz
Atmintis	2 GB + 160GB HDD
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX1-/1000Baset, jungtis papildomam spausdinimo serveriui, jungtis CF tipo atmintinėms, jungtis fakso sistemai

**(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)**

Daugiafunkcinis tiektuvas	150 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A6R-304,8x457,2 mm, banner maks. 304,8x1.219,2 mm
Vidinis popieriaus tiektuvas	2x500 lapų dydžio, 60-220 g/m <sup>2</sup> , A5R-304,8x457,2 mm
Automatinis dvipusis kopijavimas/spausdinimas	Standarte, A5R-304,8x457,0, 60-220 g/m <sup>2</sup>
Kopijų išdavimas	250 lapų tekstu į apačią, maksimalus – 320lapų
Išmatavimai (WxDxH)	668x767x747 mm
Svoris	114 kg
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Elektrinis galingumas	Spausdinant spalvotai/juodai: 900/750 W, budėjimo režime – 200 W, energijos taupymo režime – 17 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu spalvotai/juodai: 68/68 dB (A), budėjimo metu: 58 dB (A)
Sertifikatai	GS, TUV, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės bei ISO 14001 aplinkosaugos standartus. Atitinka RoHs reikalavimus.

**Kopijavimo funkcija**

Maksimalus originalo formatas	A3
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-copy-many, Electronic sort, 2 in 1 and 4 in 1 function, Image repeat copy, Rotate copy, Page numbering, Cover mode, Booklet copy, Interrupt copy, Form overlay, Stamp function
Eksponavimo režimai	Auto, manual: 7 arba 13 lygių
Vaizdo reguliavimo režimai	Text + photo, Text, Photo, Map

**Spausdinimo funkcija**

Emuliacijos	PCL6 (PCL5c/PCL/XL), KPDLL 3 (suderinama su PostScript 3), PDF ir XPS Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, Mac OS X v. 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai, brūkšniniai kodai	93 PCL6, 8 Windows Vista, 136 KPDLL3, 1 Bitmap, 45 tipai monodimensinių ir dvidimensinių PDF-417 brūkšninių kodų
Spausdinimo režimai	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure print via SSL, Ipsec, SNMv3, Quick copy, Proof and Hold, Private Print, Job Storage and Job Management Functionality

**Skenavimo funkcija**

Režimai	Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to- box, Network TWAIN, WSD scan
Greitis	100/80 vaizdų per minutę juodai/spalvotai (A4, 300 dpi, per DP-771)
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, OCR

Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi (256 atspalvių lygiai)
Maksimalus skenavimo formatas	A3
<b>Fakso funkcija (papildomai)</b>	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Maks. 3 sek (JBIG)
Skenavimo tankis	Normal: 8dot/mm x 3,85 line/mm Fine: 8dot/mm x 7,7 line/mm Superfine: 8dot/mm x 15,4 line/mm Ultrafine: 16dot/mm x 15,4 line/mm Halftone
Maksimalus originalo formatas	A3
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis standartinė/maksimali	12/120 MB
Specialūs režimai	Opt. Internet-fax, Network faxing, Rotate transmission, Rotate reception, Duplex fax reception, Memory reception, Mailbox, Remote diagnostics, Dual fax with second fax system

<b>Galimi priedai</b>	
Faksogramų siuntimo sistema	Fax System (V)
Internetinė faksogramų siuntimo sistema	Internet Fax Kit (A)
Fiery Controller	Printing System (11)
Fiery Interfeiso plokštė	Printing System Interface Kit (A)
Originalo dangtis	Platen Cover Type E
Reversinis automatinis originalų tiek tuvas	DP-770 (100 lapų, 45-160 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R, Folio)
Dvipusio nuskaitymo automatinis originalų tiek tuvas	DP-771 (175 lapų, 35-220 g/m <sup>2</sup> – simplex ir 50-220 g/m <sup>2</sup> – duplex, A3-A5R, Folio)
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-730 (2x500 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A5R-304,8x457,2 mm, Folio)
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-740 (3.000 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, Letter)
Šoninė spintelė-tiek tuvas	PF-770 (3.000 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A4, B5)
Lentyna dokumentams	DT-730
Dokumentų užbaigt tuvas (Finišeris)	DF-770* (1.000 A4 lapų A4, A3-B5E, 60-300 g/m <sup>2</sup> , sega 50/30 lapų A4/A3 3-jose pozicijoje, sub tray – 100 A4 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A4-A6R) * Reikalingas AK-730
Dokumentų užbaigt tuvas (Finišeris)	DF-790* (4.000 A4 lapų A4, B5R-304,8x457,2 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup> , sega 65/30 lapų B5-304,8x457,2 mm 3-jose pozicijoje, sub tray – 200 A4 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A3-A6R, sub tray –top-100 A4 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A4-A6R) * Reikalingas AK-730
Brošiūravimo įrenginys finišeriui DF-790	BF-730, 64 puslapiai (16 lapų), lanksto ir susega, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A3, B4, A4R, viršelis - 60-220 g/m <sup>2</sup> simplex, tri-folding: 60-120 g/m <sup>2</sup> , multi-tri folding: 5 lapai - 60-90 g/m <sup>2</sup> , 3 lapai - 60-120 g/m <sup>2</sup>
Rūšiuot tuvas finišeriui DF-790	MT-730, 7x100 A4 lapų lentynėlės, 50 lapų A3/B4, 60-163 g/m <sup>2</sup>
Skylių pramušėjas finišeriams DF-770/790	PH-7C/PH-7D (2/4/švediško tipo, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A5R-A3)
Darbų atskyrimo lentynėlė	JS-730 (vidinė, 30 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R)
Darbų atskyrimo lentynėlė	JS-731 (išorinė, 70 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R)
CompactFlash atminties kortelės	Viena jungtis (iki 4 GB)
Papildoma atmintis faksui	MM-16-128 (120 MB)
Duomenų apsaugos komplektas	Data Security Kit (E) ISO 15408. Saugos lygis EAL3
Atspausdintų dokumentų apsauga nuo kopijavimo	Printed Document Guard Kit (A)
ThinPrint support	UG-33
Emuliacijos	UG-34 (IBM proprinter/Epson LQ850/Diablo 630)
Papildoma tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT)
Medinė spintelė	CB-730 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Metalinė spintelė	CB-731 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
<b>Eksploatacinės medžiagos</b>	
Toneris, Juodas	TK-8305K (25.000 psl. A4 puslapių dengiant 5%)
Toneriai, Spalvoti	TK-8305CMY (15.000 psl. kiekvienas, A4 psl. dengiant 5%)
Atliekų konteineris	WT-860 (25.000 lapų, dengiant 5% santykiu b/w:colour 7:3)
Šasagos	SH-10 (įrenginiams DF-770, BF-730)
Šasagos	SH-12 (įrenginiui DF-790)
Startiniai toneriai įrenginyje	Nėra
<b>Garantija</b>	
Garantija	1 metai.