

TASKalfa 3551ci**Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	Kyocera lazerinė spalvinė, HyPAS sprendimų platforma
Kopijavimo/spausdinimo greitis juodai ir spalvotai	35/17 A4/A3 psl./min juodai ir spalvotai
Skiriamoji geba	600x600 dpi
Spausdinimo kokybė	9600 dpi ekvivalentas x 600 dpi su Multi-bit technologija
Išilimo laikas nuo maitinimo įjungimo	Apie 25 arba mažiau sekundes
Pirmo puslapio pasirodymo laikas	4,7 arba mažiau sek juodai ir 6,4 arba mažiau sek spalvotai
Procesorius	Freescle QorIQ P1022 (Dual Core), 800 MHz
Atmintis	3,5 GB RAM + 160GB HDD
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX1-/1000Baset, jungtis papildomam spausdinimo serveriui, jungtis SD tipo atminties kortelėms, jungtis fakso sistemai

(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)

Daugiafunkcinis tiektuvas	150 lapų, 60-300 g/m ² (Banner 136-163 g/m ²), A6R-305x457 mm; Tab paper (136-256 g/m²) ; Banner maks. 305x1.220 mm
Vidinis popieriaus tiektuvas	2x500 lapų dydžio, 60-220 g/m ² , 140x182-305x457 mm
Automatinis dvipusis kopijavimas/spausdinimas	Standarte, A5R-305x457, 60-256 g/m²
Maksimaliai galima popieriaus tiekuvų talpa	7.150 A4 lapų
Kopijų išdavimas	250 lapų tekstu į apačią, maksimalus – 4.300 lapų
Išmatavimai (WxDxH)	668x767x747 mm
Svoris	114 kg
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Elektrinis galingumas	Spausdinant spalv./juodai: 740/690W , budėjimo režime – 200W, “miego” režime 9,2W, energijos taupymo režime 1,5W
Triukšmas (garso slėgio lygis ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu spalvotai/juodai: 48,3/49,0 dB(A) LpA , budėjimo metu: 38,0 dB(A) LpA
Sertifikatai	GS, TUV, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės bei ISO 14001 aplinkosaugos standartus. Atitinka RoHs reikalavimus.

Kopijavimo funkcija

Maksimalus originalo formatas	A3
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Nustatyti didinimo koeficientai	5R/5E
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-copy-many, Electronic sort, 2 in 1 and 4 in 1 function, Image repeat copy, Page numbering, Cover mode, Booklet copy, Interrupt copy, Form overlay, Stamp function and skip blank page function
Eksponavimo režimai	Auto, manual: 7 arba 13 lygių
Vaizdo reguliavimo režimai	Text + photo, Text, Photo, Map

Spausdinimo funkcija

Kontrolierio kalba	PRESCRIBE IIc
Emuliacijos	PCL6 (PCL5c/PCL/XL), KPDL 3 (suderinama su PostScript 3), PDF ir XPS Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, Mac OS X v. 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai, brūkšniniai kodai	93 PCL6, 8 Windows Vista, 136 KPDL3, 1 Bitmap, 45 tipai monodimensinių ir dvidimensinių PDF-417 brūkšninių kodų
Spausdinimo režimai	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, Ipsec, SNMv3, Quick copy, Proof and Hold, Private Print, Job Storage and Job Management Functionality

Skenavimo funkcija

Režimai	Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to- box, Network TWAIN, WSD scan
---------	--

Greitis	100 vaizdu per minutę juodai ir spalvotai (A4, 300 dpi, per DP-772)
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, OCR
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi (256 atspalvių lygiai)
Maksimalus skenavimo formatas	A3
Originalų atpažinimas	Text, Photo, Text+Photo, Optimised for OCR
Tinklo protokolas	TCP/IP
Bylų formatai	PDF (high compressive/encrypted), PDF/A, Searchable PDF (papildomai) , JPEG, TIFF, XPS
Fakso funkcija (papildomai)	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Maks. 3 sek (JBIG)
Skiriamoji geba	Normal: 200x100 dpi Fine: 200x200 dpi Superfine: 200x400 dpi Ultrafine: 400x400 dpi
Maksimalus originalo formatas	A3
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis standartinė/maksimali	12/120 MB
Specialūs režimai	Internet-fax (papildomai), Network faxing, Rotate transmission, Rotate reception, Duplex fax reception, Memory reception, Mailbox, Remote diagnostics, Dual fax with second fax system

Galimi priedai	
Faksogramų siuntimo sistema	Fax System (W) B
Internetinė faksogramų siuntimo sistema	Internet Fax Kit (A)
Skenavimo funkcijos išplėtimas	Scan Extension Kit(A) (Skenavimas į „searchable PDF“)
Fiery Controller	Printing System (13)
Fiery Interfeiso plokštė	Printing System Interface Kit (B)
Originalo dangtis	Platen Cover Type E
Reversinis automatinis originalų tiektuvas	DP-770(B) (100 lapų, 45-160 g/m ² , A5R-A3, A6R - simplex)
Dvipusio nuskaitymo automatinis originalų tiektuvas	DP-772 (175 lapų, 35-220 g/m ² –simplex ir 50-220 g/m ² – duplex , A6R-A3)
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-730(B) (2x500 lapų, 60-256 g/m ² , A5R-305x457 mm, Folio)
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-740(B) (3.000 lapų, 60-256 g/m ² , A4, B5, Letter)
Šoninė spintelė-tiektuvas	PF-770 (3.000 lapų, 60-300 g/m ² , A4, B5)
Lentyna dokumentams	DT-730(B)
Dokumentų užbaigtuvas (Finišeris)	DF-770(D)* (1.000 A4 lapų A4, 60-300 g/m ² , sega 50/30 lapų A4/A3 3-jose pozicijoje, sub tray – 100 A4 lapų, 60-300 g/m ² , A4-A6R) * Reikalingas AK-731
Dokumentų užbaigtuvas (Finišeris)	DF-790(C)* (4.000 A4 lapų A4 - 3.000 lapų su BF-0730, 60-300 g/m ² ; max. B5R-305x457 mm; Sub tray 200 lapų, 60-300 g/m ² , A6R-A3; Sub tray (top); 100 lapų , 60-300 g/m ² , A6R-A4; Segs 65/30 A4/A3 lapų B5-305x457 mm 3-jose pozicijoje, * Reikalingas AK-731
Brošiūravimo įrenginys finišeriui DF-790(C)	BF-730, lenkimas per pusę: 60-256 g/m ² A3, B4, A4R; Booklet max: 16 lapų (64 psl., 60-90 g/m ²), lankstymas nesusegant: max. 5 lapai (60-90 g/m ²), tri-folding: 60-105 g/m ² , multi-tri folding: 5 lapai - 60-90 g/m ² , 3 lapai - 60-105 g/m ²
Rūšiuotuvai finišeriui DF-790(C)	MT-730(B) , 7x100 A4 lapų lentynėlės, 50 lapų A3/B4, 60-163 g/m ²
Skylių pramušėjas finišeriams DF-770(D)/790(C)	PH-7C/PH-7D (2/4/švediško tipo, 60-300 g/m ² ,A5R-A3)
Darbų atskyrimo lentynėlė	JS-730 (vidinė, 30 lapų, 60-256 g/m ² , A5R-A3)
Darbų atskyrimo lentynėlė	JS-731 (išorinė, 70 lapų, 60-256 g/m ² , A5R-A3)
Didesnio formato popieriaus padavimo lentyna	Banner Guide (A) – 10 lapų
Papildoma atmintis faksui	MM-16-128 (128 MB)
Duomenų apsaugos komplektas	Data Security Kit (E) ISO 15408. Saugos lygis EAL3
Atspausdintų dokumentų apsauga nuo kopijavimo	Printed Document Guard Kit (B)
USB IC kortelių skaitytuvas ir laikiklis	USB IC Card Reader (Card Authentication Kit (B) AC, Card reader Holder (E)
ThinPrint support	UG-33
Emuliacijos	UG-34 (IBM proprinter/Epson LQ850/Diablo 630)
Papildoma tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT)
Bevielio tinklo plokštė	IB-51
Medinė spintelė	CB-730 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Metalinė spintelė	CB-731 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Ekspluatacinės medžiagos	
Toneris, Juodas	TK-8305K (25.000 psl. A4 puslapių dengiant 5%)
Toneriai, Spalvoti	TK-8305CMY (15.000 psl. kiekvienas, A4 psl. dengiant 5%)
Atliekų konteineris	WT-860 (25.000 lapų. dengiant 5% santykiu b/w:colour 7:3)
Šasagos	SH-10 (įrenginiams DF-770(D), BF-730)
Šasagos	SH-12 (įrenginiui DF-790(C))
Startiniai toneriai įrenginyje	Nėra
Spausdinimo/kopijavimo savikaina vartotojui su PVM (juodai/spalvotai – Full colour)	1,7/10,6 ct (A4 puslapis dengiant 5%)
Garantija	
Garantija	1 metai.