

<b>TASKalfa 4551ci</b>	
<b>Bendrosios techninės charakteristikos</b>	
Technologija	Kyocera lazerinė spalvinė, HyPAS sprendimų platforma
Kopijavimo/spausdinimo greitis juodai ir spalvotai	45/22 A4/A3 psl./min juodai ir spalvotai
Skiriamoji geba	600x600 dpi
Spausdinimo kokybė	9600 dpi ekvivalentas x 600 dpi su Multi-bit technologija
Išilimo laikas nuo maitinimo įjungimo	Apie 30 arba mažiau sekundes
Pirmo puslapio pasirodymo laikas	<b>3,8</b> arba mažiau sek juodai ir <b>5,0</b> arba mažiau sek spalvotai
Procesorius	<b>Freescale QorIQ P1022 (Dual Core), 1067 MHz</b>
Atmintis	<b>3,5 GB RAM + 320 GB HDD</b>
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX1-/1000Baset, jungtis papildomam spausdinimo serveriui, jungtis SD tipo atminties kortelėms, jungtis fakso sistemai
<b>(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)</b>	
Daugiafunkcinis tiektuvas	150 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> (Banner 136-163 g/m <sup>2</sup> ), A6R-305x457 mm; <b>Tab paper (136-256 g/m<sup>2</sup>)</b> ; Banner maks. 305x1.220 mm
Vidinis popieriaus tiektuvas	2x500 lapų dydžio, 60-220 g/m <sup>2</sup> , <b>140x182-305x457 mm</b>
Automatinis dvipusis kopijavimas/spausdinimas	Standarte, <b>A5R-305x457, 60-256 g/m<sup>2</sup></b>
Maksimaliai galima popieriaus tiekuvų talpa	<b>7.650 A4 lapų</b>
Kopijų išdavimas	250 lapų tekstu į apačią, maksimalus – <b>4.300 lapų</b>
Išmatavimai (WxDxH)	668x767x747 mm
Svoris	114 kg
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Elektrinis galingumas	Spausdinant spalv./juodai: <b>1030/990W</b> , budėjimo režime – 200W, “miego” režime <b>10,7W</b> , energijos taupymo režime <b>1,5W</b>
Triukšmas (garso slėgio lygis ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu spalvotai/juodai: <b>49,9/50,2 dB(A) LpA</b> , budėjimo metu: <b>38,3 dB(A) LpA</b>
Sertifikatai	GS, TUV, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės bei ISO 14001 aplinkosaugos standartus. Atitinka RoHs reikalavimus.
<b>Kopijavimo funkcija</b>	
Maksimalus originalo formatas	A3
Užsидуodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Nustatyti didinimo koeficientai	5R/5E
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-copy-many, Electronic sort, 2 in 1 and 4 in 1 function, Image repeat copy, Page numbering, Cover mode, Booklet copy, Interrupt copy, Form overlay, Stamp function and <b>skip blank page function</b>
Eksponavimo režimai	Auto, manual: 7 arba 13 lygių
Vaizdo reguliavimo režimai	Text + photo, Text, Photo, Map
<b>Spausdinimo funkcija</b>	
Kontrolierio kalba	PRESCRIBE IIc
Emuliacijos	PCL6 (PCL5c/PCL/XL), KPDL 3 (suderinama su PostScript 3), PDF ir XPS Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, Mac OS X v. 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai, brūkšniniai kodai	93 PCL6, 8 Windows Vista, 136 KPDL3, 1 Bitmap, 45 tipai monodimensinių ir dvidimensinių PDF-417 brūkšninių kodų
Spausdinimo režimai	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, Ipsec, SNMv3, Quick copy, Proof and Hold, Private Print, Job Storage and Job Management Functionality
<b>Skenavimo funkcija</b>	
Režimai	Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to- box, Network TWAIN, WSD scan

Greitis	160 vaizdų per minutę <b>juodai ir spalvotai</b> (A4, 300 dpi, per DP-772)
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, OCR
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi (256 atspalvių lygiai)
Maksimalus skenavimo formatas	A3
Originalų atpažinimas	Text, Photo, Text+Photo, Optimised for OCR
Tinklo protokolas	TCP/IP
Bylų formatai	PDF (high compressive/encrypted), PDF/A, <b>Searchable PDF (papildomai)</b> , JPEG, TIFF, XPS
<b>Fakso funkcija (papildomai)</b>	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Maks. 3 sek (JBIG)
Skiriamoji geba	Normal: 200x100 dpi Fine: 200x200 dpi Superfine: 200x400 dpi Ultrafine: 400x400 dpi
Maksimalus originalo formatas	A3
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis standartinė/maksimali	12/120 MB
Specialūs režimai	Internet-fax (papildomai), Network faxing, Rotate transmission, Rotate reception, Duplex fax reception, Memory reception, Mailbox, Remote diagnostics, Dual fax with second fax system

<b>Galimi priedai</b>	
Faksogramų siuntimo sistema	<b>Fax System (W)B</b>
Internetinė faksogramų siuntimo sistema	Internet Fax Kit (A)
Skenavimo funkcijos išplėtimas	<b>Scan Extension Kit (A) (Skenavimas į „searchable PDF“)</b>
Fiery Controller	<b>Printing System (13)</b>
Fiery Interfeiso plokštė	<b>Printing System Interface Kit (B)</b>
Originalo dangtis	Platen Cover Type E
Reversinis automatinis originalų tiektuvas	<b>DP-770(B)</b> (100 lapų, 45-160 g/m <sup>2</sup> , A5R-A3, <b>A6R - simplex</b> )
Dvipusio nuskaitymo automatinis originalų tiektuvas	<b>DP-772</b> (175 lapų, 35-220 g/m <sup>2</sup> – simplex ir 50-220 g/m <sup>2</sup> – duplex, A6R-A3)
Papildomas popieriaus tiektuvas	<b>PF-730(B)</b> (2x500 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A5R-305x457 mm, Folio)
Papildomas popieriaus tiektuvas	<b>PF-740(B)</b> (3.000 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, Letter)
Šoninė spintelė-tiektuvas	PF-770 (3.000 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A4, B5)
Multimedia ir popieriaus kelio kreiptuvas	<b>PF-780(B)</b> (500 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A5R—305x457 mm)
Lentyna dokumentams	<b>DT-730(B)</b>
Dokumentų užbaigtuvas (Finišeris)	<b>DF-770(D)*</b> (1.000 A4 lapų A4, 60-300 g/m <sup>2</sup> , sega 50/30 lapų A4/A3 3-jose pozicijoje, sub tray – 100 A4 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A4-A6R) <b>* Reikalingas AK-731</b>
Dokumentų užbaigtuvas (Finišeris)	<b>DF-790(C)*</b> (4.000 A4 lapų A4 - 3.000 lapų su BF-0730, 60-300 g/m <sup>2</sup> ; max. B5R-305x457 mm; Sub tray 200 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A6R-A3; Sub tray (top); 100 lapų, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A6R-A4; Sega 65/30 A4/A3 lapų B5-305x457 mm 3-jose pozicijoje, <b>* Reikalingas AK-731</b>
Brošiūravimo įrenginys finišeriui <b>DF-790(C)</b>	BF-730, lenkimas per pusę: 60-256 g/m <sup>2</sup> A3, B4, A4R; Booklet max: 16 lapų (64 psl., 60-90 g/m <sup>2</sup> ), lankstymas nesusegant: max. 5 lapai (60-90 g/m <sup>2</sup> ), tri-folding: 60-105 g/m <sup>2</sup> , multi-tri folding: 5 lapai - 60-90 g/m <sup>2</sup> , 3 lapai - 60-105 g/m <sup>2</sup>
Rūšiuotuvai finišeriui <b>DF-790(C)</b>	<b>MT-730(B)</b> , 7x100 A4 lapų lentynėlės, 50 lapų A3/B4, 60-163 g/m <sup>2</sup>
Skylių pramušėjas finišeriams <b>DF-770(D)/790(C)</b>	PH-7C/PH-7D (2/4/švediško tipo, 60-300 g/m <sup>2</sup> , A5R-A3)
Darbų atskyrimo lentynėlė	JS-730 (vidinė, 30 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A5R-A3)
Darbų atskyrimo lentynėlė	JS-731 (išorinė, 70 lapų, 60-256 g/m <sup>2</sup> , A5R-A3)
Didesnio formato popieriaus padavimo lentyna	Banner Guide (A) – 10 lapų
Papildoma atmintis faksui	MM-16-128 (128 MB)
Duomenų apsaugos komplektas	Data Security Kit (E) ISO 15408. Saugos lygis EAL3
Atspausdintų dokumentų apsauga nuo kopijavimo	<b>Printed Document Guard Kit (B)</b>
USB IC kortelių skaitytuvas ir laikiklis	USB IC Card Reader (Card Authentication Kit (B) AC, Card reader Holder (E))
ThinPrint support	UG-33
Emuliacijos	UG-34 (IBM proprinter/Epson LQ850/Diablo 630)
Papildoma tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT)
Bevielio tinklo plekštė	<b>IB-51</b>
Medinė spintelė	CB-730 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Metalinė spintelė	CB-731 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
<b>Ekspluatacinės medžiagos</b>	
Toneris, Juodas	TK-8505K (30.000 psl. A4 puslapių dengiant 5%)
Toneriai, Spalvoti	TK-8505CMY (20.000 psl. kiekvienas, A4 psl. dengiant 5%)
Atliekų konteineris	WT-860 (25.000 lapų, dengiant 5% santykiu b/w:colour 7:3)
Šasagos	SH-10 (įrenginiams DF-770(D), BF-730)
Šasagos	SH-12 (įrenginiui DF-790(C))
Startiniai toneriai įrenginyje	Nėra
Spausdinimo/kopijavimo savikaina vartotojui su PVM (juodai/spalvotai – Full colour)	<b>1,69/10,25 ct</b> (A4 puslapis dengiant 5%)
<b>Garantija</b>	
Garantija	1 metai.

