

TASKalfa 6551ci	
Bendrosios techninės charakteristikos	
Technologija	Kyocera lazerinė spalvinė, HyPAS sprendimų platforma
Kopijavimo/spausdinimo greitis juodai ir spalvotai	65/32 A4/A3 psl./min juodai ir spalvotai
Skiriamoji geba	600x600 dpi
Spausdinimo kokybė	9600 dpi ekvivalentas x 600 dpi su Multi-bit technologija
Išilimo laikas	Apie 60 arba mažiau sekundžių
Pirmo puslapio pasirodymo laikas	Apie 5,4 arba mažiau sek juodai ir 6,2 arba mažiau sek spalvotai
Procesorius	Freescala QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz
Atmintis	4 GB + 320 GB arba didesnis HDD
Jungtys	USB 2.0 (High speed)x4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, jungtis SD, SDHC tipo atmintinėms, jungtis fakso sistemai, jungtis papildomam spausdinimo serveriui
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Daugiafunkcinis tiektuvas	150 lapų, 60-300 g/m ² , (banner 136-165 g/m ²), A6R-305x457 mm, banner max. 305x1220 mm
Vidinis popieriaus tiektuvas	2x1500 lapų, 60-256 g/m ² , A4, B5 ir 2x500 lapų 60-256 g/m ² , A5R-305x457 mm įskaitant vartotojo dydžius
Maksimaliai galima popieriaus talpa	7.650 lapų
Automatinis dvipusis kopijavimas/spausdinimas	Standarte, A5R-304,8x457,0, 60-256 g/m ²
Automatinis dvipusio skenavimo originalų tiektuvas	Standarte, 60-256 g/m ² , A5R – 305x457 mm
Kopijų išdavimas	420 lapų. (70+100+250 lapų); Maksimaliai galimas – 4.300 lapų
Išmatavimai (WxDxH)	685x801x1.053 mm (be DP ir valdymo pulto), 1.039x801x1.347 mm (su DP ir valdymo pultu)
Svoris	190 kg
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Elektrinis galingumas	Spausdinant spalvotai/juodai: 1.480/1.350 W, budėjimo režime – 300 W, miego režime – 1,8 W
Triukšmo slėgio lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu spalvotai/juodai: 54,0/53,9 dB(A) LpA, budėjimo metu: 37,9 dB(A) LpA
Sertifikatai	GS, TUV, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės bei ISO 14001 aplinkosaugos standartus. Atitinka RoHs reikalavimus.
Kopijavimo funkcija	
Maksimalus originalo formatas	A3
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-copy-many, Electronic sort, 2 in 1 and 4 in 1 function, Image repeat copy, Rotate copy, Page numbering, Cover mode, Booklet copy, Interrupt copy, Form overlay plus poster mode, Margin shift
Eksponavimo režimai	Auto, manual: 7 arba 13 lygių
Vaizdo reguliavimo režimai	Text + photo, Text, Photo, Map
Spausdinimo funkcija	
Emuliacijos	PCL6 (PCL5c/PCL/XL), KPDL3 (suderinama su PostScript 3), PDF ir XPS Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, Mac OS X v. 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai, brūkšniniai kodai	93 PCL6, 8 Windows Vista, 136 KPDL3, 1 Bitmap, 45 tipai monodimensinių ir dvidimensinių PDF-417 brūkšninių kodų
Spausdinimo režimai	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure print via SSL, Ipsec, SNMv3, Quick copy, Proof and Hold, Private Print, Job Storage and Job Management Functionality
Skenavimo funkcija	
Režimai	Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to- box, Network TWAIN, WSD scan

Greitis	200 vaizdų per minutę juodai ir spalvotai (A4, 300 dpi, Dual Scan)
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, Optimised for OCR
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi (256 pilkumo lygiai)
Maksimalus skenavimo formatas	A3
Tinklo protokolas	TCP/IP
Bylų formatai	PDF (High compressive/encrypted), PDF/A, Searchable PDF , JPEG, TIFF, XPS
Fakso funkcija (papildomai)	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Maks. 3 sek (JBIG)
Skenavimo tankis	Normal: 200x100 dpi Fine: 200x200 dpi Superfine: 200x400 dpi Ultrafine: 400x400 dpi
Maksimalus originalo formatas	A3
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis standartinė/maksimali	12/128 MB
Specialūs režimai	Opt. Internet-fax, Network faxing, Rotate transmission, Rotate reception, Duplex fax reception, Memory reception, Mailbox, Remote diagnostics, Dual fax with second fax system

Galimi priedai	
Faksogramų siuntimo sistema	Fax System (W)B
Internetinė faksogramų siuntimo sistema	Internet Fax Kit (A)
Fiery Controller	Printing System (14)
Fiery Interfeiso plokštė	Printing System Interface Kit (B)
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-730(B) (2x500 lapų, 60-256 g/m ² , A5R-305x457 mm, Folio)
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-740(B) (2x1.500 lapų, 60-256 g/m ² , A4, B5, Letter)
Šoninė spintelė-tiektuvas	PF-770 (3.000 lapų, 60-300 g/m ² , A4, B5)
Multimedia Tray and Paper Pass Unit	PF-780(B), 500 lapų, 60-256 g/m ² , 305x457 mm,
Lentyna dokumentams	Copy tray (D), Upper 100 lapų, lower – 250 lapų
Dokumentų užbaigtuvas (Finišeris)	DF-790(C) (4.000 A4 lapų, (3.000 lapų su BF-730), B5R-305x457 mm, 60-300 g/m ² , sega 65/30 lapų B5-305x457 mm 3-jose pozicijoje, sub tray – 200 A4 lapų, 60-300 g/m ² , A6R-305x457 mm, sub tray –top- 100 A4 lapų, 60-300 g/m ² , A4-A6R)
Brošiūravimo įrenginys finišeriui DF-790(C)	BF-730 Lenkimas: 60-256 g/m ² A3, B4, A4R; Brošiūros: maks. 16 lapų (64 puslapiai 60-90 g/m ²) Lankstymas nesegant: maks. 5 lapai (60-90 g/m ²) Tri-folding: (60-105 g/m ²) Multi tri-folding: 5 lapai (60-90 g/m ²), 3 lapai (60-105 g/m ²)
Didelių formatų lentyna	Banner Guide (A), iki 10 lapų
Rūšiuotuvai finišeriui DF-790(C)	MT-730(B), 7x100 A4 lapų lentynėlės, 50 lapų A3/B4, 60-163 g/m ²
Skylių pramušėjas finišeriams DF-790(C)	PH-7C/PH-7D (2/4/švediško tipo, 60-300 g/m ² , A5R-A3)
USB klaviatūros laikiklis	Keyboard Holder (C), (Holder for USB Keyboard)
Papildoma atmintis faksui	MM-16-128 (120 MB)
Duomenų apsaugos komplektas	Data Security Kit (E) ISO 15408. Saugos lygis EAL3
Atspausdintų dokumentų apsauga nuo kopijavimo	Printed document Guard Kit (B)
USB IC kortelių skaitytuvo autentifikacija	Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (E)
ThinPrint support	UG-33AC
Emuliacijos	UG-34AC (IBM proprinter/Epson LQ850/Diablo 630)
Papildoma tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT)
Papildoma bevielio tinklo plokštė	IB-51 (Wireless Lan Interface)
Ekspluatacinės medžiagos	
Toneris, Juodas	TK-8705K (70.000 psl. A4 puslapių dengiant 5%)
Toneriai, Spalvoti	TK-8705CMY (30.000 psl. kiekvienas, A4 psl. dengiant 5%)
Atliekų konteineris	WT-861 (150.000 lapų, dengiant 5% santykiu b/w:colour 6:4)
Šasagos	SH-10 (įrenginiui BF-730)
Šasagos	SH-12 (įrenginiui DF-790(C))
Atnaujinimo komplektas po 600.000 psl.	MK-8715A (BK DR, BK DV, Transfer belt, 2-nd Transfer Belt)
Atnaujinimo komplektas po 600.000 psl.	MK-8715B (CMY drums, CMY DV)
Atnaujinimo komplektas po 300.000 psl.	MK-8715C (Fixing Unit)
Atnaujinimo komplektas po 300.000 psl.	MK-8715D (Developer, Roller (BK))
Atnaujinimo komplektas po 300.000 psl.	MK-8715E (Developer, Roller (CMY))
Startiniai toneriai įrenginyje	Nėra
Spausdinimo/kopijavimo savikaina vartotojui su PVM (juodai/spalvotai – Full colour)	1,45/9,29 ct (A4 puslapis dengiant 5%)
Garantija	
Garantija	1 metai.