

TASKalfa 8001i	
Bendrosios techninės charakteristikos	
Technologija	Kyocera lazerinė monochrominė, HyPAST™ sprendimų platforma
Variklio (engine) greitis	Iki 80/40 A4/A3 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų į colį)
Spausdinimo kokybė	9600 dpi ekvivalentasx600 dpi
Išilimo laikas	Apie 30 arba mažiau sek
Pirmo puslapio pasirodymo laikas	Apie 4,7 arba mažiau sek
Procesorius	Freescall QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz
Atmintis	3GB + 320GB arba didesnis HDD
Jungtys	USB 2.0 (High speed)x4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, jungtis SD, SDHC tipo atmintinėms, jungtis fakso sistemai, jungtis papildomam spausdinimo serveriui
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Daugiafunkcinis tiektuvas	150 lapų, 60-300 g/m ² , (banner 136-165 g/m ²), A6R-305x457 mm, banner max. 305x1220 mm
Vidinis popieriaus tiektuvas	2x1500 lapų, 60-256 g/m ² , A4, B5 ir 2x500 lapų 60-256 g/m ² , A5R-305x457 mm įskaitant vartotojo dydžius
Maksimaliai galima popieriaus talpa	7.650 lapų
Automatinis dvipusio skenavimo originalų tiektuvas	270 lapų, 35-220 g/m ² (Simplex), 50-220 g/m ² (Duplex), A5R-A3
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dupleksas)	Standarte, 60-256 g/m ² , A5R – 305x457 mm
Kopijų išdavimas	420 lapų. (70+100+250 lapų); Maksimaliai galimas – 4.300 lapų
Energijos suvartojimas	Darbo metu: 1.410W, budėjimo metu: 300 W, miego režimo metu: 1,8 W
Triukšmo slėgio lygis (ISO 7779/9296)	Darbo metu: 55,3 dB (A) LpA, budėjimo metu: 34,1 dB (A) LpA
Svoris	155 kg
Išmatavimai (WxDxH)	685 x 723 x 1053 mm (be DP ir operatoriaus pulto), 1039x723, 1347 mm (su DP ir operatoriaus pultu)
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS, TUV, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą ir atitinka RoHs reikalavimus
Spausdinimo funkcija	
Emuliacijos	PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (suderinama su PostScript 3), XPS ir PDF Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, Mac OS X v. 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux ir kitos pagal poreikį
Šriftai, brūkšniniai kodai	93 PCL6, 8 Windows Vista, 136 KPDL3, 1 Bitmap, 45 tipai monodimensinių ir dvidimensinių PDF-417 brūkšninių kodų
Spausdinimo režimai (ypatybės)	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure print via SSL, Ipsec, SNMv3, Quick copy, Proof and Hold, Private Print, Job Storage and Job Management Functionality
Kopijavimo funkcija	
Maksimalus originalo formatas	A3
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-copy-many, Electronic Sort, 2-in-1 ir 4-in-1 funkcija, Image Repeat Copy, Page Numbering, Cover mode, Booklet Copy, Interrupt Copy, Form Overlay
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: 7 arba 13 lygių
Vaizdo režimų pasirinkimas	Text+Photo, Text, Photo, Map
Skenavimo funkcija	
Režimai	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Network TWAIN, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-USB Host, WSD scan
Greitis	180 originalų per minutę juodai ir 100 originalų per minutę spalvotai (A4, 300 dpi, Dual scan)
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200, 200x400, 200x100dpi (256 atspalvių lygiai)

Maksimalus skenavimo formatas	A3
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text,+Photo, Optimised for OCR
Tinklo protokolas	TCP/IP
Bylų formatai	PDF (High compressive/encrypted), PDF/A, Searchable PDF , JPEG, TIFF, XPS
Fakso funkcija (papildomai)	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	Max. 3 sek (JBIG)
Skenavimo tankis	Normal: 200x100 dpi Fine: 200x200 dpi Superfine: 200x400 dpi Ultrafine: 400x400 dpi
Maksimalus originalo formatas	A3
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis standartinė/maksimali	12 MB/ 128MB
Skaitmeniniai režimai	Internet fax (papildomai), Network faxing, Rotate Transmission, Rotate Reception, Duplex Fax Reception, Memory Reception, Mailbox, Remote Diagnostics, Dual Scan with Second Fax System

Galimi priedai	
Fakso sistema	Fax System (W) B
Internetinis faksas	Internet Fax Kit (A)
Papildomas popieriaus tiekimas	PF-730(B) (2x500 lapų, 60-256 g/m ² , A5R-305x457 mm, Folio)
Papildomas popieriaus tiekimas	PF-740(B) (2x1.500 lapų, 60-256 g/m ² , A4, B5, Letter)
Šoninė spintelė-tiektuvas	PF-770 (3.000 lapų, 60-300 g/m ² , A4, B5)
Multimedia tray and paper pass unit	PF-780(B), 500 lapų, 60-256 g/m ² , 305x457 mm,
Lentyna dokumentams	Copy tray (D), Sub upper 100 lapų, lower – 250 lapų
Dokumentų užbaigtuvas (finišeris)	DF-790(C) (4.000 A4 lapų, (3.000 lapų su BF-730), B5R-305x457 mm, 60-300 g/m ² , sega 65/30 lapų B5-305x457 mm 3-jose pozicijoje, sub tray – 200 A4 lapų, 60-300 g/m ² , A6R-305x457 mm, sub tray –top- 100 A4 lapų, 60-300 g/m ² , A4-A6R)
Skylių pramušėjas finišeriams DF-790(C)	PH-7C/PH-7D (2/4/švediško tipo, 60-300 g/m ² , A5R-A3
Rūšiutuvas finišeriui DF-790(C)	MT-730(B), 7x100 A4 lapų lentynėlės, 50 lapų A3/B4, 60-163 g/m ²
Brošiūravimo įrenginys finišeriui DF-790(C)	BF-730 Lenkimas: 60-256 g/m ² A3, B4, A4R; Brošiūros: maks. 16 lapų (64 puslapiai 60-90 g/m ²) Lankstymas nesegant: maks. 5 lapai (60-90 g/m ²) Tri-folding: (60-105 g/m ²) Multi tri-folding: 5 lapai (60-90 g/m ²), 3 lapai (60-105 g/m ²)
Didelių formatų lentyna	Banner Guide (A), iki 10 lapų
USB klaviatūros laikiklis	Keyboard Holder (C), (Holder for USB Keyboard)
Atmintis faksogramoms	MM-16-128 (Image memory-128 MB)
Duomenų apsaugos įranga	Data Security Kit (E), ISO 15408 (Common Criteria) level EAL3
Spausdintų dokumentų apsaugos priemonė	Printed document Guard Kit (B)
USB IC kortelių skaitytuvo autentifikacija	Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (E)
ThinPrint support	UG-33AC
Emuliacijos	UG-34Ac (IBM proprinter/Epson LQ850/Diablo 630)
Papildoma tinklo plokštė	IB-50 (Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT)
Papildoma bevielio tinklo plokštė	IB-51 (Wireless Lan Interface)
Eksploatacinės medžiagos	
Toneris	TK-6705 (70.000 A4 puslapių dengiant 6%)
Atliekų konteineris	WT-861 (500.000 A4 psl. dengiant 6%)
Sąsagos	SH-10 (įrenginiui BF-730)
Sąsagos	SH-12 (įrenginiui DF-790(C))
Atnaujinimo komplektas po 600.000 psl.	MK-6715A (DK, DV, Separation Belt, Dust Collection box)
Atnaujinimo komplektas po 300.000 psl.	MK-6715C (Fixing Unit)
Spausdinimo/kopijavimo savikaina su PVM	1,00 ct (A4 puslapis dengiant 6%)
Startinis toneris naujame įrenginyje	Nėra
Garantija	
Garantija	1 metai.