

WorkForce DS-790WN



Didelės spartos tinklo skaitytuvas su atskiromis funkcijomis, užtikrinančiomis efektyvų dokumentų skaitmeninimą ir paruošimą aplinkoje, kurioje yra keli vartotojai.

Paprastas naudoti, A4 formato, didelės spartos, automatinis dvipusis tinklo skaitytuvas. Išsaugokite failus tiesiogiai įvairiose paskirties vietose, neprisijungdami prie kompiuterio. Sistemos administratoriai gali valdyti įrenginį nuotoliniu būdu ir nustatyti bei autentifikuoti vartotojų paskyras naudodami LDAP. 10,9 cm jutiklinis ekranas suteikia galimybę atlikti pakeitimus valdymo pulte ir padidinti efektyvumą.

Pažangus autentifikavimas

Apribokite prieigą prie skaitytuvo arba jo funkcijų naudojant įvairius tapatybės patvirtinimo būdus, įskaitant tapatybės korteles (kortelių skaitytuvas nepridedamas), prisijungimo duomenis arba PIN kodus. Norėdami turėti pažangias saugumo parinktis, naudokite „Epson WebConfig“ ir „Document Capture Pro Server – Authentication Edition“.

„ScanWay“ – savarankiškas nuskaitymas

Nuskaitytus dokumentus nukreipkite į reikiamą vietą naudodami 10,9 cm spalvotą jutiklinį ekraną, įrenginys nebūtinai turi būti prijungtas prie kompiuterio. Nuskaitykite tiesiogiai į tinklo ir debesijos aplankus, el. pašto adresus arba USB atmintuką.

Prisijungimo galimybės

„DS-790WN“ pasižymi įvairiomis prijungimo galimybėmis, pvz., USB 3.0, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir „Gigabit ethernet“. Taip pat jis palaiko kelias platformas, įskaitant „Windows“, „Mac OS“, „iOS“, „Android“, „Chromebook“ ir „Citrix“. Nuskaitykite iš telefono arba planšetinio kompiuterio naudodami „Epson Smart Panel“ programėlę.

Patikimumas

Suderinant 7 000 puslapių per dieną darbo ciklą ir įmontuotus popieriaus strigčių, dvigubo tiekimo ir nešvarumų ant stiklo aptikimo jutiklius, visi dokumentai išlieka saugūs ir nuskaunami aukščiausia kokybe.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Pažangios autentifikavimo funkcijos**
Kelių naudotojų paskyrų nustatymas vietoje arba nuotoliniu būdu (palaikomas LDAP)
- **„ScanWay“ savarankiškas nuskaitymas**
Nuskaitymas tiesiogiai į tinklą, debesiją, el. paštą, USB atmintuką – kompiuteriu naudotis nereikia
- **Prisijungimo galimybės**
USB 3.0, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Gigabit Ethernet“
- **Didelis greitis**
100 lapų automatinis dokumentų tiekimas vienu metu nuskaitykite abi puses iki 45 ppm/90 ipm greičiu
- **Didelis integruotas ekranas**
10,9 cm spalvotas jutiklinis ekranas su pritaikomais išankstiniais nustatymais ir išdėstymu

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Skaitytuvo tipas	Slinktinis skaitytuvus
Nuskaitymo skiriamoji geba	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
ADF minimalus dokumento dydis	50,8 mm x 50,8 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Maksimalus dokumentų dydis – automatinis dokumentų tiekuvus	215,9 mm x 6.096 mm (horizontaliai x vertikaliai)
Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Raidė, Teisinė informacija, C6 (vokas), DL (vokas), Atvirukas, Vizitinės kortelės, Plastikinės kortelės, Laisvai pasirenkamas, A3 su dygsniavimo funkcija
Spalvų gylis	Įvadas: 30 Bitai Spalva / 10 Bitai Nespalvinis, Išvadas: 24 Bitai Spalva / 8 Bitai Nespalvinis
Kategorija	Tinklas ir „Wi-Fi“, Didelis našumas, Pagrindinis biuras

SKAITYTUVAS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 10,9 cm
-------------	--

NUSKAITYMO GREITIS

Nuskaitymo greitis	45 puslapių per minutę (Vienspalvis, Vienpusis, 300 DPI, Automatinis dokumentų tiekuvus); 45 ppm (Spalvotas, Vienpusis, 300 DPI, Automatinis dokumentų tiekuvus); 90 ipm (Vienspalvis, Dvipusis, 300 DPI, Automatinis dokumentų tiekuvus); 90 ipm (Spalvotas, Dvipusis, 300 DPI, Automatinis dokumentų tiekuvus);
--------------------	---

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus talpos nustatymas	100 Lapai
ADF popieriaus svoris	Automatinis įkėlimas: 27 - 413 g/m²
Automatinio dokumentų tiektuvo tipas	Dviejų pusių nuskaitymas vienu metu
Kasdienių darbinių parametru patikimumas	7.000 Puslapiai
Dupleksas „Scan“	Taip

NUSKAITYMO FUNKCIJOS

Savybės	Izoliuotojo veikimo režimas, Praleisti tuščius puslapius, Automatinė netiesių padėčių taisa, Automatinis vaizdo pasukimas, Teksto pagerinimas, Brūkšninio kodo atpažinimas, Visas zoninis OCR
Išvesties formatai	BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, Nuskaityti ir paversti į PDF su paieškos galimybe, Nuskaityti ir paversti į apsaugotą PDF, PDF/A, PNG
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į „Microsoft SharePoint“, Nuskaityti ir įkelti į interneto aplanką, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaitymas į USB įrenginį

RYŠYS

Jungtys	Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB pagrindinis kompiuteris, Eterneto sąsaja („1000 Base-T“ / „100-Base-TX“ / „10-Base-T“), Belaidis LAN b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1
---------	---

BENDROJI INFORMACIJA

Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	296 x 169 x 167 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	3,7 kg
Tvarkyklės	TWAIN, „Epson Scan2“ (TWAIN), SANE („Linux“), WIA („Windows“), ICA („Mac“), ISIS (Windows)
Esama programinė įranga	Document Capture Pro, „Document Capture Pro Server 2.0“, „Document Capture Pro Server 2.0“. Autentifikavimo leidimas, Epson Document Capture (tik „Mac“), „Epson Scan 2“ „Linux“, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Vista“, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Suderinamos operacinės sistemos	
Energijos sąnaudos	15 W, 5,3 W (ekonomiškas), 1,5 W (Parengties režimu)
Galima oro drėgmė	Veikimas 15% - 80%, Laikymas 15% - 85%
Galima temperatūra	Veikimas 5° C - 35° C, Laikymas -25° C - 60° C
Parinktys	Roller Assembly Kit

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

WorkForce DS-790WN

ESAMI PRIEDAI

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Pagrindinis įrenginys
- Greitos darbo pradžios vadovas
- USB 3.0 kabelis

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

WorkForce DS-790WN

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	B11B265401
Brūkšninis kodas	8715946697635
Kilmės šalis	Indonezija
Plokštės dydis	8 Vnt.



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON[®]